

صندوق تركيب سطحي عام 1-Gang، بأبعاد 70 × 115 × 36 mm، أبيض

الكابلات الهيكلية · لوحات الحائط

علبة سطحية KONGIA لتركيب اللوحات الأمريكية بمقاس 1-gang حيث لا توجد علبة غاطسة. يستوعب العمق البالغ 36 mm وحدات Keystone واحتياطي كابل منظم، مع مداخل جانبية وخلفية لمجاري الكابلات أو القنوات.



**CAJA DE SUPERFICIE
US 1-GANG**

70 × 115 × 36 mm · Para placas de hasta 6 puertos Keystone

KW-BB2X4-WH-US

نوع المنتج

صندوق سطحي عام للوحة 1-gang

الأبعاد الاسمية

70 × 115 × 36 mm

المادة

PC/ABS بكر عالي مقاومة الصدمات

نظرة عامة على المنتج

توفر علبة KONGIA KW-BB2X4-WH-US السطحية الشاملة مخرج اتصالات مكتملاً حيث لا يتضمن الحائط علبة تركيب غائرة. يقبل شكلها 70 × 115 mm لوحة رأسية US 1-gang من سلاسل KONGIA ذات التعريف أو الأساسية أو المهنية، بسعة حتى ست وحدات Keystone حسب اللوحة المحددة. يوفر العمق الاسمي 36 mm مساحة لجسم المقبس واحتياطي كابل منظم، بشرط مراعاة نصف قطر انحناء الوسيط المرغّب. تسهّل المداخل الجانبية والخلفية الاستخدام مع مجاري سطحية أو مواسير أو تغذية مباشرة من الحائط. يتضمن الداخل نقاط تثبيت وأدلة تساعد على إبقاء الموصلات بعيداً عن البراغي. حل عملي للمكاتب المستأجرة والفصول والمتاجر و CCTV والتجديدات التي يُراد تجنب أعمال البناء فيها. قبل التركيب، تحقق من عمق الوحدة ومقاس الكابل وأدنى نصف قطر انحناء وطريقة التثبيت المناسبة لسطح التركيب.

المزايا الرئيسية

- شكل عام US 1-gang لسلاسل لوحات KONGIA الجدارية الثلاث
- أبعاد اسمية 70 × 115 × 36 mm للتركيب السطحي
- سعة للوحات حتى ستة منافذ Keystone
- مداخل جانبية وخلفية لقناة أو أنبوب أو كابل من الجدار
- أدلة داخلية تسهل التنظيم وتحمي نصف قطر الانحناء
- PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مادة UL94V-0
- إداخلات معدنية ملولبة لتثبيت اللوحة بثبات
- مناسب للمكاتب والمتاجر والفصول و CCTV ومشاريع التجديد

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KW-BB2X4-WH-US	رمز المنتج
صندوق سطحي عام للوحة 1-gang	نوع المنتج
70 × 115 × 36 mm	الأبعاد الاسمية
PC/ABS بكر عالي مقاومة الصدمات	المادة
UL94V-0	تصنيف قابلية اشتعال المادة
أبيض	اللون
لوحة أمريكية واحدة 1-gang بما يصل إلى 6 منافذ Keystone	السعة الأمامية
نقاط دخول جانبية وخلفية مهيأة لمجرى سطحي أو أنبوب	مداخل الكابلات
إدخالات معدنية ملولبة لتركيب اللوحة بصورة متكررة	إدخالات التثبيت
36 mm اسميًا؛ تحقق من نصف قطر انحناء الكابل وعمق الوحدة	العمق القابل للاستخدام
سلاسل KW-FPL و KW-FPB و KW-FPD؛ لوحات أمريكية مكافئة 1-gang	التوافق
تركيب سطحي داخلي	التطبيق
براغي تركيب اللوحة؛ يعتمد التثبيت على الجدار على مادة السطح	الملحقات المشمولة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تجديدات دون أعمال بناء

إضافة مخرج شبكة إلى جدران مكتملة حيث لا يمكن فتح علبة غاطسة. يمكن دمجه مع مجاري سطحية للحفاظ على تنظيم المسار.

المكاتب والمتاجر والفصول

إتاحة نقل نقاط الصوت والبيانات والألياف والوسائط المتعددة مع تغيير المكاتب والمناضد ومناطق التدريب.

CCTV والتحكم في الوصول Wi-Fi

إنشاء نقاط سطحية للكاميرات ووحدات التحكم ونقاط الوصول حيث يصل الكابل عبر مجرى أو ماسورة.

تركيبات مؤقتة أو مستأجرة

تقليل التعديلات الدائمة وتسهيل إزالة المخرج أو إعادة تهيئته عند انتهاء المشروع.

التعبئة والمحتويات

المحتويات: 1 علبة سطحية KONGIA ومسامير تركيب اللوحة. اللوحة ووحدات Keystone ومثبتات الحائط محددة بشكل منفصل. تغليف فردي مع ملصق SKU والدفعة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.