

مقسم بصري FBT بنسبة 1x2، SC/UPC

الألياف البصرية · مقسمات بصرية

1310/1550 nm · SC/UPC · FBT 1x2



**DIVISOR ÓPTICO
FBT 1x2**
SC/UPC · 1310 / 1550 nm

KG-FO-FBT-1X2-UPC

التقنية

FBT — تقنية الدمج المخروطي المزدوج

التنسيق

علبة مع كابلات بطرف موصل واحد

التكوين

1 مدخل × 2 مخارج

نظرة عامة على المنتج

مقسم بصري KONGIA FBT 1x2 مع SC/UPC يوزع القدرة البصرية على فرعين؛ وتؤكد نسبة التقسيم المثوبة عند إعداد عرض السعر. يقيس جسم العلبة 90 × 20 × 10 mm ويعمل عند 1310 nm. / 1550 nm

تحدد ورقة بيانات الشركة المصنعة فاقد إدخال 3.5 dB لهذه التهيئة والنهائية.

صورة مرجعية للسلسلة. يتوافق عدد المخارج مع التهيئة المحددة لهذا SKU.

المزايا الرئيسية

- 1 مدخل و2 مخارج ضوئية.
- إنهاء SC/UPC في ألياف الإدخال والإخراج.
- طول موجي 1310 nm. / 1550 nm.
- فقد إدخال 3,5 dB حسب بطاقة المصنع.
- هيكل بأبعاد 90 × 20 × 10 mm.
- النسبة المثوبة للتقسيم تؤكد عند تقديم عرض السعر.
- مكون سلبي دون تغذية خارجية.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
FBT — تقنية الدمج المخروطي المزدوج	التقنية
علبة مع كابلات بطرف موصل واحد	التنسيق
1 مدخل × 2 مخارج	التكوين

المعيار	المواصفة
التوصيل	SC/UPC
توزيع الطاقة	نسبة التقسيم المئوية تتطلب التأكيد
طول الألياف	يتطلب التأكيد بحسب النسخة
الطول الموجي	1310 / 1550 nm
فقد الإدخال (الكتالوج)	3.5 dB
PDL (الكتالوج)	0.2 dB
أبعاد الجسم (الطول × العرض × الارتفاع)	90 × 20 × 10 mm
درجة حرارة التشغيل	40- إلى +85 °C
التشغيل	سلبي
وحدة البيع	1 مقسم بصري
التعبئة	التعبئة البلاستيكية المشكلة الاختيارية غير مشمولة
الصورة	صورة مرجعية للسلسلة. يطابق عدد المخارج التكوين المحدد لرمز SKU هذا.
مراجع المواصفات	ورقة بيانات الشركة المصنعة لهذه التقنية والتكوين والتوصيل. القيم المنشورة في الكتالوج.
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

شبكات PON / FTTH

توزيع ليف تغذية واحد إلى 2 فروع، وفق ميزانية القدرة وتجهيز الشبكة.

نقاط التوزيع

الدمج في العلب والصواني والخزائن ذات المساحة المناسبة للألياف.

التوسعة والصيانة

الاختيار بحسب التقنية وعدد المخارج وإنهاء الموصل.

التوزيع بحسب مناطق المبنى

خصّص مخارج بصرية لمناطق أو مشتركين مختلفين وعرّف كل فرع؛ احسب الفقد المتراكم قبل إضافة تقسيمات أخرى.

التعبئة والمحتويات

1 مقسّم بصري. عرض السعر الأساسي يستثني عبوة البليستر الاختيارية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.