

موصل سريع LC/UPC للألياف أحادية النمط، يركب ميدانيًا، عبوة من 10 قطع

الألياف البصرية · موصلات سريعة ووصلات ألياف

موصل سريع LC/UPC أحادي النمط. خيار مدمج لوصلات OS2 المرتبطة بالمبدلات ووحدات SFP ولوحات التوزيع عالية الكثافة ومراكز البيانات.



KG-FO-FIC-SM-LCU-10

النوع

موصل ميكانيكي للتركيب الميداني، مصقول مسبقًا

نمط الألياف وفتتها

أحادي النمط · OS2 9/125 μm

الواجهة

LC/UPC

نظرة عامة على المنتج

ينتمي أحادي النمط LC/UPC موصل سريع للتركيب الميداني، -10 عبوة إلى عائلة KONGIA من موصلات التوصيل السريع مسبقة الصقل. خيار مدمج لوصلات OS2 المرتبطة بالمحولات ووحدات SFP ولوحات التوزيع عالية الكثافة ومراكز البيانات. تُحدد تهيئته بواسطة SKU لربط نمط الألياف والواجهة والصقل واللون ووحدة البيع الصحيحة معًا.

إنهاء سريع للتوصيل في الموقع دون صقل أو مواد لاصقة. تصميم ميكانيكي مسبق الصقل وقابل لإعادة إنهاء التوصيل. تركيب باستخدام أدوات قياسية لإعداد الألياف. مخصص للموزعين ومتكامل الأنظمة وفنيي التركيب الذين يحتاجون إلى اختيار واضح للعمل الميداني والصيانة ونشر الألياف البصرية.

المزايا الرئيسية

- إنهاء ميداني سريع بلا صقل أو مواد لاصقة.
- تصميم ميكانيكي مصقول مسبقًا وقابل لإعادة الإنهاء.
- تركيب باستخدام أدوات تجهيز الألياف القياسية.
- تمييز بصري حسب نوع الصقل ونمط الألياف.
- عبوة احترافية من 10 قطع لفنيي التكامل والتركيب.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
موصل ميكانيكي للتركيب الميداني، مصقول مسبقًا	النوع

المعيار	المواصفة
نمط الألياف وفئتها	أحادي النمط · OS2 9/125 μm
الواجهة	LC/UPC
لون التعريف	أزرق
الألياف أو الكابل	ليف/طبقة عازل 900 μm وكابل إسقاط
إعادة التوصيل	حتى 3 مرات
فقد الإدخال	القيمة النموذجية 0.30 dB والقصى 0.50 dB ≤
فقد الإرجاع	UPC ≥50 dB
درجة حرارة التشغيل	-40 إلى +70 °C
وحدة البيع	10 قطع لكل كيس
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

توصيلات المفاتيح ووحدات SFP

إنهاء LC/UPC أحادي النمط لوصلات مرتبطة بمرسلات/مستقبلات ومعدات شبكة متوافقة.

توزيع بصري عالي الكثافة

تركيب موصلات في الكاسيتات وODF ولوحات LC التي تتطلب كثافة منافذ عالية.

مراكز البيانات وغرف الاتصالات

إضافة ونقل وإصلاح وصلات OS2 بين المعدات واللوحات والغرف التقنية.

وصلات OS2 من نقطة إلى نقطة

استعادة الألياف الفردية في الحرم والمباني التجارية وشبكات النقل.

التحضير والتحقق في الميدان

جرد الألياف ونظفها واقطعها بدقة؛ افحص الوجه النهائي وقس الفقد قبل اعتماد الخدمة.

التعبئة والمحتويات

كيس KONGIA يحتوي على 10 قطعة. ملصق مع SKU والنوع والتجهيز والكمية والدفعة ومراقبة الجودة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.