

موصل سريع SC/UPC للألياف أحادية النمط، يركب ميدانيًا، عبوة من 10 قطع

الألياف البصرية · موصلات سريعة ووصلات ألياف

موصل سريع SC/UPC أحادي النمط لشبكات FTTH، باللون الأزرق، لكابل إسقاط مسطح بمقاس 2.0×3.0 mm. عبوة من 10 قطع من النوع نفسه.



**CONECTOR RÁPIDO
MONOMODO SC/UPC**
Drop plano $2,0 \times 3,0$ mm · 10 piezas

KG-FO-FIC-SM-SCU-10

النوع

موصل سريع ميكانيكي للألياف الضوئية، مصقول مسبقًا

نمط الألياف

أحادي النمط

الواجهة

SC/UPC

نظرة عامة على المنتج

موصل سريع SC/UPC أحادي النمط لـ FTTH باللون الأزرق لكابل إسقاط مسطح بقياس 2.0×3.0 mm. عبوة من 10 قطعة من النوع نفسه. إنهاء ميكانيكي للتوصيل ميدانيًا مع فيرول خزفي ومحاذاة بمجرى V وتثبيت خلفي للكابل. تصميم قابل لإعادة الاستخدام؛ ولا يحدد المورد عدد الدورات. متوسط فاقد الإدخال المعلن ≤ 0.25 dB وفاقدا الإرجاع ≥ 50 dB. UPC تعرض الصور المشتركة الإصدارين للمقارنة؛ ويحتوي كل كيس على نوع الصقل المحدد فقط.

المزايا الرئيسية

- توصيل سريع أحادي النمط SC/UPC لتركيبات FTTH/FTTx.
- حلقة سيراميكية ومحاذاة بواسطة أخدود V.
- تثبيت خلفي لكابل drop مسطح $2,0 \times 3,0$ mm.
- ألياف زجاجية $125 \mu\text{m}$ وطلاء $250 \mu\text{m}$.
- متوسط فقد الإدخال المعلن $\leq 0,25$ dB.
- فقد العودة ≥ 50 dB UPC.
- تصميم قابل لإعادة الاستخدام وتركيب ميكانيكي.
- كيس بـ 10 موصلات من النوع نفسه.

المواصفة	المعيار
موصل سريع ميكانيكي للألياف الضوئية، مصقول مسبقًا	النوع
أحادي النمط	نمط الألياف
SC/UPC	الواجهة
أزرق	لون التعريف
FTTH / FTTx	التطبيق
كابل إسقاط مسطح 2.0 × 3.0 mm	الكابل المتوافق
0.125 mm (125 μm)	قطر الألياف الزجاجية
0.250 mm (250 μm)	قطر الطلاء
سيراميك	الحلقة الدقيقة
أخدود V	المحاذاة
آلية تثبيت خلفية للكابل	التثبيت
قابل لإعادة الاستخدام؛ عدد الدورات غير محدد	إعادة الاستخدام
≤0.25 dB	متوسط فقد الإدخال
30 N	فقد الإدخال المعلن
61 mm	الطول المرجعي
10 mm	العرض المرجعي
10 s؛ حسب تجهيز الليف	زمن التشغيل المعلن
-40 إلى +85 °C	درجة حرارة التشغيل
تغيّر فقد الإدخال ≤0.3 dB	اختبار الدورات الحرارية
تغيّر فقد الإدخال ≤0.3 dB	اختبار الحرارة والرطوبة
تغيّر فقد الإدخال ≤0.3 dB	اختبار السقوط
قسم مطلي 24 mm وليف عارٍ 10 mm	التجهيز بحسب المخطط
0.25 / 0.125 mm	الأقطار المعلنة
10 قطع من SKU نفسه لكل كيس	وحدة البيع
قيم معلنة في ورقة المواصفات المرفقة؛ لم تُحدد معايير اختبار	البيانات المرجعية
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

توزيع أحادي النمط في ODF
إنهاء ألياف OS2 في إطارات التوزيع واللوحات ذات محوّلات SC/UPC.

الربط مع معدات SC/UPC

توصيل المحوّلات ومعدات النقل والأجهزة البصرية ذات الواجهات المادية المتوافقة.

نقل CCTV عبر الألياف

إنهاءات ميدانية لوصلات أحادية النمط تنقل فيديو IP والبيانات وإشارات التحكم.

شبكات شركات من نقطة إلى نقطة

استعادة الوصلات أو توسيعها بين المباني والغرف التقنية والخزائن البعيدة.

التحضير والتحقق في الميدان

جرّد الألياف ونظّفها واقطعها بدقة؛ افحص الوجه النهائي وقيس الفقد قبل اعتماد الخدمة.

التعبئة والمحتويات

كيس يحتوي على 10 موصلات SC/UPC أحادية النمط، كلها من النوع نفسه، الصور التي تعرض APC وUPC تقارن بين النسخ؛ العبوة ليست مختلطة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.