صندوق إنهاء ألياف بصرية للرف بقفل مزلاج، 12 منفذًا وارتفاع 1U، طقم مجهز بالكامل

الألياف البصرية · صناديق الألياف البصرية

صندوق معدني لرف بمقاس 19 بوصة، بارتفاع 1U و12 منافذ. يتضمن مهايئات وكابلات بطرف موصل واحد: SC أو FC أو ST لعدد 12 ألياف، أو LC مزدوج لعدد 24 ألياف. هيكل فولاذ مدرفل على البارد بسماكة 1.1 ± 0.1 mm؛ 430 × 200 × 44 mm؛ 1.63 kg. جميع الخيارات أحادية النمط (SM).

KG-FO-ODF-R12-KIT

نوع المنتج
صندوق إنهاء وتوزيع الألياف البصرية

التثبيت
رف بمقاس 19 بوصة · 1U

الفتح
غطاء بمزلاجين وتركيب ثابت

نظرة عامة على المنتج

علبة معدنية لراك بعرض 19 بوصة وبارتفاع 1U مع 12 منفذ. تتضمن محوّلات وكابلات pigtail: SC أو FC أو ST لعدد 12 ألياف، أو LC مزدوجة لعدد 24 ألياف.

يتيح الغطاء ذو المزلاجين الوصول إلى النهايات أثناء التجميع والصيانة. اختر نوع موصل واحدًا لكل علبة: SC أو FC أو ST أو LC. يتضمن كل خيار الكمية الكاملة من المحوّلات وكابلات pigtail المقابلة لسعته.

في LC، يوفر كل محوّل duplex موضعين للألياف. يتطلب إنهاء الكابل الداخل إعداد أليافه ولحامها انصهاريًا بكابلات pigtail أثناء التركيب. تجمع صورة السلسلة بين التهيئات الأربع. اختر الموصل لعرض الصورة المقابلة.

غلاف من فولاذ مدرفل على البارد بسمك 1.1 ± 0.1 mm مع مزلاجين وفتحات لتنظيم الألياف. أبعاد المنتج: 430 × 200 × 44 mm. وزن المنتج: 1.63 kg.

جميع الخيارات أحادية النمط SM. يُورد طقم واحد من التهيئة المختارة.

المزايا الرئيسية

- 12 منافذ أمامية من فولاذ مدرفل على البارد (1.1 ± 0.1 mm)
- تركيب على رف بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U
- غطاء بإغلاق مزدوج بالمزلاج
- محوّلات ووصلات أحادية الطرف مشمولة

- ST / FC / SC: 12 ألياف
- LC مزدوج: 24 ألياف
- نوع الألياف: أحادية النمط (SM) في جميع الخيارات

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
نوع المنتج	صندوق إنهاء وتوزيع الألياف البصرية
التثبيت	رف بمقاس 19 بوصة · 1U
الفتح	غطاء بمزلاجين وتركيب ثابت
مادة الهيكل	فولاذ مدرفل على البارد
سماكة الصفيحة	1.1 ± 0.1 mm
أبعاد المنتج	430 × 200 × 44 mm
وزن المنتج	1.63 kg
التصميم	فتحات وملحقات لإدارة الألياف
لون الهيكل	أسود
المواضع الأمامية	12 منافذ
سعة ST / FC / SC	12 ألياف
سعة LC المزدوج	24 ألياف
تكوين SC	12 مهايئات SC أحادية 12 + ذيول توصيل SC؛ 12 ألياف
تكوين FC	12 مهايئات FC أحادية 12 + ذيول توصيل FC؛ 12 ألياف
تكوين ST	12 مهايئات ST أحادية 12 + ذيول توصيل ST؛ 12 ألياف
تكوين LC	12 مهايئات LC مزدوجة 24 + ذيول توصيل LC؛ 24 ألياف
المحتويات المقدمة	1 صندوق + جميع المهايئات وذيول التوصيل للخيار المحدد
نوع الألياف	أحادي النمط (SM)
صقل الموصل	أكد ذلك في عرض السعر؛ SC لا يعني تلقائيًا SC/APC
طول الكابل ذي الطرف الواحد	أكد ذلك في عرض السعر
التوافق	مهايئات وذيول توصيل من الصيغة والصقل نفسيهما؛ يُوصل الليف الوارد بالانصهار أثناء التركيب
التركيب	تحقق من الأبعاد والمثبتات وتنظيم الوصلات قبل التركيب
الضمان	ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

الاستخدامات

غرف الاتصالات
تجميع النهايات البصرية في خزائن الرفوف.

شبكات المباني
تنظيم وصلات الألياف بين إطارات التوزيع.

الصيانة
تعريف التوصيلات واللحامات والوصول إليها.

ربط المعدات البصرية
نظّم التوصيلات بين الألياف المُنهية ومرسلات/مستقبلات المفاتيح، مع تعريف كل منفذ لتسهيل تغييرات الخدمة.

التعبئة والمحتويات

1 طقم لكل وحدة بيع. العلبة والمحوّلات وأسلاك التوصيل الليفية للخيار المختار. أبعاد المنتج: .mm 44 × 200 × 430 وزن المنتج: .kg 1.63 أبعاد التغليف والوزن الإجمالي، والملحقات الإضافية وفق عرض السعر.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.