

لوحة توزيع ألياف ODF منزلة للرف، 24 منفذًا و 24 / 48 ليفًا، أحادية النمط، طقم مجهز بالكامل

الألياف البصرية · صناديق الألياف البصرية

إطار توزيع بصري (ODF) أسود لرف بمقاس 19 بوصة، بصينية منزلة و 24 منفذًا. تتضمن خيارات SC و FC و ST عدد 24 مهايئًا مفردًا و 24 كابلًا أحادي النمط بطرف موصل واحد لـ 24 ليفًا؛ ويتضمن خيار LC عدد 24 مهايئًا مزدوجًا و 48 كابلًا أحادي النمط بطرف موصل واحد لـ 48 ليفًا. سماكة الصفحة: 1.3 ± 0.1 mm. الأبعاد التقريبية: $435 \times 255 \times 46$ mm (قياس يدوي). الوزن: 3.45 kg.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXIÓN



ODF DE RACK EXTRAÍBLE DE 24 PUERTOS
Monomodo (SM) · Montaje en rack de 19 pulgadas

KG-FO-ODF-SL24-SM-KIT

نوع المنتج

إطار توزيع بصري للرف (ODF)، طقم كامل

السعة البصرية

24 ألياف (ST / FC / SC) أو 48 ألياف (LC مزدوج)

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

لوحة توزيع بصري ODF سوداء لراك بعرض 19 بوصة، مع صينية منزلة و 24 منفذ. تتضمن SC و FC و ST عدد 24 محوّل simplex و 24 كابل pigtail أحادي النمط لـ 24 ألياف؛ وتتضمن LC عدد 24 محوّل duplex و 48 كابل pigtail أحادي النمط لـ 48 ألياف.

تسهّل الصينية المنزلة الوصول إلى الألياف واللحامات أثناء التجميع والصيانة. تعتمد السعة على الموصل المحدد: توفر SC و FC و ST عدد 24 ألياف؛ وتوفر LC المزدوجة 48 ألياف.

يُجهز الكابل البصري الداخلي ويُلمح انصهاريًا بكابلات pigtail أثناء التركيب. يجب تأكيد صقل الموصل وطول pigtail في عرض السعر. تجمع صورة السلسلة بين التهيئات الأربع. اختر الموصل لعرض الصورة المقابلة.

أبعاد المنتج: $435 \times 255 \times 46$ mm (قياس يدوي؛ قد تحدث فروق بسيطة). سمك الصفحة: 1.3 ± 0.1 mm. وزن المنتج: 3.45 kg.

جميع الخيارات أحادية النمط. SM يُورد طقم واحد من التهيئة المختارة.

المزايا الرئيسية

- صينية قابلة للإزالة لتسهيل الوصول إلى الوصلات
- تركيب على رف بعرض 19 بوصة
- 24 منافذ · أحادي النمط (SM) · صفحة 1.3 ± 0.1 mm
- ST / FC / SC: 24 محولات بسيطة + 24 أسلاك pigtail · 24 ألياف
- LC: 24 محولات مزدوجة + 48 أسلاك pigtail · 48 ألياف

المواصفة	المعيار
إطار توزيع بصري للرف (ODF)، طقم كامل	نوع المنتج
24 ألياف (ST / FC / SC) أو 48 ألياف (LC مزدوج)	السعة البصرية
أحادي النمط (SM)	نوع الألياف
رف بمقاس 19 بوصة	التثبيت
صينية منزلقة للتركيب والصيانة	الوصول
معدن، أسود	الهيكل
1.3 ± 0.1 mm	سماعة الصفیحة
435 × 255 × 46 mm (قياس يدوي؛ قد تحدث اختلافات صغيرة)	أبعاد المنتج
3.45 kg	وزن المنتج
24 مهايئات SC أحادية 24 + ذيول توصيل SC أحادية النمط؛ 24 ألياف	تكوين SC
24 مهايئات FC أحادية 24 + ذيول توصيل FC أحادية النمط؛ 24 ألياف	تكوين FC
24 مهايئات ST أحادية 24 + ذيول توصيل ST أحادية النمط؛ 24 ألياف	تكوين ST
24 مهايئات LC مزدوجة 48 + ذيول توصيل LC أحادية النمط؛ 48 ألياف	تكوين LC
1 ODF مع تنظيم الوصلات ومهايئات وذيول توصيل للخيار المحدد	المحتويات المقدمة
أكد ذلك في عرض السعر؛ لا تخلط APC وUPC	صقل الموصل
أكد طول الليف ومعياره في عرض السعر	طول ومعيار الكابل ذي الطرف الواحد
وصل الكابل الوارد بذيول التوصيل بالانصهار في الموقع	التركيب
توزيع الألياف الداخلية وإنهاء أطرافها	الاستخدام الموصى به
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

خزائن الاتصالات

إنهاء وصلات الألياف وتوزيعها في التركيبات الداخلية.

شبكات المباني

تنظيم التوصيلات البصرية بين المناطق وإطارات التوزيع.

الصيانة

الوصول إلى اللحامات وأسلاك التوصيل الليفية عبر الصينية المنزلقة.

ربط المعدات البصرية

نظم التوصيلات بين الألياف المُنهية ومرسلات/مستقبلات المفاتيح، مع تعريف كل منفذ لتسهيل تغييرات الخدمة.

التعبئة والمحتويات

يتضمن 1 لوحة ODF منزلقة مع تنظيم اللحامات، ومحولات للخيار المختار وأسلاك توصيل ليفية أحادية النمط مناسبة: 24 لواجهات ST / FC / SC أو 48 لواجهة LC. المسامير وملحقات التركيب وفق قائمة التوريد المؤكدة. أبعاد المنتج: 435 × 255 × 46 mm (قياس يدوي؛ قد تحدث فروق بسيطة). وزن المنتج: 3.45 kg. أبعاد التغليف والوزن الإجمالي في انتظار التأكيد.