

كابل توصيل ألياف بصرية KONGIA OS2 أحادي الليف، من LC/UPC إلى SC/APC

الألياف البصرية · كابلات توصيل الألياف البصرية

20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m · 2.0 mm · LSZH · مفرد · G.652D 9/125 µm OS2 أحادي النمط إلى SC/APC إلى LC/UPC



KG-FO-PC-LCU-SCA-OS2-SX

الموصل A

LC/UPC

الموصل B

SC/APC

نوع الألياف

OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D

نظرة عامة على المنتج

كابل توصيل KONGIA من LC/UPC إلى SC/APC بألياف OS2 أحادية النمط G.652D بقياس 9/125 µm وبنية simplex من ليف واحد. مصمم لتوصيلات أحادية النمط في شبكات الوصول FTTH/PON ولوحات التوزيع البصري والمعدات ذات المنافذ المقابلة.

يسهل غلاف LSZH الأصفر وقطر 2.0 mm تعريف الكابل. متاح بأطوال 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m؛ اختر الطول المناسب لتوصيل المعدات دون فائض غير ضروري في الراك أو الخزانة.

المزايا الرئيسية

- موصلات LC/UPC و SC/APC
- OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D 1 ليف
- غلاف LSZH أصفر · القطر: 2.0 mm
- تجميع مسبق الإنهاء لربط المنافذ الضوئية
- الأطوال المتوفرة: 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-FO-PC-LCU-SCA-OS2-SX	الطرز
LC/UPC	الموصل A

المعيار	المواصفة
الموصل B	SC/APC
نوع الألياف	OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D
البنية	مفرد
عدد الألياف	1
الأطوال المتاحة	1 m · 2 m · 3 m · 5 m · 10 m · 20 m
لون الغلاف	أصفر
مادة الغلاف	LSZH
قطر الكابل	2.0 mm
حجم العبوة	كابل توصيل متتو مسبقاً
توافق الواجهة	اختر نوع الليف والموصل والصقل نفسه الموجود في منافذ الجهاز
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

التوزيع البصري في ODF

ربط OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D بين اللوحات والمعدات بواجهات LC/UPC و SC/APC.

شبكات وصول FTTH/PON

تنظيم الوصلات البصرية، والتحقق من مطابقة كل طرف لموصل الجهاز وتلميعه.

توصيلات بصرية أحادية الليف

مسار بصري واحد لكل كابل للمعدات المفردة المتوافقة؛ تتطلب وصلات BiDi مرسلات/مستقبلات متكاملة.

صيانة الكابلات وإعادة تنظيمها

استبدال أسلاك الربط وإعادة تنظيم التوصيلات بأطوال مناسبة، مع الحفاظ على نظافة الموصلات وتجنب الانحناءات الحادة.

الدمج في مشاريع الاتصالات

اختيار التجميعية بحسب الواجهة والألياف والطول. للمسارات المكشوفة أو مجاري الكابلات الخاصة، أكد الغلاف المطلوب قبل اختيار الكابل.

التعبئة والمحتويات

1 سلك توصيل، الطول والتجهيز وفق الخيار المختار.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.