

كابل توصيل ألياف بصرية KONGIA OS2 ثنائي الليف، من LC/UPC إلى SC/UPC

الألياف البصرية · كابلات توصيل الألياف البصرية

20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m · 2.0 mm · LSZH · مزدوج · OS2 أحادي النمط 9/125 µm · SC/UPC إلى LC/UPC



PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA
1 m · OS2 · Duplex
LC/UPC ↔ SC/UPC
LSZH · 2.0 mm · 2 fibras
KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX-01M

KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX

الموصل A
LC/UPC

الموصل B
SC/UPC

نوع الألياف
OS2 أحادي النمط 9/125 µm

نظرة عامة على المنتج

كابل توصيل KONGIA من LC/UPC إلى SC/UPC بألياف OS2 أحادية النمط G.652D بقياس 9/125 µm وبنية duplex من ليفين. مصمم لتوصيلات الإرسال والاستقبال أحادية النمط بين معدات الشبكة ولوحات التوزيع البصري.

يسهل غلاف LSZH الأصفر وقطر 2.0 mm تعريف الكابل. متاح بأطوال 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m؛ اختر الطول المناسب لتوصيل المعدات دون فائض غير ضروري في الراك أو الخزانة.

المزايا الرئيسية

- موصلات LC/UPC و SC/UPC
- OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D · 2 ألياف
- غلاف LSZH أصفر · القطر: 2.0 mm
- تجميع مسبق الإنهاء لربط المنافذ الضوئية
- الأطوال المتوفرة: 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX	الطراز
LC/UPC	الموصل A

المعيار	المواصفة
الموصل B	SC/UPC
نوع الألياف	OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D
البنية	مزدوج
عدد الألياف	2
الأطوال المتاحة	1 m · 2 m · 3 m · 5 m · 10 m · 20 m
لون الغلاف	أصفر
مادة الغلاف	LSZH
قطر الكابل	2.0 mm
حجم العبوة	كابل توصيل متتو مسبقاً
توافق الواجهة	اختر نوع الليف والموصل والصقل نفسه الموجود في منافذ الجهاز
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

التوزيع البصري في ODF

ربط OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D بين اللوحات والمعدات بواجهات LC/UPC و SC/UPC.

شبكات شركات أحادية النمط

تنظيم الوصلات البصرية، والتحقق من مطابقة كل طرف لموصل الجهاز وتلميعه.

قنوات إرسال واستقبال بصرية

ليفان لتوصيل منافذ Tx و Rx تحقق من القطبية من طرف إلى طرف قبل تشغيل الوصلة.

صيانة الكابلات وإعادة تنظيمها

استبدال أسلاك الربط وإعادة تنظيم التوصيلات بأطوال مناسبة، مع الحفاظ على نظافة الموصلات وتجنب الانحناءات الحادة.

الدمج في مشاريع الاتصالات

اختيار التجميعية بحسب الواجهة والألياف والطول. للمسارات المكشوفة أو مجاري الكابلات الخاصة، أكد الغلاف المطلوب قبل اختيار الكابل.

التعبئة والمحتويات

1 سلك توصيل. الطول والتجهيز وفق الخيار المختار.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.