

# كابل توصيل ألياف بصرية KONGIA OS2 أحادي الليف، من SC/UPC إلى SC/UPC

الألياف البصرية · كابلات توصيل الألياف البصرية

20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m · 2.0 mm · LSZH · مفرد · G.652D 9/125 µm OS2 أحادي النمط إلى SC/UPC



**PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA**  
**1 m · OS2 · Simplex**  
**SC/UPC ↔ SC/UPC**  
LSZH · 2.0 mm · 1 fibra  
KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-SX-01M

**KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-SX**

**الموصل A**  
SC/UPC

**الموصل B**  
SC/UPC

**نوع الألياف**  
OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D

## نظرة عامة على المنتج

كابل توصيل KONGIA من SC/UPC إلى SC/UPC بألياف OS2 أحادية النمط G.652D بقياس 9/125 µm وببنية simplex من ليف واحد. مصمم لتوصيلات أحادية النمط بليف واحد بين منافذ بصرية متوافقة.

يسهل غلاف LSZH الأصفر وقطر 2.0 mm تعريف الكابل. متاح بأطوال 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m؛ اختر الطول المناسب لتوصيل المعدات دون فائض غير ضروري في الراك أو الخزانة.

## المزايا الرئيسية

- موصلات SC/UPC و SC/UPC
- OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D · 1 ليف
- غلاف LSZH أصفر · القطر: 2.0 mm
- تجميع مسبق الإنهاء لربط المنافذ الضوئية
- الأطوال المتوفرة: 20 m · 10 m · 5 m · 3 m · 2 m · 1 m

## المواصفات الفنية

| المواصفة                | المعيار  |
|-------------------------|----------|
| KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-SX | الطراز   |
| SC/UPC                  | الموصل A |

| المعيار         | المواصفة                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| الموصل B        | SC/UPC                                                     |
| نوع الألياف     | OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D                            |
| البنية          | مفرد                                                       |
| عدد الألياف     | 1                                                          |
| الأطوال المتاحة | 1 m · 2 m · 3 m · 5 m · 10 m · 20 m                        |
| لون الغلاف      | أصفر                                                       |
| مادة الغلاف     | LSZH                                                       |
| قطر الكابل      | 2.0 mm                                                     |
| حجم العبوة      | كابل توصيل متتو مسبقاً                                     |
| توافق الواجهة   | اختر نوع الليف والموصل والصقل نفسه الموجود في منافذ الجهاز |
| الضمان          | 5 سنوات                                                    |

## الاستخدامات

### التوزيع البصري في ODF

ربط OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D بين اللوحات والمعدات بواجهات SC/UPC و SC/UPC.

### شبكات شركات أحادية النمط

تنظيم الوصلات البصرية، والتحقق من مطابقة كل طرف لموصل الجهاز وتلميعه.

### توصيلات بصرية أحادية الليف

مسار بصري واحد لكل كابل للمعدات المفردة المتوافقة؛ تتطلب وصلات BiDi مرسلات/مستقبلات متكاملة.

### صيانة الكابلات وإعادة تنظيمها

استبدال أسلاك الربط وإعادة تنظيم التوصيلات بأطوال مناسبة، مع الحفاظ على نظافة الموصلات وتجنب الانحناءات الحادة.

### الدمج في مشاريع الاتصالات

اختيار التجميعية بحسب الواجهة والألياف والطول. للمسارات المكشوفة أو مجاري الكابلات الخاصة، أكد الغلاف المطلوب قبل اختيار الكابل.

## التعبئة والمحتويات

1 سلك توصيل. الطول والتجهيز وفق الخيار المختار.

## الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.