


مقسم بصري PLC بذيول ألياف داخل علبة بنسبة 1x16، FC/UPC

الألياف البصرية · مقسمات بصرية

مقسم PLC داخل علبة مع كابلات بطرف موصل واحد 1x16 · FC/UPC · 1260-1650 nm



**DIVISOR ÓPTICO PLC
EN CAJA 1x16**
FC/UPC · 1260-1650 nm

KG-FO-PLC-BOX-1X16-FCUPC

التقنية

PLC — دائرة موجات ضوئية مستوية

التنسيق

علبة مع كابلات بطرف موصل واحد

التكوين

1 مدخل 16 × مخارج

نظرة عامة على المنتج

مقسم بصري PLC من KONGIA داخل علبة مع كابلات pigtail، 1x16، FC/UPC، يوزع دخلاً واحداً على 16 مخارج لشبكات الوصول FTTH و PON. يقيس جسم العلبة 120 × 80 × 18 mm ويعمل عند 1260-1650 nm.

تحدد ورقة بيانات الشركة المصنعة فاقد إدخال 13.5 dB لهذه التهيئة والنهائية.

صورة مرجعية للسلسلة. يتوافق عدد المخارج مع التهيئة المحددة لهذا SKU.

المزايا الرئيسية

- 1 مدخل و16 مخارج ضوئية.
- إنهاء FC/UPC في ألياف الإدخال والإخراج.
- طول موجي 1260-1650 nm.
- فقد إدخال 13,5 dB حسب بطاقة المصنع.
- هيكل بأبعاد 120 × 80 × 18 mm.
- توزيع متجانس للقدرة باستخدام تقنية PLC.
- مكون سلبي دون تغذية خارجية.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
PLC — دائرة موجات ضوئية مستوية	التقنية

المعيار	المواصفة
التنسيق	علبة مع كابلات بطرف موصل واحد
التكوين	1 مدخل 16 × مخارج
التوصيل	FC/UPC
توزيع الطاقة	متساوٍ
طول الألياف	يتطلب التأكد بحسب النسخة
الطول الموجي	1260-1650 nm
فقد الإدخال (الكتالوج)	13.5 dB
PDL (الكتالوج)	0.25 dB
أبعاد الجسم (الطول × العرض × الارتفاع)	120 × 80 × 18 mm
درجة حرارة التشغيل	-40 إلى +85 °C
الألياف	G657A أو حسب تحديد العميل
التجانس (الأقصى، جدول العائلة)	1.2 dB
الاعتماد على الطول الموجي (الأقصى، العائلة)	0.8 dB
الثبات الحراري (الأقصى، -40 إلى +85 °C)	0.5 dB
درجة حرارة التخزين	-40 إلى +85 °C
فقد الإرجاع (قيمة الكتالوج)	55 dB؛ اتجاه الحد يتطلب التأكد
الاتجاهية (قيمة الكتالوج)	55 dB؛ اتجاه الحد يتطلب التأكد
التشغيل	سليبي
وحدة البيع	1 مقسم بصري
التعبئة	كيس قابل لإعادة الإغلاق
الصورة	صورة مرجعية للسلسلة. يطابق عدد المخارج التكوين المحدد لرمز SKU هذا.
مرجع المواصفات	ورقة بيانات الشركة المصنعة لهذه التقنية والتكوين والتوصيل. القيم المنشورة في الكتالوج.
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

شبكات PON / FTTH

توزيع ليف تغذية واحد إلى 16 فروع، وفق ميزانية القدرة وتجهيز الشبكة.

نقاط التوزيع

الدمج في العلب والصواني والخزائن ذات المساحة المناسبة للألياف.

التوسعة والصيانة

الاختيار بحسب التقنية وعدد المخارج وإنهاء الموصل.

التوزيع بحسب مناطق المبنى

خُصص مخارج بصرية لمناطق أو مشتركين مختلفين وعُرف كل فرع؛ احسب الفقد المتراكم قبل إضافة تقسيمات أخرى.

التعبئة والمحتويات

1 مقسّم بصري في كيس قابل لإعادة الإغلاق. العلبة الموصوفة جزء من المقسّم في طرازات BOX فقط.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.