

كابل توصيل ألياف بصرية ملفوف KONGIA OS2 ثنائي الليف، مجهز مسبقاً بموصلات من LC/UPC إلى LC/UPC

الألياف البصرية · كابلات توصيل الألياف البصرية

· 200 m · 150 m · 100 m · 50 m · 2.0 mm · LSZH · مزدوج ملفوف · G.652D 9/125 µm أحادي النمط OS2 · LC/UPC إلى LC/UPC 300 m.



KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX

الموصل A
LC/UPC

الموصل B
LC/UPC

نوع الألياف
OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D

نظرة عامة على المنتج

كابل KONGIA منتهي التوصيل مسبقاً بألياف OS2 أحادية النمط G.652D بقياس 9/125 µm وموصلات LC/UPC في الطرفين. تنظم تهيئته duplex المسارين البصريين لوصلة بين أجهزة متوافقة.

غلاف LSZH أصفر بقطر 2.0 mm. يُورد ملفوفاً مباشرة دون بكرة. متاح بأطوال 300 m · 200 m · 150 m · 100 m · 50 m؛ اختر الطول وفق المسار والهامش المطلوب عند كل طرف.

المزايا الرئيسية

- موصلات LC/UPC و LC/UPC
- OS2 أحادي النمط 9/125 µm G.652D · 2 ألياف
- غلاف LSZH أصفر · القطر: 2.0 mm
- توريد ملفوف مباشرة بلا بكرة
- الأطوال المتوفرة: 300 m · 200 m · 150 m · 100 m · 50 m

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX	الطراز
LC/UPC	الموصل A

المواصفة	المعيار
LC/UPC	الموصل B
G.652D 9/125 μm أحادي النمط OS2	نوع الألياف
مزدوج ملفوف	البنية
2	عدد الألياف
50 m · 100 m · 150 m · 200 m · 300 m	الأطوال المتاحة
أصفر	لون الغلاف
LSZH	مادة الغلاف
2.0 mm	قطر الكابل
ملفوف مباشرة دون بكرة	حجم العبوة
اختر نوع الليف والموصل والصقل نفسه الموجود في منافذ الجهاز	توافق الواجهة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

وصلات مسبقة الإنهاء بين المعدات

توصيل نقطتين باستخدام تجميعية ذات موصلات في كلا الطرفين، تُختار وفق مسار المشروع.

شبكات شركات أحادية النمط

تنظيم الوصلات البصرية، والتحقق من مطابقة كل طرف لموصل الجهاز وتلميحه.

قنوات إرسال واستقبال بصرية

ليفان لتوصيل منافذ Tx و Rx تحقق من القطبية من طرف إلى طرف قبل تشغيل الوصلة.

صيانة الكابلات وإعادة تنظيمها

استبدال أسلاك الربط وإعادة تنظيم التوصيلات بأطوال مناسبة، مع الحفاظ على نظافة الموصلات وتجنب الانحناءات الحادة.

الدمج في مشاريع الاتصالات

اختيار التجميعية بحسب الواجهة والألياف والطول. للمسارات المكشوفة أو مجاري الكابلات الخاصة، أؤكد الغلاف المطلوب قبل اختيار الكابل.

التعبئة والمحتويات

1 تجميعية مسبقة الإنهاء تُوزد ملفوفة مباشرة، دون بكرة. الطول وفق الخيار المختار.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.