


ذيل ألياف بصرية KONGIA OS2 أحادي النمط، 9/125 μm ، بموصل LC/UPC

الألياف البصرية · كابلات ألياف بصرية بطرف موصل واحد

بمستوى شبكات الاتصالات · OS2 أحادي النمط 9/125 μm · LC/UPC · 1 قطعة لكل عبوة. الطول: 1.5 m.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION



PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA
OS2 monomodo 9/125 μm LC/UPC · Longitud 1.5 m

KG-FO-PT-OS2-LCU

الدرجة

بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات

بنية المنتج

1 ذيل توصيل أحادي مستقل

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

يوفر كابل pigtail البصري KONGIA OS2 أحادي النمط بقياس 9/125 μm وموصل LC/UPC نهاية مرنة للاستبدال والإصلاح والتهيئة الفردية للحام الانصهاري وإنهاء التوصيل داخل ODF وعلب النهايات وصواني اللحام. يستخدم OS2 أحادي النمط بقياس 9/125 μm وموصل LC/UPC وفيبرول خزفي من الزركونيا وطبقة حماية محكمة بقياس 0.9 mm وغطاء حماية مركبًا.

الطول الاسمي 1.5 m؛ ويحتفظ هذا الإصدار برمزه الفرعي لعروض الأسعار والطلبات والمخزون. يتبع التعريف البصري أعرف الصناعة: APC أخضر وUPC أحادي النمط أزرق وOM3 LC/UPC بلون مائي وغلaf أصفر.

فاقد الإدخال 0.30 dB؛ وفاقد الإرجاع 50 dB $\geq$

التصنيف: Carrier-grade. ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المزايا الرئيسية

- OS2 أحادي النمط 9/125 μm بموصل LC/UPC
- الطول الاسمي: 1.5 m
- طبقة عازلة محكمة 0.9 mm للتنظيم داخل ODF والصواني
- تمييز بصري أصفر
- حلقة سيراميكية من الزركونيا مع غطاء غبار مثبت
- فقد الإدخال 0.30 dB $\leq$
- فقد العودة 50 dB $\geq$
- اختبار IL/RL بنسبة 100% وتتبع حسب الدفعة
- تصنيف فئة مشغلي الاتصالات

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات	الدرجة
1 ذيل توصيل أحادي مستقل	بنية المنتج
1.5 m طول اسمي	التكوين
G.652D 9/125 μm أحادي النمط	نوع الألياف
LC/UPC	الموصل
0.9 mm طبقة عازل محكمة بقياس	قطر طبقة العازل
أصفر	الغلاف / التعريف
LSZH	مادة الغلاف
≤0.30 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج	فقد الإدخال
≥50 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج	فقد الإرجاع
سيراميك الزركونيا	الحلقة الدقيقة
100% IL/RL لكل ذيل توصيل؛ احتفظ بسجل قابل للتتبع	الاختبارات
غطاء غبار مركب على كل موصل	الحماية
ملصق يتضمن SKU والموصل والليف والطول والدفعة والرمز الشريطي	التتبع
1 قطعة / عبوة	وحدة البيع
1 ذيل توصيل في كيس PE شفاف فردي بملصق KONGIA	التعبئة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

التطبيق الرئيسي

ODF مدمج ومعدات عالية الكثافة ووحدات SFP

ODF وصواني اللحام

إنهاء منظم بعد اللحام بالانصهار، مع الحفاظ على التعريف ونصف قطر الانحناء.

العلب الطرفية

التوزيع والصيانة في FTTH أو CCTV أو الحرم أو LAN وفق نوع الألياف.

التركيب

احتفظ بالأغطية مركبة حتى التوصيل؛ نظّف الوجه النهائي وافحصه قبل قياس الوصلة.

ضبط الاختيار

سجّل الرمز الفرعي للطول في عرض السعر والطلب والملصق.

التعبئة والمحتويات

كيس PE شفاف فردي مع ملصق KONGIA برتقالي. يعرض الملصق SKU والموصل ونوع الألياف والطول والدفعة والرمز الشريطي.