

طقم هندسي لذيول الألياف البصرية KONGIA OS2 من 12 ليفًا، أحادي النمط، 9/125 μm ، بموصل LC/UPC، بطول 6.56 FT

الألياف البصرية · كابلات ألياف بصرية بطرف موصل واحد

بمستوى شبكات الاتصالات · OS2 أحادي النمط 9/125 μm · LC/UPC · 12 كابلات بطرف موصل واحد لكل طقم، الطول: 6.56 FT.



**KIT DE 12 PIGTAILS
OS2 MONOMODO**
LC/UPC · 6.56 FT

KG-FO-PTK12-OS2-LCU-1P5M

طول كل كابل ذي طرف واحد

6.56 FT (مكافئ اسمي 2 m)

الدرجة

بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات

بنية المنتج

1 طقم يضم 12 ذيول توصيل أحادية مستقلة

نظرة عامة على المنتج

يوفر طقم pigtail الهندسي KONGIA المكوّن من 12 ألياف OS2 أحادية النمط بقياس 9/125 μm وموصل LC/UPC وطول 6.56 FT طقمًا كاملاً من 12 ألياف بصفحة منتج وطرّاز ووحدة بيع ورمز شريطي مستقلين للحام الانصهاري وإنهاء التوصيل داخل ODF وعلب النهايات وصواني اللحام. يستخدم OS2 أحادي النمط بقياس 9/125 μm وموصل LC/UPC وفيرول خزفي من الزركونيا وطبقة حماية محكمة بقياس 0.9 mm وغطاء حماية مرئيًا.

تحتوي كل عبوة على 12 كابلات pigtail مستقلة بطول 6.56 FT ولا تُعرض كخيار كمية داخل SKU فردي. يتبع التعريف التسلسل القياسي المكوّن من 12 ألوان لتسهيل اللحام والاختبارات وتتبع كل ليف.

فاقد الإدخال 0.30 dB؛ وفاقد الإرجاع 50 dB.

التصنيف: Carrier-grade. ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المزايا الرئيسية

- OS2 أحادي النمط 9/125 μm بموصل LC/UPC
- طقم كامل من 12 أسلاك pigtail بطول 6.56 FT
- طبقة عازلة محكمة 0.9 mm للتنظيم داخل ODF والصواني
- تسلسل قياسي من 12 ألوان بتمييز فردي
- حلقة سيراميكية من الزركونيا مع غطاء غبار مثبت
- فقد الإدخال 0.30 dB
- فقد العودة 50 dB

- اختبار IL/RL بنسبة 100% وتتبع حسب الدفعة
- تصنيف فئة مشغلي الاتصالات
- ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
6.56 FT (مكافئ اسمي 2 m)	طول كل كابل ذي طرف واحد
بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات	الدرجة
1 طقم يضم 12 ذيل توصيل أحادية مستقلة	بنية المنتج
0.9 mm 6.56 FT × 12؛ يستخدم كل ذيل توصيل طبقة عازل محكمة	التكوين
G.652D 9/125 μm أحادي النمط OS2	نوع الألياف
LC/UPC	الموصل
0.9 mm طبقة عازل محكمة بقياس	قطر طبقة العازل
تسلسل قياسي من 12 ألوان: أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكوا	الغلاف / التعريف
LSZH	مادة الغلاف
≤0.30 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج	فقد الإدخال
≥50 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج	فقد الإرجاع
سيراميك الزركونيا	الحلقة الدقيقة
100% IL/RL لكل ذيل توصيل؛ احتفظ بسجل قابل للتتبع	الاختبارات
غطاء غبار مركب على كل موصل	الحماية
ملصق للطقم وتعريف فردي بالرقم/اللون؛ بطاقة تسلسل بالإسبانية	التتبع
1 طقم / عبوة؛ يحتوي على 12 ذيل توصيل	وحدة البيع
1 طقم لكل عبوة هندسية؛ يحتوي على 12 ذيل توصيل مستقلة وملصق بيع واحد/SKU	التعبئة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

التطبيق الرئيسي

ODF LC عالي الكثافة وغرف المعدات والنقل

ODF وصواني اللحام

إنهاء منظم بعد اللحام بالانصهار، مع الحفاظ على التعريف ونصف قطر الانحناء.

العلب الطرفية

التوزيع والصيانة في FTTH أو CCTV أو الحرم أو LAN وفق نوع الألياف.

التركيب

احتفظ بالأغطية مركبة حتى التوصيل؛ نظّف الوجه النهائي وافحصه قبل قياس الوصلة.

ضبط الاختيار

طقم 12 ألياف هو SKU مستقل ووحدة بيع واحدة.

التعبئة والمحتويات

طقم كامل واحد لكل عبوة مع ملصق ورمز شريطي واحد. يتضمن بطاقة تسلسل ألوان باللغة الإسبانية؛ يُلفّ كل سلك توصيل ليفي ويُثَبَّت بشكل منفصل لمنع التشابك والانحناءات الدقيقة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.