

أكمام حماية الوصلات الانصهارية بالانكماش الحراري، 60 mm، كيس من 100 قطعة

الألياف البصرية · موصلات سريعة ووصلات ألياف

غلاف شفاف بطول 60 mm لحماية وصلات اللحام بالانصهار، مع تقوية من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 56 mm. عبوة من 100 قطعة لكل كيس.



KG-FO-SP-60-100

النوع

غلاف حماية منكماش حراريًا لوصلات اللحام بالانصهار

الطول الإجمالي للغلاف

60 mm

البنية

أنبوب خارجي قابل للانكماش الحراري وأنبوب داخلي لاصق بالحرارة وقضيب فولاذ مقاوم للصدأ

نظرة عامة على المنتج

كَم شفاف بقياس 60 mm لحماية اللحامات الانصهارية، مع تقوية من فولاذ مقاوم للصدأ بقياس 56 mm. عبوة من 100 قطعة لكل كيس.

يتيح الأنبوب الشفاف فحص موضع اللحام قبل الانكماش. تجمع المجموعة بين كَم خارجي قابل للانكماش الحراري وأنبوب داخلي لاصق بالحرارة وقضيب من فولاذ مقاوم للصدأ لتقوية منطقة اللحام الانصهاري.

بعد توسيط الكَم، استخدم دورة التسخين المناسبة واتركه يبرد قبل وضعه في صينية متوافقة. وحدة البيع كيس كامل واحد يضم 100 أكمام من المقاس نفسه.

المزايا الرئيسية

- طول إجمالي 60 mm
- قضيب فولاذ مقاوم للصدأ 56 mm.
- قضيب بقطر 1,2 mm لتقوية موضع اللحام.
- أنبوب منصهر حراريًا بقطر داخلي 1,3 mm.
- قطر خارجي $2,6 \pm 0,1$ mm بعد الانكماش.
- كم شفاف للتحقق من موضع الوصلة.
- 100 قطع بنفس القياس لكل كيس.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
غلاف حماية منكمش حراريًا لوصلات اللحام بالانصهار	النوع
60 mm	الطول الإجمالي للغلاف
أنبوب خارجي قابل للانكماش الحراري وأنبوب داخلي لاصق بالحرارة وقضيب فولاذ مقاوم للصدأ	البنية
شفاف	اللون
1.2 mm	قطر قضيب الفولاذ المقاوم للصدأ
56 mm	طول قضيب الفولاذ المقاوم للصدأ
1.3 mm	القطر الداخلي لأنبوب اللصق الحراري
60 mm	طول أنبوب اللصق الحراري
2.6 ± 0.1 mm	القطر الخارجي بعد الانكماش
صواني وحوامل مناسبة لأكمام 60 mm وقطر بعد الانكماش 2.6 ± 0.1 mm	التوافق
ضعه في مركز وصلة الانصهار وطبق دورة التسخين المناسبة واتركه يبرد	طريقة التركيب
18 MPa · ASTM D 2671	مقاومة الشد (نموذجية)
700 % · ASTM D 2671	الاستطالة عند الكسر (نموذجية)
0.94 g/cm ³ · ISO R1183D	الكثافة (نموذجية)
25 kV/mm · ASTM D 2671	قوة العزل الكهربائي (نموذجية)
10 ¹⁵ Ω·cm · IEC 243	المقاومية الحجمية (نموذجية)
±5 % · ASTM D 2671	التغير الطولي (نموذجي)
كيس	التعبئة
100 قطع	الكمية لكل كيس
1 كيس من 100 قطع	وحدة البيع
قيم المادة النموذجية وطرق الاختبار منقولة من ورقة المواصفات المرفقة.	بيانات الاختبار
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

صواني لحام قياسية

حماية ميكانيكية للحامات انصهار فردية في صواني وكاسيتات متوافقة مع أكمام بطول 60 mm.

علب بصرية للمنشآت الخارجية

تقوية نقطة الانصهار في علب التوزيع واللحام لشبكات العمود الفقري أو الوصول.

ODF وعلب التوزيع

تنظيم اللحامات بالانصهار وحمايتها داخل إطارات وخزائن التوزيع البصري.

حماية لحام انصهار فردي

دعم نقطة اللحام وعزلها ضد الانحناء والمناولة أثناء الصيانة.

الانكماش والوضع المنضبطان

ضع لحام الانصهار في وسط الكم، وطبّق دورة التسخين الصحيحة واتركه يبرد قبل وضعه في الصينية.

التعبئة والمحتويات

1 كيس KONGIA يحتوي على 100 أكمام حماية بطول 60 mm. معدات اللحام والأدوات والصينية والألياف المعروضة في صور التطبيق غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.