

صندوق إنهاء ألياف بصرية حائطي بقفل مزلاج، 4 منافذ، طقم مجهز بالكامل

الألياف البصرية · صناديق الألياف البصرية

صندوق معدني للتركيب على الحائط مع 4 منافذ. يتضمن مهايئات وكابلات بطرف موصل واحد: SC أو FC أو ST لعدد 4 ألياف، أو LC مزدوج لعدد 8 ألياف. هيكل فولاذ مدرفل على البارد بسمكة 0.9 ± 0.1 mm؛ 200 × 110 × 34 mm؛ 0.39 kg. جميع الخيارات أحادية النمط (SM).



KG-FO-TB-W4-KIT

نوع المنتج

صندوق إنهاء وتوزيع الألياف البصرية

التثبيت

تركيب على الحائط

الفتح

غطاء بمزلاجين

نظرة عامة على المنتج

علبة معدنية حائطية بـ 4 منفذ. تتضمن محوّلات وكابلات pigtail: SC أو FC أو ST لعدد 4 ألياف، أو LC مزدوجة لعدد 8 ألياف.

يتيح الغطاء ذو المزلاجين الوصول إلى النهايات أثناء التجميع والصيانة. اختر نوع موصل واحدًا لكل علبة: SC أو FC أو ST أو LC. يتضمن كل خيار الكمية الكاملة من المحوّلات وكابلات pigtail المقابلة لسعته.

في LC، يوفر كل محوّل duplex موضعين للألياف. يتطلب إنهاء الكابل الداخل إعداد أليافه ولحامها انصهارًا بكابلات pigtail أثناء التركيب. تجمع صورة السلسلة بين التهيئات الأربع. اختر الموصل لعرض الصورة المقابلة.

غلاف من فولاذ مدرفل على البارد أسود بسمك 0.9 ± 0.1 mm، للتركيب على الحائط، مع فتحات وملحقات لتنظيم الألياف. أبعاد المنتج: 200 × 110 × 34 mm. وزن المنتج: 0.39 kg. درجة حرارة التشغيل: -25 إلى +60 °C.

جميع الخيارات أحادية النمط SM. يُورد طقم واحد من التهيئة المختارة.

المزايا الرئيسية

- 4 منافذ أمامية من فولاذ مدرفل على البارد (0.9 ± 0.1 mm)
- شكل للتركيب الجداري
- غطاء بإغلاق مزدوج بالمزلاج
- محوّلات ووصلات أحادية الطرف مشمولة
- SC / FC / ST: 4 ألياف

- LC مزدوج: 8 ألياف
- نوع الألياف: أحادية النمط (SM) في جميع الخيارات

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
نوع المنتج	صندوق إنهاء وتوزيع الألياف البصرية
التثبيت	تركيب على الحائط
الفتح	غطاء بمزلاجين
مادة الهيكل	فولاذ مدرفل على البارد
سماعة الصفيحة	0.9 ± 0.1 mm
أبعاد المنتج	200 × 110 × 34 mm
وزن المنتج	0.39 kg
درجة حرارة التشغيل	-25 إلى +60 °C
التصميم	فتحات وملحقات لإدارة الألياف
لون الهيكل	أسود
المواضع الأمامية	4 منافذ
سعة ST / FC / SC	4 ألياف
سعة LC المزدوج	8 ألياف
تكوين SC	4 مهايئات SC أحادية 4 + ذيول توصيل SC؛ 4 ألياف
تكوين FC	4 مهايئات FC أحادية 4 + ذيول توصيل FC؛ 4 ألياف
تكوين ST	4 مهايئات ST أحادية 4 + ذيول توصيل ST؛ 4 ألياف
تكوين LC	4 مهايئات LC مزدوجة 8 + ذيول توصيل LC؛ 8 ألياف
المحتويات المقدمة	1 صندوق + جميع المهايئات وذيول التوصيل للخيار المحدد
نوع الألياف	أحادي النمط (SM)
صقل الموصل	أكد ذلك في عرض السعر؛ SC لا يعني تلقائيًا SC/APC
طول الكابل ذي الطرف الواحد	أكد ذلك في عرض السعر
التوافق	مهايئات وذيول توصيل من الصيغة والصقل نفسيهما؛ يُوصل الليف الوارد بالانصهار أثناء التركيب
التركيب	تحقق من الأبعاد والمثبتات وتنظيم الوصلات قبل التركيب
الضمان	ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

الاستخدامات

نقاط إنهاء على الحائط
تنظيم التوصيلات البصرية قرب نقطة الاستخدام.

المباني والمكاتب

إنهاء وصلات الألياف في التركيبات الجدارية.

الصيانة

الوصول إلى الألياف والتوصيلات عبر الغطاء ذي المزلاج.

تقديم الخدمة للمشارك

وضع النهاية البصرية وطول الألياف الاحتياطي بجانب معدات المستخدم، مع إبقاء الموصلات متاحة لإعادة توصيل مستقبلية.

التعبئة والمحتويات

1 طقم لكل وحدة بيع. العلبة والمحولات وأسلاك التوصيل الليفية للخيار المختار. أبعاد المنتج: 200 × 110 × 34 mm. وزن المنتج: 0.39 kg. مرجع التغليف: 60 وحدات لكل كرتون بأبعاد 47 × 43.5 × 37 cm؛ الوزن الإجمالي 30.5 kg. أگد تغليف الطقم الكامل والملحقات الإضافية في عرض السعر.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.