

أداة One-Click لتنظيف موصلات الألياف البصرية بمقاس 1.25 mm

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

أداة تنظيف جاف يدوية للحلقات الدقيقة بمقاس 1.25 mm وموصلات LC / MU. يتضمن الجسم المصنوع من راتنج مضاد للكهرباء الساكنة قضيبًا قابلًا للتمديد ونافذة فحص شريط وغطاء حماية برباط شفاف. توفر أكثر من 800 عملية تنظيف اسمية.



KG-FT-CLN-1.25

النوع

أداة تنظيف جاف One-Click

الحلقة الدقيقة

1.25 mm

الموصلات

MU / LC

نظرة عامة على المنتج

منظف جاف يدوي للفيرولات بقياس 1.25 mm وموصلات LC / MU. يتضمن جسمه من راتنج مضاد للكهرباء الساكنة قضيبًا قابلًا للتمديد ونافذة فحص للشريط وغطاء واقياً برباط شفاف. يوفر أكثر من 800 عملية تنظيف اسمية.

اختر ملحق التوجيه المناسب لتنظيف طرف الموصل أو المنفذ المتوافق. أبقِ الغطاء مركبًا بين الاستخدامات وافحص الوجه الطرفي قبل التنظيف وبعده.

المزايا الرئيسية

- متوافق مع جلب LC / MU بمقاس 1.25 mm.
- أكثر من 800 عملية تنظيف جاف اسمية.
- قضيب قابل للتمديد لتسهيل الوصول إلى المنافذ المدمجة.
- نافذة للتحقق من حالة شريط التنظيف.
- هيكل من راتنج مضاد للكهرباء الساكنة بغطاء واقٍ.
- ملصق تعريف على الهيكل: LC/MU و 1.25 mm وأكثر من 800 عمليات تنظيف.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
أداة تنظيف جاف One-Click	النوع
1.25 mm	الحلقة الدقيقة
LC / MU	الموصلات

المعيار	المواصفة
سعة التنظيف الاسمية	أكثر من 800 عمليات
التشغيل	تشغيل يدوي بالضغط
المادة الاستهلاكية	شريط تنظيف داخلي؛ للاستخدام الجاف
المادة	راتنج مضاد للكهرباء الساكنة
الأبعاد	175 × 18 × 18 mm
التمديد	قضيب قابل للتمديد مع محدد
المراقبة	نافذة لفحص حالة الشريط
الحماية	غطاء واقٍ برباط شفاف
اللون	أزرق بنفسجي داكن
وزن المنتج المرجعي	0.05 kg
التعبئة الفردية المرجعية	20 × 3 × 3 cm
الوزن الإجمالي المرجعي	0.10 kg
حجم العبوة	1 قطعة
تسلسل التشغيل	افحص ونظّف ثم افحص مجددًا
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

لوحات LC

تنظيف الموصلات في مساحات مدمجة.

الشبكات البصرية

الفحص والتنظيف قبل التوصيل أو القياس.

استبدال مرسل/مستقبل بواجهة LC

نظّف موصلات سلك التوصيل عند استبدال وحدة بصرية وافحص الوجه النهائي قبل إعادة توصيله.

تحضير أسلاك التوصيل في الورشة

نظّف الفيرولات المتوافقة بمقاس 1.25 mm قبل الاختبار وضع حماية نظيفة عند تخزين التجميع.

التعبئة والمحتويات

1 قلم تنظيف مع غطاء واقٍ ورباط شفاف. العبوة الفردية المرجعية: 20 × 3 × 3 cm؛ الوزن الإجمالي المرجعي: 0.10 kg. الموصلات ومعدات الفحص غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلن

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.