

قاطع ألياف بصرية صغير أسود عالي الجودة والدقة، للحام الانصهاري — 16 نقطة قطع، نحو 48,000 عملية قطع

الألياف البصرية · معدات اختبار الألياف ووصلها

قاطعة دقيقة مدمجة للألياف البصرية KONGIA FC05، بجسم معدني أسود وإرجاع تلقائي وحاوية قصاصات ألياف قابلة للإزالة. توفر الشفرة ذات 16 موضعًا عمرًا مرجعيًا يبلغ نحو 48,000 عملية قطع لتجهيز وصلات اللحام بالانصهار والنهايات الميكانيكية في FTTH.



KG-FT-CLV-FC05

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
قاطعة دقيقة مدمجة للألياف الضوئية

مادة الجسم
معدن

نظرة عامة على المنتج

قاطع ألياف بصرية دقيق مدمج KONGIA FC05 بجسم معدني أسود وعودة تلقائية وجامع مخلفات ألياف قابل للإزالة. توفر شفرته ذات 16 موضعًا عمرًا مرجعيًا يقارب 48,000 عملية قطع لإعداد اللحام الانصهاري والنهايات الميكانيكية لـ FTTH.

يتضمن الحامل 3 في 1 تدريجًا مدمجًا. تحتوي القاعدة على أربع أقدام مطاطية وتجويف لتخزين مفتاح الضبط السداسي. يمكن إزالة الجامع الجانبي لتسهيل تفريغ مخلفات الألياف.

تشير الصور المرجعية إلى زاوية قطع تقريبية 0.6° وأبعاد 90 x 62 x 60 mm ووزن تقريبي 251 g. يعتمد عمر الشفرة على إعداد الألياف والصيانة.

المزايا الرئيسية

- هيكل معدني أسود بتصميم مدمج.
- 16 مواضع شفرة بعمر مرجعي حوالي 48.000 عملية قطع.
- إرجاع تلقائي للآلية عند فتح الغطاء.
- حامل 3 في 1 بمقياس مدمج.
- علبة جانبية قابلة للإزالة لجمع مخلفات الألياف.
- أربع قواعد مطاطية لتثبيت الأداة.
- مفتاح سداسي مع موضع تخزين في القاعدة.
- تجهيز للحام والإنهاءات الميكانيكية FTTH.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA
الطرز	FC05
SKU	KG-FT-CLV-FC05
النوع	قاطعة دقيقة مدمجة للألياف الضوئية
مادة الجسم	معدن
اللون	أسود
الإرجاع	تلقائي عند فتح الغطاء
الحامل	3 في 1 مع تدريج مدمج
قطر الغلاف	125 µm
أقطار الطلاء أو طبقة العازل	0.9 mm و 0.25 mm
أقطار الكابلات المعلنة	3 mm و 2 mm
خيارات التثبيت الموضحة	كابل إسقاط 3 mm؛ ذيل توصيل 3 mm و 0.9 mm؛ ليف مطلي 0.25 mm
مادة الشفرة	فولاذ تنغستن، وفق المرجع المرفق
مواضع أو نقاط القطع	16
عمر الشفرة المرجعي	حوالي 48,000 عملية قطع؛ حسب الاستخدام والصيانة
زاوية القطع المرجعية	حوالي 0.6°
حاوية التجميع	حاوية قابلة للإزالة لبقايا الألياف
القاعدة	أربعة أقدام مطاطية مانعة للانزلاق
الضبط	مفتاح سداسي بموضع تخزين في القاعدة
الأبعاد المرجعية	90 x 62 x 60 mm
الوزن المرجعي	حوالي 251 g، وفق صورة الملاحظات
التطبيق	تجهيز الألياف لوصلات الانصهار والنهايات الميكانيكية FTTH
وحدة البيع	1 قاطعة
الحد الأدنى للطلب	10 وحدات
التعبئة المرجعية	36 وحدات لكل صندوق شحن
الضمان	3 سنوات

الاستخدامات

اللحام بالانصهار

قطع الألياف المُحصّرة قبل اللحام بالانصهار.

الإنهاءات الميكانيكية FTTH

تحضير نهايات الألياف لموصلات متوافقة.

التركيب والصيانة

قطع الألياف ميدانيًا مع جمع الفضلات في الحاوية الجانبية.

تجميع إطار توزيع الألياف البصرية

حصّر قطع الألياف وأسلاك التوصيل الليفية المراد وصلها داخل ODF، مع فحص كل نهاية قبل إجراء الوصلة.

التعبئة والمحتويات

1 قاطع ألياف KONGIA FC05 مع حاوية تجميع قابلة للإزالة ومفتاح ضبط سداسي. الحد الأدنى للطلب: 10 وحدات. التغليف المرجعي: 36 وحدات لكل كرتون شحن. الكابلات والألياف المعروضة توضح الاستخدام وهي غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات.