

قاطع ألياف بصرية عالي الدقة بعودة تلقائية للحام الانصهاري، إصدار الجيل الجديد

الألياف البصرية · معدات اختبار الألياف ووصلها

قاطعة دقيقة KONGIA FC06C من الجيل الجديد مع إرجاع تلقائي للعربة، مصممة لتجهيز الألياف البصرية قبل اللحام بالانصهار أو التوصيل الميكانيكي. تتضمن حاملًا بوظائف 3 في 1 مع مقياس مدمج وشفرة دوارة ذات 16 موضعًا.



KG-FT-CLV-FC06C

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
قاطعة ألياف بصرية دقيقة

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

قاطع دقيق من الجيل الجديد KONGIA FC06C مع عودة تلقائية للعربة، مصمم لإعداد الألياف البصرية قبل اللحام الانصهاري أو إنهاء التوصيل ميكانيكيًا. يتضمن حاملًا 3 في 1 مع تدريج مدمج وشفرة دوارة بـ 16 موضعًا.

يأتي الغلاف الأسود من PA (بولي أميد) بتصميم مدمج بأبعاد تقريبية 75 x 65 x 57 mm ووزن مرجعي 170 g. يدعم الحامل تهيئة الكابلات والألياف الموضحة: كابل إسقاط بقياس 3 mm وكابلات pigtail بقياسي 3 mm و 0.9 mm وليف مطلي بقياس 0.25 mm.

يشير المرجع المورّد إلى زاوية قطع تقريبية 0.8° وعمر شفرة يقارب 48,000 عملية قطع. هذه القيم إرشادية وتعتمد على إعداد الألياف وصيانة الأداة.

المزايا الرئيسية

- إرجاع تلقائي للعربة لتسريع التجهيز.
- حامل 3 في 1 بمقياس مدمج.
- شفرة ذات 16 مواضع لتوزيع التآكل.
- تجهيز الألياف لوصلات لحام أو إنهاء ميكانيكية.
- هيكل PA أسود وشكل مدمج.
- زاوية قطع مرجعية تبلغ نحو 0.8°.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية

المعيار	المواصفة
الطراز	FC06C
SKU	KG-FT-CLV-FC06C
النوع	قاطعة ألياف بصرية دقيقة
الجيل	جيل جديد
الإرجاع	عودة تلقائية لعربة القطع
الحامل	3 في 1 مع تدريج مدمج
قطر الغلاف	125 µm
أقطار الطلاء أو طبقة العازل	0.9 mm و 0.25 mm
خيارات التثبيت الموضحة	كابل إسقاط 3 mm؛ ذيل توصيل 3 mm و 0.9 mm؛ ليف مطلي 0.25 mm
الشفرة	فولاذ تنغستن، وفق المرجع المرفق
مواضع الشفرة	16
زاوية القطع المرجعية	حوالي 0.8°
عمر الشفرة المرجعي	حوالي 48,000 عملية قطع؛ حسب الاستخدام والصيانة
مادة الهيكل	PA (بولي أميد)
اللون	أسود
الأبعاد المرجعية	75 x 65 x 57 mm
الوزن المرجعي	نحو 170 g
التطبيق	تجهيز الألياف لوصلات الانصهار والنهايات الميكانيكية FTTH
وحدة البيع	1 قاطعة
الضمان	3 سنوات

الاستخدامات

اللحام بالانصهار

قطع الألياف المُحضّرة قبل عملية الانصهار.

الإنهاء الميكانيكي FTTH

تحضير نهايات الألياف لموصلات متوافقة.

التركيب والصيانة

أداة مدمجة لتحضير الألياف ميدانيًا.

تجميع إطار توزيع الألياف البصرية

حُصِر قطع الألياف وأسلاك التوصيل الليفية المراد وصلها داخل ODF، مع فحص كل نهاية قبل إجراء الوصلة.

التعبئة والمحتويات

1 قاطع ألياف KONGIA FC06C الكابلات والألياف المعروضة توضح الاستخدام وهي غير مشمولة.