

قاطع ألياف بصرية عالي الدقة بخطوة واحدة للحام الانصهاري — 28 سطح قطع، نحو 48,000 عملية قطع

الألياف البصرية · معدات اختبار الألياف ووصلها

قاطعة دقيقة KONGIA FOC06 من الفئة الممتازة لتجهيز الألياف البصرية قبل اللحام بالانصهار. تجمع بين القطع بخطوة واحدة والإرجاع التلقائي ومحدد موضع الشفرة وقفل الأمان، في جسم معدني أخضر مع حاوية تجميع قابلة للإزالة.



KG-FT-CLV-FOC06

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
قاطعة دقيقة للألياف الضوئية بخطوة واحدة

مادة الجسم
معدن

نظرة عامة على المنتج

قاطع دقيق متميز KONGIA FOC06 لإعداد الألياف البصرية قبل اللحام الانصهاري. يجمع بين القطع بخطوة واحدة والعودة التلقائية ومحدد موضع الشفرة وقفل الأمان في جسم معدني أخضر مع جامع قابل للإزالة.

يتيح الغطاء العلوي القطع بيد واحدة، وتعود الآلية تلقائيًا. يتضمن الحامل 3 في 1 تدريجًا مدمجًا للمساعدة في وضع الليف المعدّ.

توفر الشفرة 28 سطح قطع وعمرًا مرجعيًا يقارب 48,000 عملية قطع. يسهل المحدد تغيير المواضع، ويمكن ضبط ارتفاع الشفرة. يسهل قفل الغطاء والجامع الجانبي القابل للإزالة النقل وجمع المخلفات.

المزايا الرئيسية

- قطع بخطوة واحدة بالضغط على الغطاء.
- 28 أسطح شفرة وحوالي 48.000 عملية قطع مرجعية.
- إرجاع تلقائي للآلية.
- محدد لتغيير موضع القطع بضغط واحدة.
- حامل 3 في 1 بمقياس مدمج.
- ارتفاع شفرة قابل للضبط ومفتاح سداسي مخزن في القاعدة.
- قفل أمان للنقل والتخزين.
- مجمع قابل للإزالة بزر تحرير.

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية
FOC06	الطرز
KG-FT-CLV-FOC06	SKU
قاطعة دقيقة للألياف الضوئية بخطوة واحدة	النوع
معدن	مادة الجسم
أخضر بجامع أسود	اللون
يدوي، بالضغط على الغطاء العلوي	التشغيل
تلقائي	إرجاع الآلية
3 في 1 مع تدريج مدمج	الحامل
ألياف ضوئية من السيليكا	الألياف المتوافقة
125 µm	قطر الغلاف
0.9 mm و 0.25 mm	الطلاء أو طبقة العازل
3 x 2 mm كابل مسطح 2.5-3.0 mm	حامل الكابل
9-24 mm	طول القطع
حوالي 0.5°	زاوية القطع المرجعية
فولاذ تنغستن، وفق المرجع المرفق	الشفرة
28	أسطح أو مواضع القطع
حوالي 48,000 عملية قطع، حسب الاستخدام والصيانة	عمر الشفرة المرجعي
محدد بزر ضغط	تغيير الموضع
قابل للضبط	ارتفاع الشفرة
قفل الغطاء	الأمان
قابل للإزالة بواسطة زر التحرير	حاوية التجميع
79 x 74 x 48 mm	الأبعاد المرجعية
نحو 350 g	الوزن المرجعي
تجهيز الوصل بالانصهار والنهايات الميكانيكية FTTH	التطبيق
1 قاطعة	وحدة البيع
3 سنوات	الضمان

الاستخدامات

اللحام بالانصهار

تحضير نهايات الألياف قبل اللحام بالانصهار.

الإنهاءات الميكانيكية FTTH

قطع الألياف المُحضَّرة لموصلات متوافقة.

التركيب والصيانة

تشغيل ميداني مع عودة تلقائية وجمع الفضلات.

تجميع إطار توزيع الألياف البصرية

حُصِر قطع الألياف وأسلاك التوصيل الليفية المراد وصلها داخل ODF، مع فحص كل نهاية قبل إجراء الوصلة.

التعبئة والمحتويات

1 قاطع ألياف KONGIA FOC06 مع حاوية تجميع قابلة للإزالة ومفتاح سداسي مخزن في القاعدة. الكابلات والألياف المعروضة توضح الاستخدام وهي غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات.