

أداة تعرية الكابلات المحورية 45-163 بمقاس 3.2-5.6mm، مع أداة شق وتعرية الكابلات والأسلاك والألياف البصرية

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

أداة تعرية يدوية 45-163 لأغلفة الكابلات والأنابيب المتوافقة بقطر خارجي من 3.2 إلى 5.6 mm. توفر قطعًا دائريًا وطوليًا بشفرات قابلة للضبط بالمسامير ونابض إرجاع. جسم بلاستيكي أزرق مدمج بطول نحو 85 mm.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXIÓN



PELADOR DE CABLE COAXIAL
3,2–5,6 mm · Corte circular y longitudinal

KG-FT-CS-45-163

النوع

أداة يدوية لتقشير غلاف الكابل المحوري والأنبوب الضوئي

النطاق المتوافق

قطر خارجي من 3.2 إلى 5.6 mm

أنماط العمل

قطع دائري وطولي

نظرة عامة على المنتج

أداة تعرية يدوية 45-163 لأغلفة الكابلات والأنابيب المتوافقة بقطر خارجي من 3.2 إلى 5.6 mm. توفر قطعًا دائريًا وطوليًا بشفرات تضبط بالبراغي ونابض رجوع. جسم بلاستيكي أزرق مدمج بطول يقارب 85 mm.

يتيح ترتيب الشفرات فتح الغلاف بحركة دائرية أو طولية. تضبط البراغي موضع الشفرة وعمق العمل ليناسب الكابل. تتضمن فتحة لتخزين الشفرة الاحتياطية.

مخصصة لأغلفة الكابلات البصرية الداخلية والأنابيب الفضفاضة وكابلات CATV المحورية الدقيقة المتوافقة مع النطاق المحدد. تعمل الأداة على الغلاف؛ وليست قاطعًا دقيقًا للألياف العارية.

المزايا الرئيسية

- قطع دائري وطولي لغلاف الكابل.
- مدى القطر الخارجي المتوافق من 3,2 إلى 5,6 mm.
- شفرات تضبط بواسطة براغي.
- نابض إرجاع مدمج في الآلية.
- هيكل بلاستيكي أزرق بطول نحو 85 mm.
- شفرة احتياطية مرفقة وفتحة تخزين.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
45-163	الطراز
أداة يدوية لتقشير غلاف الكابل المحوري والأنبوب الضوئي	النوع
قطر خارجي من 3.2 إلى 5.6 mm	النطاق المتوافق
قطع دائري وطولي	أنماط العمل
ضبط موضع الشفرة وعمقها بالبرغي	الضبط
مفصلي، مع زنبرك إرجاع	الآلية
بلاستيك	مادة الجسم
أزرق	اللون
حوالي 85 mm	الطول المرجعي
فتحة شفرة احتياطية	التخزين
شفرة احتياطية	الملحق المشمول
يدوي، دون مصدر طاقة	التشغيل
أغلفة الكابلات الضوئية الداخلية والأنابيب الفضفاضة والكابل المحوري الصغير CATV المتوافقة	التطبيقات
1 أداة	وحدة البيع

الاستخدامات

تحضير الكابل البصري

فتح أغلفة متوافقة بشكل دائري أو طولي.

الوصول إلى الأنبوب السائب

إزالة أغلفة الأنابيب ضمن نطاق القطر المحدد.

تركيب CATV

تجريد كابلات محورية دقيقة متوافقة بقطر 3.2 إلى 5.6 mm.

إعادة العمل على النهايات في الورشة

حُصِرَ مقطع غلاف جديدًا عند استبدال النهاية، واضبط الأداة وفق القطر للحفاظ على سلامة الطبقات الداخلية.

التعبئة والمحتويات

1 أداة تجريد 45-163 زرقاء مع شفرة بديلة. الصور ذات الزوايا المتعددة تعرض الأداة نفسها؛ الكابلات توضح الاستخدام وهي غير مشمولة في التوريد.