

مقص مسنن لمادة Kevlar والأراميد KS STD بطول 145 mm

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

سلسلة KS STD بطول 145 mm: مقص بشفرات مسننة لقطع خيوط Kevlar والأراميد، بشفرات من فولاذ 3Cr13 المقاوم للصدأ ومقابض حلقيّة صفراء.



TIJERAS PARA KEVLAR
Fibra óptica · Hoja dentada

KG-FT-KS-145-STD

السلسلة
KONGIA KS

النسخة
STD، مقبض أصفر

النوع
مقص يدوي لـ Kevlar والأراميد

نظرة عامة على المنتج

سلسلة KS STD بطول 145 mm: مقص بشفرات مسننة لقطع خيوط الكيفلار والأراميد، بشفرات من فولاذ مقاوم للصدأ 3Cr13 ومقابض حلقيّة صفراء.

يقابل إصدار STD مقص KONGIA الذي كان يُعرف سابقًا بـ KG-FT-KS. يشترك مع إصدار ERGO في وظيفة قطع تقوية الأراميد؛ ويختلف بمقابضه الحلقيّة الصفراء. تساعد الحافة المسننة على إمساك الخيوط أثناء القطع.

المزايا الرئيسية

- شفرة مسننة لإمساك خيوط الأراميد وقصها.
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ 3Cr13.
- طول إجمالي 145 mm.
- مقابض حلقيّة صفراء، إصدار STD من سلسلة KS.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KONGIA KS	السلسلة
STD، مقبض أصفر	النسخة
مقص يدوي لـ Kevlar والأراميد	النوع
فولاذ مقاوم للصدأ 3Cr13	الشفرات

المعيار	المواصفة
الحافة	مسننة
المقبض	حلقات صفراء
الطول الإجمالي	145 mm
الوزن الصافي المرجعي	نحو 100 g
التطبيق	تشذيب خيوط تقوية كابلات الألياف البصرية
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

تحضير الكابل

قطع خيوط الأراميد بعد إزالة الغلاف.

التركيب والصيانة

تشذيب التقوية قبل الإنهاء.

تجميع أسلاك التوصيل في الورشة

اضبط طول تقوية الأراميد قبل تركيب الأعطية وعناصر تخفيف الشد.

إصلاح النهايات البصرية

شدّ التقوية الزائدة عند إعادة تشكيل نهاية، مع إبقاء الشفرة بعيدًا عن الزجاج البصري.

التعبئة والمحتويات

1 مقص KG-FT-KS-145-STD

تغليف KONGIA الواقي

دليل السلامة

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.