

## أداة تعرية ألياف بصرية بثلاثة مواضع (3)

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

أداة بثلاثة مواضع لإزالة الغلاف الخارجي للألياف وطبقة العازل والطلاء. تتضمن نابض إرجاع وقفل وإغلاق ومقابض مريحة لتجهيز FTTH وأعمال لحام الألياف.



KG-FT-STR-3P

### النوع

أداة تعرية ألياف بصرية ذات 3 مواضع

### الغلاف الخارجي

كابل 2-3 mm

### طبقة العازل

900 µm

**DESFORRADORA DE FIBRA**  
3 posiciones • 2-3 mm / 900 µm / 250 µm

## نظرة عامة على المنتج

أداة بثلاثة مواضع لإزالة الغلاف الخارجي وطبقة الحماية وطلاء الليف. تتضمن نابض رجوع وقفل وإغلاق ومقابض مريحة لإعداد FTTH وأعمال اللحام.

ثلاث مناطق إعداد بقياسات 2-3 mm و 900 µm و 250 µm نابض رجوع وقفل وإغلاق. مقابض مريحة وضبط للفتحة.

اختر الأداة أو المحوّل المناسب للكابل والموصل. اتبع تسلسل الإعداد والفحص وحافظ على نظافة منطقة العمل.

## المزايا الرئيسية

- ثلاث مناطق تجهيز لـ 2-3 mm و 900 µm و 250 µm
- نابض إرجاع وقفل وإغلاق.
- مقابض مريحة وضبط للفتحة.

## المواصفات الفنية

| المواصفة                           | المعيار        |
|------------------------------------|----------------|
| أداة تعرية ألياف بصرية ذات 3 مواضع | النوع          |
| كابل 2-3 mm                        | الغلاف الخارجي |
| 900 µm                             | طبقة العازل    |
| 250 µm                             | الطلاء         |
| جسم معدني بمقابض مريحة             | البنية         |

| المعيار                         | المواصفة                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| التطبيق                         | تجهيز FTTH/FTTx والموصلات السريعة والموصلات |
| مادة الجسم                      | فولاذ أدوات بتشطيب أسود                     |
| الطول                           | 165 mm                                      |
| العرض المرجعي                   | 68 mm؛ حتى 92 mm مع فتح المقابض             |
| الوزن الصافي المرجعي            | 130 g                                       |
| الآلية                          | زنبرك إرجاع وقفل إغلاق وبرغي ضبط الفتحة     |
| نتيجة تعرية الطلاء بمقاس 250 µm | ليف عارٍ 125 µm                             |
| الضمان                          | 5 سنوات                                     |

## الاستخدامات

### تحضير FTTH/FTTx

إزالة الغلاف والطبقة العازلة والطلاء على مراحل.

### تركيب الموصلات واللحام

تحضير النهايات قبل التنظيف والقطع.

### تحضير أسلاك التوصيل الليفية في ODF

أزل الطلاء من النهاية المراد لحامها واترك الألياف جاهزة للتنظيف والقطع.

### إعادة العمل على النهايات

حضر نهاية جديدة عند فشلها في الفحص، مع مراعاة أطوال التجريد المطلوبة للموصل أو اللحام.

## التعبئة والمحتويات

1 أداة تجريد KG-FT-STR-3P

تغليف KONGIA

دليل المستخدم

## الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.