

كماشة صفراء لتعرية الألياف البصرية VCFS-30 من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات ثلاث فتحات، لأعمال FTTH

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

أداة تعرية KONGIA VCFS-30 بثلاثة ثقوب لتجهيز ألياف FTTH/FTTx البصرية. جسم من فولاذ 420 المقاوم للصدأ ومقابض صفراء مطلية بـ PVC ونابض إرجاع وقفل إغلاق وضبط الفتحة بمفتاح سداسي.



KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION

PELADOR DE FIBRA ÓPTICA
Tres orificios · Acero inoxidable 420

KG-FT-STR-VCFS-30

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
أداة يدوية لتقشير الألياف الضوئية بثلاثة ثقوب

مادة الجسم
فولاذ مقاوم للصدأ 420

نظرة عامة على المنتج

أداة تعرية KONGIA VCFS-30 بثلاث فتحات لإعداد الألياف البصرية لـ FTTH/FTTx. جسم من فولاذ مقاوم للصدأ 420 ومقابض صفراء مكسوة بـ PVC ونابض رجوع وقفل إغلاق وضبط للفتحة بمفتاح سداسي.

تتيح الفتحات الثلاث العمل على مراحل على الغلاف الخارجي وطبقة الحماية وطلاء الليف. يساعد ضبط الفتحة على تكييف إغلاق الأداة مع مهمة الإعداد.

يبقى القفل المقبضين مغلقين أثناء التخزين. العلامة وتعريف المنتج على الجسم المعدني هما KONGIA.

المزايا الرئيسية

- ثلاثة ثقوب للتجهيز التدريجي للغلاف وطبقة العازل والطلاء.
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 420 بتشطيب مصقول بالفرشاة.
- مقابض صفراء مكسوة بـ PVC.
- فتحة قابلة للضبط بمفتاح سداسي.
- نابض إرجاع وإغلاق بقفل.
- طول تقريبي 163 mm.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية

المعيار	المواصفة
الطراز	VCFS-30
النوع	أداة يدوية لتقشير الألياف الضوئية بثلاثة ثقوب
مادة الجسم	فولاذ مقاوم للصدأ 420
المقابض	طلاء PVC أصفر
الثقب الكبير	إزالة الغلاف الخارجي 2-3 mm
الثقب الأوسط	إزالة طبقة العازل 900 µm وصولاً إلى الطلاء 250 µm
الثقب الصغير	إزالة الطلاء 250 µm وصولاً إلى الليف 125 µm
الضبط	فتحة قابلة للضبط بمفتاح سداسي
الآلية	زنبرك إرجاع وإغلاق بقفل
الطول المرجعي	163 mm
العرض المرجعي	60 mm؛ حوالي 88 mm عند الفتح
الوزن المرجعي	حوالي 130-140 g، وفق المراجع المرفقة
التشغيل	يدوي، دون مصدر طاقة
التطبيق	تجهيز الألياف الضوئية FTTH/FTTx
وحدة البيع	1 أداة
الحد الأدنى للطلب	10 وحدات

الاستخدامات

تركيب FTTH/FTTx

تحضير الكابلات والألياف المتوافقة على مراحل.

تحضير اللحام

إزالة الغلاف والطبقة العازلة والطلاء قبل التنظيف والقطع الدقيق.

صيانة الألياف البصرية

أداة يدوية لمعدات عامل التركيب.

تحضير أسلاك التوصيل الليفية في الورشة

جَرْد نهايات ألياف متوافقة لإنهاء التجميعات البصرية، مع اتباع تسلسل التنظيف والقطع قبل اللحام.

التعبئة والمحتويات

1 أداة تجريد KONGIA VCFS-30 صفراء مع مفتاح ضبط سداسي. الحد الأدنى للطلب: 10 وحدات. الكابلات والألياف في الصور توضح الاستخدام وهي غير مشمولة.