

كابل توصيل RJ45 من فئة CAT6، UTP، بطول 1 متر

الكابلات الهيكلية · كابلات توصيل الشبكة

كابل توصيل KONGIA Cat6 UTP بطول 1 m، ببنية UTP وموصلات 26 AWG وقوابس RJ45 8P8C. مصنوع من مواد خام بكر ونحاس خالي من الأكسجين (OFC) بنسبة 99.99%، بأداء يصل إلى 250 MHz.



7 COLORES DISPONIBLES

PATCH CORD CAT6
UTP · 1 m

KG-PC6-U-1M

نوع المنتج
Cat6، كابل توصيل RJ45 UTP

فئة الشبكة
Cat6

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

كابل التوصيل KONGIA Cat6 UTP بطول 1 m هو كابل RJ45 لمشاريع الكابلات الهيكلية التي تتطلب اتصالاً منظماً ومرناً وسهل التعريف. يوفر موصله المجدول من نحاس خالي من الأكسجين OFC بنسبة 99.99% موصلية عالية ومرونة، بينما يُصنع الغلاف والعزل وواقي القابس من مواد خام بكر للحفاظ على الاتساق الميكانيكي والكهربائي. تجعله بنية UTP ومقاس 26 AWG وممانعة اسمية 100Ω وأداء حتى 250 MHz مناسباً لشبكات LAN والراك وIP CCTV ومحطات العمل. توفر البنية المرنة للاستخدام المهني اتصال RJ45 منظماً وموثوقاً لوصلات البنية التحتية اليومية. يتكامل مع المحوّلات والموجهات ولوحات توصيل Cat6 وكاميرات IP وأجهزة NVR والكمبيوتر والخوادم. يساعد الطول المحدد على اختيار المسار المناسب دون فائض كابل داخل الخزانة.

المزايا الرئيسية

- موصل نحاسي متعدد الشعيرات خالي من الأكسجين (OFC) بنسبة 99.99%؛ لا يستخدم CCA
- غلاف وعوازل وغطاء قابس مصنوعة من خامة بكر دون بلاستيك معاد التدوير
- Cat6 UTP لشبكات Ethernet الاحترافية
- موصل 26 AWG بإنهاء RJ45 ذكر 8P8C في الطرفين
- أداء اسمي حتى 250 MHz
- بنية مرنة للاستخدام الاحترافي: توفر توصيل RJ45 منظماً وموثوقاً لروابط البنية التحتية اليومية
- سبعة ألوان متاحة لتعريف الخدمات أو VLAN أو الأجهزة أو المناطق
- طول اسمي 1 m لتكيب نظيف ومضبوط

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
Cat6، كابل توصيل RJ45 UTP	نوع المنتج

المعيار	المواصفة
فئة الشبكة	Cat6
تصميم الكابل	قياسي
التدريع	UTP
مادة الموصل الكهربائي	99.99% نحاس خالي من الأكسجين (OFC)؛ دون CCA
مقاس الموصل الكهربائي	مجدول مرن 26 AWG
مواد العزل والغلاف	مواد خام بكر، دون بلاستيك معاد تدويره
عدد الأزواج	4 أزواج ملتوية / 8 موصلات كهربائية
المعاوقة الاسمية	100 Ω
الموصلات	8P8C ذكر RJ45 إلى 8P8C ذكر RJ45
توزيع الدبابيس	T568B، اتصال مستقيم
الطول	1 m
سرعة النقل	حتى 1 Gbps (1000BASE-T)؛ متوافق رجعيًا مع Ethernet بسرعات أقل
التردد الاسمي	حتى 250 MHz
معايير التصميم والمرجع	802.3u / IEEE 802.3ab ؛ ISO/IEC 11801 Class E ؛ ANSI/TIA-568.2-D Cat6
توافق PoE	متوافق عندما تستوفي القناة والمقاس والطول والحرارة والتجميع الإصدار المعمول به من IEEE 802.3
الألوان المتاحة	أبيض وأزرق وأسود ورمادي وأحمر وأصفر وأخضر
التوافق	محوّلات شبكة وموجّهات ولوحات توصيل Cat6 وكاميرات IP وأجهزة NVR وحواسيب PC وخوادم
الاستخدام الموصى به	داخلي؛ يعتمد الأداء النهائي على القناة الكاملة والتركيب المطابق للفتة
الشهادات والامتثال	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

خزائن ورفوف الاتصالات

توصيل بين لوحات التوصيل والمفاتيح ومعدات RJ45 بطول 1 m يساعد على تقليل الكابل الزائد والحفاظ على تنظيم واجهة الرف.

شبكات LAN للشركات

الاستخدام في LAN والرفوف وIP CCTV ومحطات العمل، مع مراعاة فئة القناة والممارسات الصحيحة للمسار ونصف قطر الانحناء.

الكابلات الهيكلية وIP CCTV

ربط الموجّهات وأجهزة NVR وكاميرات IP ونقاط الوصول ومحطات العمل وأجهزة Ethernet الأخرى.

التوزيع والتركيب الاحترافي

سبعة خيارات ألوان تسهّل توحيد الدوائر وتوثيق المنافذ وتحضير المخزون لعمال التركيب ومتكاملي الأنظمة والموزعين.