كابل توصيل نحيف RJ45 من فئة CAT6A، 10GbE، UTP، بطول 0.1 متر (10 cm)

الكابلات الهيكلية · كابلات توصيل الشبكة

كابل توصيل رفيع KONGIA Cat6A بطول 0.1 m، ببنية UTP وموصلات 28 AWG وقوابس RJ45 8P8C. مصنوع من مواد خام بكر ونحاس خالٍ من الأكسجين (OFC) بنسبة 99.99%، بأداء يصل إلى 500 MHz و10GBASE-T.

KG-PC6A-U-SL-0.1M

نوع المنتج
Cat6A، كابل توصيل نحيف RJ45

فئة الشبكة
Cat6A

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

كابل التوصيل KONGIA Cat6A Slim بطول 0.1 m هو كابل RJ45 لمشاريع الكابلات الهيكلية التي تتطلب اتصالاً منظمًا ومرنًا وسهل التعريف. يوفر موصله المجدول من نحاس خالٍ من الأكسجين OFC بنسبة 99.99% موصلية عالية ومرونة، بينما يُصنع الغلاف والعزل وواقي القابس من مواد خام بكر للحفاظ على الاتساق الميكانيكي والكهربائي. تجعله بنية UTP ومقاس 28 AWG وممانعة اسمية 100 Ω وأداء حتى 500 MHz مناسبًا لراك عالي الكثافة ووصلات 10GBASE-T. يقلل التصميم النحيف شديد المرونة إشغال مجاري الكابلات ويساعد على التنظيم وتدفق الهواء. يتكامل مع محوّلات 10G ولوحات توصيل Cat6A والخوادم وSAN/NAS والراك. لتحقيق 10GbE، يجب أن تستوفي القناة كاملة، بما فيها الكابلات الدائمة والموصلات والمعدات النشطة، الفئة المقابلة وممارسات التركيب.

المزايا الرئيسية

- موصل مجدول من النحاس الخالي من الأكسجين (OFC) بنسبة 99,99 %
- لا يستخدم CCA
- غلاف وعوازل وغطاء قابس مصنوعة من خامة بكر دون بلاستيك معاد التدوير
- Cat6A UTP لـ 10GBASE-T وشبكات Ethernet
- موصل 28 AWG بإنهاء RJ45 ذكر 8P8C في الطرفين
- أداء اسمي حتى 500 MHz
- تصميم رفيع عالي المرونة: يقلل إشغال القنوات ويساعد على التنظيم ودوران الهواء
- سبعة ألوان متاحة لتعريف الخدمات أو VLAN أو الأجهزة أو المناطق
- طول اسمي 0.1 m لتركيب نظيف ومضبوط

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
نوع المنتج	Cat6A، كابل توصيل نحيف RJ45
فئة الشبكة	Cat6A
تصميم الكابل	نحيف
التدريع	UTP
مادة الموصل الكهربائي	99.99% نحاس خالٍ من الأكسجين (OFC)؛ دون CCA
مقاس الموصل الكهربائي	مجدول مرن 28 AWG
مواد العزل والغلاف	مواد خام بكر، دون بلاستيك معاد تدويره
عدد الأزواج	4 أزواج ملتوية / 8 موصلات كهربائية
المعاوقة الاسمية	100 Ω
الموصلات	RJ45 ذكر 8P8C إلى RJ45 ذكر 8P8C
توزيع الدبابيس	T568B، اتصال مستقيم
الطول	0.1 m
سرعة النقل	حتى 10 Gbps (10GBASE-T)؛ متوافق رجعيًا مع Ethernet بسرعات أقل
التردد الاسمي	حتى 500 MHz
معايير التصميم والمرجع	Cat6A ؛ANSI/TIA-568.2-D ؛ISO/IEC 11801 Class EA ؛802.3an / IEEE 802.3ab
توافق PoE	متوافق عندما تستوفي القناة والمقاس والطول والحرارة والتجميع الإصدار المعمول به من IEEE 802.3
الألوان المتاحة	أبيض وأزرق وأسود ورمادي وأحمر وأصفر وأخضر
التوافق	محوّلات شبكة 10G ولوحات توصيل Cat6A وخوادم وSAN/NAS ورفوف
الاستخدام الموصى به	داخلي؛ يعتمد الأداء النهائي على القناة الكاملة والتركيب المطابق للفئة
الشهادات والامتثال	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

خزائن ورفوف الاتصالات

توصيل بين لوحات التوصيل والمفاتيح ومعدات RJ45 بطول 0.1 m يساعد على تقليل الكابل الزائد والحفاظ على تنظيم واجهة الرف.

مراكز البيانات وشبكات 10GbE

الاستخدام في رفوف عالية الكثافة ووصلات 10GBASE-T، مع مراعاة فئة القناة والممارسات الصحيحة للمسار ونصف قطر الانحناء.

الكابلات الهيكلية وIP CCTV

ربط الموجّهات وأجهزة NVR وكاميرات IP ونقاط الوصول ومحطات العمل وأجهزة Ethernet الأخرى.

التوزيع والتركيب الاحترافي

سبعة خيارات ألوان تسهّل توحيد الدوائر وتوثيق المنافذ وتحضير المخزون لعمال التركيب ومتكاملي الأنظمة والموزّعين.