وصلة ربط Keystone من فئة Cat5e غير مدرعة (UTP)، من RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)، متوفرة في 6 ألوان

الكابلات الهيكلية · قارنات ومهايئات

قارِنة Keystone غير مدرعة من KONGIA Cat5e بمنفذَي RJ45 أنثى 8P8C لتوصيل كابلات مجهزة مسبقًا. تستخدم قالب عائلة Cat5e/Cat6 نفسه، ومتاحة بالأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. متانة الاتصال: 1000 ≥ دورة.

KG-RJ45-CP-C5E-KS

نوع المنتج
قارِنة Keystone RJ45 نافذة

الفئة
Cat5e

التدريع
غير مدرع (UTP)

نظرة عامة على المنتج

مقرن Keystone KONGIA Cat5e غير مدرع بمنفذي RJ45 أنثى 8P8C لتوصيل كابلات توصيل منتهية مسبقًا. يشترك في قالب عائلة Cat5e/Cat6 ويتاح بالأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. متانة التوصيل: 1000 ≥ دورة. لنقاط الشبكة المعيارية في المكاتب والمنازل، مع تثبيت Keystone متوافق. لا يتطلب أدوات إنهاء أو إدخال موصلات سلكية منفصلة.

المزايا الرئيسية

- منفذا RJ45 أنثى: يربط كابلي توصيل بقوابس مثبتة مسبقًا دون إنهاء الأسلاك.
- غير مدرع (UTP): هيكل بلاستيكي للاتصالات غير المدرعة.
- ستة ألوان: أسود وأبيض وأحمر وأزرق وأخضر وأصفر مع محدد صور.
- 1000 ≥ دورات: متانة إدخال وإخراج موحدة لـCat5e وCat6.
- القالب نفسه وفئتان: تحتفظ كل فئة بـSKU خاص واختيارها المقابل.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز المنتج	KG-RJ45-CP-C5E-KS
نوع المنتج	قارِنة Keystone RJ45 نافذة
الفئة	Cat5e
التدريع	غير مدرع (UTP)

المعيار	المواصفة
مادة الهيكل	PC (بولي كربونات)، وفق ورقة المواصفات المرجعية
مادة الملامسات	برونز فسفوري، وفق ورقة المواصفات المرجعية
البنية الداخلية	ربط عبر لوحة دوائر؛ دون إنهاء الموصلات الكهربائية بالطرق
الاتصال	يستقبل الطرفان قوابس RJ45 منتهية مسبقًا
الألوان المتاحة	أسود / أبيض / أحمر / أزرق / أخضر / أصفر
متانة الاتصال	1000 ≥ دورة إدخال وإخراج
توافق الكابل	كابلات توصيل UTP بقوابس RJ45 8P8C لقنوات Cat5e؛ تعتمد فئة المجموعة على جميع مكوناتها
التركيب	تركيب Keystone بالتعشيق دون أداة طرق؛ لا تُدخل موصلات كهربائية حرة
التوافق الميكانيكي	تحقق من الفتحة والتثبيت والعمق والمساحة للقابسين؛ لا تُضمن ملاءمة عامة
استمرارية التدريع	لا يحافظ على تدريع نظام FTP/STP
التطبيق	ربط معياري وصيانة كابلات التوصيل في أنظمة كابلات الشبكة
التعبئة	1 قطعة لكل كيس؛ الكابلات واللوحة واللوح غير مرفقة
نطاق الأداء	القالب المشترك لا يعني أداءً كهربائيًا متطابقًا؛ تحقق من طول القناة الكاملة وأدائها
المعايير والشهادات	اطلب وثائق تخص الفئة والطراز؛ لا تُطبق مواصفات وحدات الطرق Cat6A
واجهة الاتصال	RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

نقاط اتصال معيارية
الدمج في لوحات حائط أو توصيل بفتحات متوافقة مع الجسم والمزلاج.

وصل أسلاك التوصيل
وصل كابلات مُنهية بموصلات RJ45 متوافقة.

صيانة التوصيلات
استبدال الكابل دون إعادة إنهاء الكابل المجاور.

تعريف النقاط
تنظيم التوصيلات بالملصقات واختيار اللون حيث ينطبق ذلك.

التعبئة والمحتويات

1 وصلة لكل كيس. الكابلات ولوحة الحائط ولوحة التوصيل غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.