

وصلة ربط Keystone من فئة Cat5e مدرعة، من RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)، بهيكل PC وغلاف معدني

الكابلات الهيكلية · قارنات ومهايئات

قارنة Keystone مدرعة من KONGIA Cat5e، من RJ45 أنثى إلى أنثى 8P8C، بجسم داخلي PC عالي المتانة وغطاء معدني ومزلاج بلاستيكي. تصل كابلًا توصيل دون أدوات إنهاء.



KG-RJ45-CP-C5E-S-PC

نوع المنتج

قارنة RJ45 Keystone مدرعة، من أنثى إلى أنثى

الفئة

Cat5e

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

مقرن Keystone مدرع KONGIA Cat5e بتوصيل RJ45 أنثى-أنثى 8P8C، مع جسم داخلي عالي المتانة من PC وغطاء معدني ومزلاج بلاستيكي. يوصل كابل توصيل دون أدوات إنهاء. للنقاط المعيارية في المكاتب وشبكات المؤسسات ومراكز البيانات والمنازل. يتيح استبدال كابل التوصيل وتنظيم الاتصالات مع الحفاظ على متطلبات القناة كاملة.

المزايا الرئيسية

- RJ45 أنثى إلى أنثى: منفذا 8P8C لربط كابلات مسبقة الإنهاء دون إعادة توصيلها.
- PC وغطاء معدني: هيكل داخلي من البولي كربونات وتدرع معدني ولسان بلاستيكي.
- شكل Keystone: هيكل 30 × 16,1 × 14,6 mm
- تحقق من الملاءمة والمساحة المتاحة.
- ملامسات ومتانة: برونز فوسفوري مطلي بالذهب و1000 ≥ دورات، حسب بطاقة المورد.
- ثلاث فئات مستقلة: Cat5e وCat6 وCat6A بصور ورموز SKU خاصة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-RJ45-CP-C5E-S-PC	رمز المنتج
قارنة RJ45 Keystone مدرعة، من أنثى إلى أنثى	نوع المنتج
Cat5e	الفئة

المعيار	المواصفة
الطراز المرجعي للمورد	IW-CP-5-F
مادة الجسم الداخلي	PC عالي المتانة (بولي كربونات)
مادة الغطاء الخارجي	معادن التدرّيع؛ السبيكة غير محددة في ورقة المواصفات
نظام التثبيت	صيغة Keystone بمزلاج بلاستيكي
التدرّيع	غطاء معدني لأنظمة FTP/STP المتوافقة
أبعاد الجسم	14.6 mm × 16.1 mm × 30، وفق صورة الأبعاد للمورد
اللامسات	برونز فسفوري مطلي بالذهب
سماعة طلاء الذهب	50 μin ≥ (ميكروبوصة)، وفق ورقة مواصفات المورد
متانة الموصل	1000 ≥ دورة إدخال وإخراج، وفق المورد
معايير الامتثال	TIA/EIA 568-C.2 و ISO/IEC 11801 و IEC 60603-7، واردة في ورقة مواصفات المورد
توافق الكابل	كابلات توصيل بقوابس RJ45 8P8C من فئة Cat5e؛ حافظ على توافق المكونات والتدرّيع في كامل القناة
التركيب	توصيل وتشغيل؛ دون أداة طرق أو إنهاء موصلات كهربائية IDC
التشطيب الموضح	معادن فضي بداخله ومزلاجه أسودان
درجة حرارة التشغيل	20 °C – إلى 70 °C +
درجة حرارة التخزين	40 °C – إلى 85 °C +
رطوبة التشغيل	5-95% RH، دون تكاثف
التوافق الميكانيكي	تحقق من الفتحة والتثبيت والعمق ومساحة القابس في لوحات وألواح Keystone
نطاق الأداء	فئة القارنة لا ترفع فئة القناة؛ تحقق من المكونات والطول واختبار الوصلة كاملة
استمرارية التدرّيع	استخدم كابلات وقوابس مدرعة متوافقة والتأريض المخصص للنظام
واجهة الاتصال	RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

ربط أسلاك التوصيل

وصل كابلات مسبقة الإنهاء بموصلات RJ45 متوافقة.

لوحات حائط وتوصيل معيارية

التركيب في فتحات Keystone ذات أبعاد وتثبيت متوافقين.

صيانة المنافذ

استبدال الكابل دون إعادة إنهاء المقطع المجاور.

أنظمة محمية

الحفاظ على التدرّيع والتأريض المحددين في التصميم.

التعبئة والمحتويات

1 وصلة بتغليف فردي. الكابلات ولوحة الحائط ولوحة التوصيل غير مشمولة.