

وصلة ربط مقاومة للماء IP67 من فئة Cat6 غير مدرعة UTP، من RJ45 أنثى إلى أنثى، سوداء

الكابلات الهيكلية · موصلات مقاومة للماء

قارئة RJ45 أنثى إلى أنثى مقاومة للماء وغير مدرعة UTP لفئات Cat6/Cat5e/Cat5 هيكل ABS وحماية مغلقة IP67 ومقاس 105 × 21 mm. باللون الأسود، في عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXIÓN



**ACOPLADOR RJ45
IMPERMEABLE**
Cat6 / Cat5e / Cat5 UTP · Protección IP67

KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-BK

النوع

قارئة RJ45 مستقيمة من أنثى إلى أنثى لتمديد كابل Ethernet

الواجهة

2 منافذ RJ45 أنثى، 8P8C

التدريع

UTP غير مدرع؛ لا يوفر استمرارية تدريع STP

نظرة عامة على المنتج

يوصل KONGIA KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-BK كابل Ethernet عبر توصيل RJ45 أنثى-أنثى داخل غلاف بإغلاقات ملولبة ومناعات في الطرفين. مخصص لوصلات LAN وكاميرات IP/CCTV في الخارج أو الأماكن الرطبة.

هذا الإصدار غير مدرع. UTP يوصل غلافه من ABS وتلامساته الثمانية كابلات Cat6 و Cat5e و Cat5 المتوافقة. تحدد المادة المرجعية استخدام Gigabit و PoE، مع اعتماد الأداء على كابلات الوصلة ومعداتها. هو مقرر سلبى ولا يزيد المسافة القصوى للشبكة بمفرده.

تتطلب حماية IP67 المعلنه تركيب جميع الحشيات وملاءمة المانع للكابل وإغلاق الطرفين بصورة صحيحة. تحقق من مرور موصل RJ45 عبر الكم؛ قد تمنع واقيات المقابس المصبوبة الضخمة التجميع.

متاح بالأسود؛ اختر عبوة من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدة. تحتوي كل عبوة على مجموعات كاملة من اللون نفسه. تعرض صور التركيب كابلات لأغراض مرجعية فقط.

المزايا الرئيسية

- RJ45 أنثى إلى أنثى: يربط كابل Ethernet منتهي لتسهيل توسعة أو إصلاح الرابط.
- UTP غير مدرع: تكوين دون تدريع ل Cat6 و Cat5e و Cat5 المتوافقة.
- حماية IP67: يحمي الهيكل والحشوات الوصلة عند إغلاق المجموعة وإحكامها بالكامل.
- توافق Gigabit و PoE: مرور البيانات والتغذية في الروابط المتوافقة، حسب خصائص التمديدات والأجهزة.
- إغلاق ملولب: الأكمام والحشوات والصواميل تثبت الكابل وتساعد على إبقاء الوصلة محكمة.
- أربع عبوات: متوفر بالأسود في عبوات 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات.

• شكل مدمج: أبعاد مرجعية 105 × 21 mm لوضع الوصلة قرب نقطة التوصيل.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-BK	طرارز KONGIA
قارئة RJ45 مستقيمة من أنثى إلى أنثى لتمديد كابل Ethernet	النوع
2 منافذ RJ45 أنثى، 8P8C	الواجهة
UTP غير مدرع؛ لا يوفر استمرارية تدريع STP	التدريع
Cat5 / Cat5e / Cat6 مع موصلات RJ45 متوافقة	توافق الكابل
حتى 1000 Mbps على وصلات Gigabit المتوافقة؛ يعتمد الأداء على الفئة والطول الإجمالي والأجهزة	السرعة المرجعية
تمرير طاقة PoE في التركيبات المتوافقة؛ يجب تأكيد القدرة القصوى والفئة	PoE
IP67 مع تركيب جميع الحشيات وشد الإغلاقات بصورة صحيحة	الحماية المعلنه
ABS	الهيكل
8 ملامسات مطلية بالنيكل، وفق المرجع التجاري	اللامسات
قارئة سلبية بلوحة دوائر مدمجة	البنية الداخلية
105 mm	الطول التقريبي
21 mm؛ قياس الجسم، وليس الكابل	العرض/القطر الخارجي المرجعي
أبعاد استرشادية مأخوذة من القياس اليدوي في المادة المرفقة	التفاوتات
أسود	اللون
عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات باللون نفسه	خيارات العبوة
عبوة من التكوين المختار	وحدة الطلب
حشيات كابل داخلية وأختام عند الطرفين، مع أكمام ملولبة وصواميل قفل	الإحكام
توصيل كابلات RJ45 المنتهية عبر إغلاق ملولب؛ تحقق مسبقاً من خلوص الموصل	التثبيت
موصلات دون أغشية حماية ضخمة؛ قد يمنع غطاء الحماية المقولب المرور والإغلاق	التوافق الميكانيكي
غير محدد؛ تحقق من ملاءمة الإحكام باستخدام الكابل الفعلي	قطر الكابل المدعوم
توصيلات LAN وكاميرات IP/CCTV الخارجية أو في المواقع الرطبة مع تركيب مناسب	الاستخدام المقصود
اتصال سلبي؛ لا يضخم الإشارة أو يعيد توليدها ولا يزيد نطاق وصلة Ethernet المسموح	حدود التمديد
الكمية المختارة من مجموعات القارئة الكاملة بمكونات الإغلاق والإحكام؛ الكابلات غير مرفقة	المحتويات
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

كاميرات IP الخارجية

وصل كابل الشبكة قرب كاميرات الرصاصة أو نقاط تركيب معرضة للرطوبة، مع إغلاق وإحكام صحيحين.

صيانة CCTV

استبدال مقطع أو تمديده بموصلات RJ45 متوافقة دون تغيير المسار بأكمله.

وصلات LAN في مناطق رطبة

حماية وصلة Ethernet من الغبار والرطوبة ضمن النطاق المحدد وبتركيب صحيح.

تركيبات بالدفعات

اختيار عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات لنقاط اتصال متعددة.

التعبئة والمحتويات

تتألف كل وحدة من وصلة RJ45 أنثى إلى أنثى مع مكونات إغلاق وإحكام لكلا الطرفين. اختر عبوة من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات من اللون نفسه. كمية الطلب معبّر عنها بالعبوات؛ مثلاً، 2 عبوات من 5 وحدات تحتوي على 10 وصلات. الكابلات والكاميرات والمعدات الظاهرة في الصور غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.