وصلة ربط مقاومة للماء IP67 من فئة Cat6 غير مدرعة UTP، من RJ45 أنثى إلى أنثى، بيضاء

الكابلات الهيكلية · موصلات مقاومة للماء

قارِنة RJ45 أنثى إلى أنثى مقاومة للماء وغير مدرعة UTP لفئات Cat6/Cat5e/Cat5. هيكل ABS وحماية معلنة IP67 ومقاس 105 × 21 mm. باللون الأبيض، في عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات.

KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH

النوع
قارِنة RJ45 مستقيمة من أنثى إلى أنثى لتمديد كابل Ethernet

الواجهة
2 منافذ RJ45 أنثى، 8P8C

التدريع
UTP غير مدرع؛ لا يوفر استمرارية تدريع STP

نظرة عامة على المنتج

يوصل KONGIA KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH كابلي Ethernet عبر توصيل RJ45 أنثى-أنثى داخل غلاف بإغلاقات ملولبة ومانعات في الطرفين. مخصص لوصلات LAN وكاميرات IP/CCTV في الخارج أو الأماكن الرطبة.

هذا الإصدار غير مدرع .UTP يوصل غلافه من ABS وتلامساته الثمانية كابلات Cat6 وCat5e وCat5 المتوافقة. تحدد المادة المرجعية استخدام Gigabit وPoE، مع اعتماد الأداء على كابلات الوصلة ومعداتها. هو مقرن سلبي ولا يزيد المسافة القصوى للشبكة بمفرده.

تتطلب حماية IP67 المعلنة تركيب جميع الحشيات وملاءمة المانع للكابل وإغلاق الطرفين بصورة صحيحة. تحقق من مرور موصل RJ45 عبر الكمّ: قد تمنع واقيات المقابس المصبوبة الضخمة التجميع.

متاح بالأبيض؛ اختر عبوة من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدة. تحتوي كل عبوة على مجموعات كاملة من اللون نفسه. تعرض صور التركيب كابلات لأغراض مرجعية فقط.

المزايا الرئيسية

- RJ45 أنثى إلى أنثى: يربط كابلي Ethernet منتهيين لتسهيل توسعة أو إصلاح الرابط.
- UTP غير مدرع: تكوين دون تدريع لـCat6 وCat5e وCat5 المتوافقة.
- حماية IP67: يحمي الهيكل والحشوات الوصلة عند إغلاق المجموعة وإحكامها بالكامل.
- توافق Gigabit وPoE: مرور البيانات والتغذية في الروابط المتوافقة، حسب خصائص التمديدات والأجهزة.
- إغلاق ملولب: الأكمام والحشوات والصواميل تثبت الكابل وتساعد على إبقاء الوصلة محكمة.
- أربع عبوات: متوفر بالأبيض في عبوات 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات.

- شكل مدمج: أبعاد مرجعية 21 mm × 105 لوضع الوصلة قرب نقطة التوصيل.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
طراز KONGIA	KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH
النوع	قارِنة RJ45 مستقيمة من أنثى إلى أنثى لتمديد كابل Ethernet
الواجهة	2 منافذ RJ45 أنثى، 8P8C
التدريع	UTP غير مدرع؛ لا يوفر استمرارية تدريع STP
توافق الكابل	Cat5 / Cat5e / Cat6 مع موصلات RJ45 متوافقة
السرعة المرجعية	حتى 1000 Mbps على وصلات Gigabit المتوافقة؛ يعتمد الأداء على الفئة والطول الإجمالي والأجهزة
PoE	تمرير طاقة PoE في التركيبات المتوافقة؛ يجب تأكيد القدرة القصوى والفئة
الحماية المعلنة	IP67 مع تركيب جميع الحشيات وشد الإغلاقات بصورة صحيحة
الهيكل	ABS
الملامسات	8 ملامسات مطلية بالنيكل، وفق المرجع التجاري
البنية الداخلية	قارِنة سلبية بلوحة دوائر مدمجة
الطول التقريبي	105 mm
العرض/القطر الخارجي المرجعي	21 mm؛ قياس الجسم، وليس الكابل
التفاوتات	أبعاد استرشادية مأخوذة من القياس اليدوي في المادة المرفقة
اللون	أبيض
خيارات العبوة	عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات باللون نفسه
وحدة الطلب	عبوة من التكوين المختار
الإحكام	حشيات كابل داخلية وأختام عند الطرفين، مع أكمام ملولبة وصواميل قفل
التثبيت	توصيل كابلات RJ45 المنتهية عبر إغلاق ملولب؛ تحقق مسبقًا من خلوص الموصل
التوافق الميكانيكي	موصلات دون أغطية حماية ضخمة؛ قد يمنع غطاء الحماية المقولب المرور والإغلاق
قطر الكابل المدعوم	غير محدد؛ تحقق من ملاءمة الإحكام باستخدام الكابل الفعلي
الاستخدام المقصود	توصيلات LAN وكاميرات IP/CCTV الخارجية أو في المواقع الرطبة مع تركيب مناسب
حدود التمديد	اتصال سلبي: لا يضخّم الإشارة أو يعيد توليدها ولا يزيد نطاق وصلة Ethernet المسموح
المحتويات	الكمية المختارة من مجموعات القارِنة الكاملة بمكونات الإغلاق والإحكام؛ الكابلات غير مرفقة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

كاميرات IP الخارجية

وصل كابل الشبكة قرب كاميرات الرصاصة أو نقاط تركيب معرضة للرطوبة، مع إغلاق وإحكام صحيحين.

صيانة CCTV

استبدال مقطع أو تمديده بموصلات RJ45 متوافقة دون تغيير المسار بأكمله.

وصلات LAN في مناطق رطبة

حماية وصلة Ethernet من الغبار والرطوبة ضمن النطاق المحدد وبتركيب صحيح.

تركيبات بالدفعات

اختيار عبوات من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات لنقاط اتصال متعددة.

التعبئة والمحتويات

تتألف كل وحدة من وصلة RJ45 أنثى إلى أنثى مع مكونات إغلاق وإحكام لكلا الطرفين. اختر عبوة من 1 أو 2 أو 3 أو 5 وحدات من اللون نفسه. كمية الطلب معبّر عنها بالعبوات؛ مثلًا، 2 عبوات من 5 وحدات تحتوي على 10 وصلات. الكابلات والكاميرات والمعدات الظاهرة في الصور غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.