

وصلة ربط RJ45 للتركيب على اللوحة من فئة Cat6 مدرعة STP وبتصنيف IP68، من أنثى (8P8C) إلى أنثى (8P8C)، مع هيكل وغطاء مربوط

الكابلات الهيكلية · موصلات مقاومة للماء

قارئة لوحة Cat6 STP بمنافذ RJ45 أنثى 8P8C وهيكل PA66 وملامسات نحاسية مطلية بالذهب وغطاء مربوط. حماية IP68 عند الإغلاق الكامل؛ نطاق الكابل المحدد 4-14 mm مع عنصر إحكام متوافق.

**KG-RJ45-IW-C6-S-CP****نوع المنتج**

قارئة RJ45 مقاومة للماء للتركيب على اللوحة

فئة الشبكة

Cat6

التدريع

STP / مدرع

نظرة عامة على المنتج

يوصل KG-RJ45-IW-C6-S-CP كابل Ethernet عبر منفذ RJ45 أنثى 8P8C ويدمج الاتصال في لوحة معدات أو غلاف. حل Cat6 مدرع لمشاريع الشبكات والمراقبة بالفيديو والاتصالات الصناعية، دون إنهاء IDC داخل المقرن.

تتضمن العبوة وحدة لوحة وتثبيتًا ملولبًا وحشية وغلافًا واقئيًا وجلاند كابل وإدخال إحكام وغطاءً برباط. يعرّف الجسم الأسود من نايلون PA66 والحشيات الزرقاء هذه التهيئة، التلامسات من نحاس مطلي بالذهب.

نطاق قطر الكابل المحدد من 4 إلى 14 mm، مع إدخال وإغلاق مناسبين للغلاف المستخدم. يتطلب التركيب بكابلات منتهية مسبقًا التحقق من مرور القابس والواقي عبر الأجزاء دون إتلاف المانعات.

تنطبق حماية IP68 على المجموعة المغلقة والمحكمة بالكامل، وليس المنفذ المفتوح. أبقى الغطاء مركبًا عند عدم الاستخدام واحم جميع التوصيلات المكشوفة. لعرض السعر، حدد SKU والكمية وقطر الكابل المخطط.

المزايا الرئيسية

- Cat6 STP أنثى إلى أنثى: يربط قابسي RJ45 8P8C ويحافظ على تكوين قناة مدرعة مع المكونات المناسبة.
- تركيب على اللوحة: هيكل ملولب وحشية لدمج واجهة Ethernet في لوحة أو غلاف متوافق.
- حماية IP68: هيكل وأختام وقفل لحماية التوصيل عند التجميع الصحيح.
- غطاء مثبت: يبقى الغطاء متصلًا بالوحدة لتغطية المنفذ خلال فترات عدم الاتصال.
- PA66 وملامسات مطلية بالذهب: هيكل نايلون PA66 بتصنيف مادة UL94 V-0 وملامسات نحاسية مطلية بالذهب.

- تركيب بقوابس متوافقة: توصيل بلا كبس IDC
- تحقق من مرور القابس وغطاء حمايته وملاءمة الإدخال على الكابل.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-RJ45-IW-C6-S-CP	رمز المنتج
قارئة RJ45 مقاومة للماء للتركيب على اللوحة	نوع المنتج
Cat6	فئة الشبكة
STP / مدرع	التدريع
RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)	واجهة الاتصال
8 لكل منفذ RJ45	عدد الملامسات
نايلون PA66	مادة الهيكل
UL94 V-0؛ ينطبق على المادة، وليس شهادة UL للمنتج الكامل	تصنيف المادة المحدد
نحاس مطلي بالذهب	مادة الملامسات
4-14 mm؛ اختر إدخال إحكام متوافقًا وتحقق من الإغلاق حول الغلاف	القطر الخارجي المحدد للكابل
لوحة / تمرير بتركيب ملولب وحشية	التثبيت
قوابس RJ45 متوافقة منتهية مسبقًا؛ دون إنهاء IDC في القارئة	توصيل الكابل
هيكل ملولب وإدخال إحكام وجلاند كابل وغطاء واقٍ مثبت	نظام الإغلاق
أسود بحشيات زرقاء	اللون
IP68 مع تركيب متوافق وإغلاق محكم بالكامل	درجة الحماية
المنفذ المفتوح أو المتصل بقابس تقليدي دون إغلاق مانع للماء لا يشكّل اتصال IP68؛ احم جميع الواجهات المكشوفة	نطاق الإحكام
2.4 A	التيار المقنن للمكون
قيمة التيار لا تثبت فئة PoE ولا تجيز طاقة الشبكة الكهربائية في RJ45	نطاق القيم الكهربائية
استخدم كابلات وقوابس مدرعة متوافقة وحافظ على تأريض النظام	استمرارية التدريع
1 مجموعة كاملة	وحدة البيع
10 × 5 × 5 cm	أبعاد العبوة الفردية
0.050 kg	الوزن الإجمالي لكل وحدة معبأة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

الشبكات الخارجية وCCTV

ربط Ethernet في اللوحات والعلب مع إحكام جميع الواجهات المكشوفة بشكل صحيح.

الأتمنة الصناعية

توصيل معدات شبكة سلبى فى أغلفة متوافقة، مع الحفاظ على استمرارية التدريب.

الاتصالات فى البيئات الرطبة

الدمج فى معدات وعلب محمية؛ لا يعنى شهادة بحرية أو استخدامًا دائمًا تحت الماء.

الوصول لخدمة الخزانة

إخراج توصيلة تشخيص Ethernet خارج غلاف متوافق لتوصيل معدات الخدمة دون فتحه؛ أغلق المنفذ وأحكمه بعد ذلك.

التعبئة والمحتويات

1 مجموعة بوحدة RJ45 أنشئ إلى أنشئ للوحة وتثبيت ملولب وحشية وهيكلى واقى وصامولة جلاند وإدخال إحكام وغطاء برباط تثبيت. عبوة فردية: 10 × 5 cm. الوزن الإجمالى: 0,050 kg. لا تشمل كابلات Ethernet أو قوابس أو لوحة تركيب أو أجهزة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · IP68

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.