

وصلة ربط RJ45 للتركيب على اللوحة M23 من فئة Cat6A مدرعة STP وبتصنيف IP68، من أنثى (8P8C) إلى أنثى (8P8C)، مع غطاء مربوط

الكابلات الهيكلية · موصلات مقاومة للماء

قارنة لوحة Cat6A STP بمنافذ RJ45 أنثى 8P8C وغطاء ملولب مربوط وهيكل PA66 مقاس M23 وأبعاد 77 × 25 mm، وحماية IP68 مع الإغلاق والإحكام الكاملين.



KG-RJ45-IW-C6A-S-CP

نوع المنتج

قارنة RJ45 مقاومة للماء للتركيب على اللوحة

فئة الشبكة

Cat6A

التدريع

مدرع / STP

نظرة عامة على المنتج

يوفر KG-RJ45-IW-C6A-S-CP توصيل RJ45 Cat6A مدرعًا لدمج منافذ Ethernet في لوحات المعدات وأغلفتها. يجمع بين وحدة أنثى-أنثى 8P8C وتثبيت ملولب M23 وغلاف خلفي وغطاء أمامي برباط.

يقيس جسمه الأسود من نايلون PA66 77 × 25 mm وفق الرسم الموزد. تشكّل الحشية البرتقالية وجلاند الكابل الخلفي جزءًا من نظام الإغلاق. يبقى الغطاء متصلًا لتغطية المنفذ عند عدم الاستخدام.

مخصص لمشاريع المراقبة بالفيديو والاتصالات ودمج معدات Ethernet. يعتمد الأداء حتى 10 Gbps على القناة كاملة؛ وللحفاظ على التدريع استخدم قوايس وكابلات مدرعة متوافقة وتأريض النظام.

تتطلب حماية IP68 تجميعًا مغلقًا ومحكمًا بالكامل. لا يشكّل منفذ أمامي مفتوح أو متصل بقابس تقليدي دون إغلاق محكم ضد الماء اتصالًا بتصنيف IP68. لعرض السعر، حدد SKU وكمية المجموعات المطلوبة.

المزايا الرئيسية

- تركيب على اللوحة M23: واجهة RJ45 يمكن الوصول إليها من وجه اللوحة وتوصيل خلفي محمي بهيكل وجلاند.
- Cat6A مدرع STP: توصيل بثمانية ملامسات لروابط Ethernet حتى 10 Gbps، حسب أداء جميع مكونات القناة.
- غطاء مثبت: إغلاق ملولب متصل بالجسم لتغطية المنفذ عند عدم الاتصال.
- حماية IP68: حشوة وعناصر إغلاق لمجموعة مركبة ومحكمة بصورة صحيحة.
- هيكل مدمج PA66: غلاف نايلون أسود 77 × 25 mm بحشوة برتقالية.
- عبوة للتكامل: مجموعة فردية بوزن إجمالي 50 g، مناسبة لتجهيز المشاريع وقطع الغيار.

المواصفة	المعيار
KG-RJ45-IW-C6A-S-CP	رمز المنتج
قارئة RJ45 مقاومة للماء للتركيب على اللوحة	نوع المنتج
Cat6A	فئة الشبكة
STP / مدرع	التدريع
RJ45 أنثى (8P8C) إلى RJ45 أنثى (8P8C)	واجهة الاتصال
8 لكل منفذ RJ45	عدد الملامسات
حتى 10 Gbps؛ حسب القناة الكاملة	سرعة النقل
M23	التنسيق المحدد
77 × 25 mm (الطول × العرض المحددان في الرسم)	أبعاد المجموعة
52 mm، وفق الرسم	طول الهيكل الخلفي
نايلون PA66	مادة الهيكل
نحاس	مادة الملامسات
أسود بحشية برتقالية	اللون
ملولب، مع رباط تثبيت	غطاء الحماية
تركيب ملولب باللوحة؛ حشية أمامية وإغلاق خلفي بجلاند كابل	نظام التثبيت
14.5 mm؛ تحقق من الخلو للقباس الكامل وغطاء حمايته	فتحة المرور الموضحة
7.5 mm؛ يشير إلى قياس إدخال، وليس نطاق كابل معتمدًا	فتحة عنصر الإحكام الموضحة
IP68 مع تركيب وإحكام وإغلاق كاملين ومتوافقين	درجة الحماية
أغلق الغطاء عند عدم الاستخدام؛ قابس RJ45 تقليدي متصل بمنفذ مفتوح لا يشكّل اتصال IP68 بذاته	الحماية الأمامية
استخدم كابلات وقوابس مدرعة متوافقة وحافظ على تأريض النظام	استمرارية التدريع
1.5 A	التيار المقنن للمكون
125 V	الجهد المقنن للمكون
قيم مكّون؛ لا تجيز جهد الشبكة الكهربائية في RJ45 ولا تثبت فئة PoE	نطاق القيم الكهربائية
1 مجموعة كاملة	وحدة البيع
15 × 10 × 3 cm	أبعاد العبوة الفردية
0.050 kg	الوزن الإجمالي لكل وحدة معبأة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

اللوحات والأغلفة

دمج منفذ RJ45 في سطح متوافق بتركيب وإحكام مناسبين.

المراقبة بالفيديو عبر IP

توصيلات Ethernet لمعدات وعلب CCTV مع حماية المنفذ ومداخل الكابلات.

شبكات الاتصالات

واجهة خدمة أو ربط لمعدات Ethernet، مع إغلاق أمامي متوافق في بيئات مكشوفة.

الوصول لخدمة الخزانة

إخراج توصيلة تشخيص Ethernet خارج غلاف متوافق لتوصيل معدات الخدمة دون فتحه؛ أغلق المنفذ وأحكمه بعد ذلك.

التعبئة والمحتويات

1 مجموعة بوحدة RJ45 أنثى إلى أنثى وتثبيت ملولب للوحة وهيكل خلفي وصامولة جلاند وإدخال إحكام وحشية وغطاء واقٍ برباط تثبيت. عبوة فردية: 15 × 10 × 3 cm. الوزن الإجمالي: 0,050 kg. لا تشمل كابلات أو قوابس RJ45 أو لوحة جدارية أو الأجهزة المعروضة في الصور.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · IP68

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.