

محوّل RJ45 سلمي على شكل T، من 1 إلى 2 — قياسي / مدرع

الكابلات الهيكلية · قارنات ومهايئات

مهايئ سلمي مع 3 منافذ RJ45 أنثى. قياسي أو مدرع، يباع منفردًا. يستخدم كزوج وفق المخطط: 2 منفذ LAN في المصدر وكابل ذو 8 أسلاك؛ تحقق من التوافق.



KG-RJ45-SP-1T2

النوع

مهايئ T RJ45 سلمي، من 1 إلى 2

الواجهات

3 منافذ RJ45 أنثى 8P8C؛ واحد في الطرف الضيق واثان في الطرف المقابل

النسخ

قياسي (STD) ومدرع (STP)، قابلان للاختيار

نظرة عامة على المنتج

محوّل T سلمي RJ45 من KONGIA بثلاثة توصيلات أنثى: واحد في الطرف الضيق واثان في الطرف المقابل. متاح بإصدار قياسي وإصدار مدرع بغلاف ABS أسود ويّباع منفردًا.

لاستخدام كابل بثمانية أسلاك لاتصالين، يتطلب الرسم المورّد محوّلين متوافقين، واحدًا في كل طرف، ومنفذي LAN مستقلين في الموجه أو المحوّل. صل منفذي المصدر بالمقبسين في المحوّل A؛ وصل طرفيهما ذوي المقبس الواحد بالكابل المشترك؛ وصل المقبسين في المحوّل B بالأجهزة.

توزيع الأطراف الداخلي لهذه الإصدارات غير موثق في المرفقات: تأكد من توافق الأزواج قبل التركيب. لا يحوّل محوّل واحد منفذ LAN واحدًا إلى وصليتين متزامنتين. لا تذكر ورقة البيانات سرعة اسمية متحققة أو توافقًا مع PoE.

المزايا الرئيسية

- ثلاثة اتصالات أنثى: شكل T بمقبس مقابل مقبسي RJ45.
- إصداران: قياسي ومدرع، مع اختيار المرجع والسعر.
- هيكل مدمج: ABS أسود وملامسات نحاس مطلية بالنيكل، حسب المورد.
- دون طاقة: مهايئ سلمي دون مصدر طاقة أو تكوين إلكتروني.
- تركيب بزوج: محولان ومنفذا LAN من المصدر وفق المخطط المقدم؛ تحقق من التوافق.
- بيع فردي: يحتوي كل كيس على وحدة من الإصدار المختار.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-RJ45-SP-1T2	طراز KONGIA
مهايئ T RJ45 سلمي، من 1 إلى 2	النوع

المعيار	المواصفة
الواجهات	3 منافذ RJ45 أثنى 8P8C؛ واحد في الطرف الضيق واثنان في الطرف المقابل
النسخ	قياسي (STD) ومدرع (STP)، قابلان للاختيار
الهيكل	ABS، أسود
اللامسات	نحاس خالي من الأكسجين مطلي بالنيكل، وفق المورد
الأبعاد المرجعية	حوالي 43.2 × 36.9 × 21 mm؛ تحدد صورة أخرى للمورد. 42 × 35 × 20 mm أكد الأبعاد إذا كانت المساحة حاسمة
مصدر الطاقة	سليبي، دون مصدر طاقة خارجي
الاتصال	إدخال RJ45 مع تثبيت بمزلاج
الاستخدام كزوج	وفق مخطط المورد: مهايئان متوافقان ومنفذ LAN من المصدر وكابل مشترك من 8 أسلاك
التحقق من الوصلة	تحقق من توزيع السنون والتوافق قبل استخدام جهازين في الوقت نفسه؛ لا يوفر المورد مخطط توزيع السنون أو اختبارًا للطراز
السرعة الاسمية	غير مؤكد لهذا الطراز؛ لا يوجد ادعاء بدعم Gigabit
PoE	التوافق والمعيار والطاقة غير مؤكدة؛ لا يوجد ادعاء بدعم PoE بصورة عامة
الحدود	لا يحل محل محوّل شبكة ولا ينشئ وصلة ثانية من منفذ LAN واحد ولا يعيد توليد الإشارة
حجم العبوة	1 مهايئ من الإصدار المختار لكل كيس OPP
وحدة البيع	وحدة؛ يتطلب التركيب المزدوج شراء 2 وحدات
المحتويات	1 مهايئ؛ الكابلات والموجّه والأجهزة غير مرفقة

الاستخدامات

الكابلات الموجودة

استخدام مقطع ذي ثمانية أسلاك من خلال زوج محوّل متوافق ووصلتي LAN مستقلتين.

المكتب والمنزل

توصيل جهازين وفق مخطط المورّد والتحقق من توزيع الأطراف.

LAN وIPTV

يعرض مخطط المورّد خدمتي مصدر منفصلتين؛ يجب التحقق من توافق المشغّل والمحوّل.

تشخيص تركيب محوّل T

استبدل زوجًا بمخطط التوصيل نفسه واختبر كل خدمة بشكل منفصل؛ المحوّل السليبي لا يعمل كمفتاح ولا يضعاف منفذ Ethernet.

التعبئة والمحتويات

كيس OPP واحد يحتوي على 1 محوّل من النسخة المختارة. التجهيز المزدوج يتطلب 2 وحدات. كابلات Ethernet والموجّه والمعدات الظاهرة في الصور غير مشمولة.