

مقبس Keystone من فئة Cat5e غير مدرع (UTP) بزاوية 90°، بتوصيل بالدق، RJ45، 22-26 AWG

الكابلات الهيكلية · مقابس Keystone

مقبس Keystone من KONGIA Cat5e UTP بمنفذ RJ45 أنثى يضم 8 مواضع و8 ملامسات، وتوصيل بالدق بزاوية 90° ودليل T568A/T568B. يتضمن ملامسات من البرونز الفوسفوري مطلية بالذهب وأطراف IDC للموصلات بمقاس 22-26 AWG، في هيكل بلاستيكي أبيض عاجي.

KJ-5E-PD-90

نوع المنتج

مقبس Keystone لشبكة UTP

الفئة

Cat5e

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.



نظرة عامة على المنتج

مقبس Keystone KONGIA Cat5e UTP بمنفذ RJ45 أنثى ذي 8 مواضع و8 تلامسات وإنهاء بالضغط بزاوية 90° ودليل T568A/T568B. يتضمن تلامسات برونز فوسفوري مطلية بالذهب وأطراف IDC لموصلات 22-26 AWG داخل غلاف بلاستيكي أبيض عاجي. مصمم لتوفير نقاط اتصال بيانات في لوحات المستخدم ودعمات Keystone المتوافقة. تنطبق الفئة والمواد والظروف البيئية في ورقة البيانات هذه على الإصدار المحدد؛ ولا يُستنتج أداء من طرازات مدرعة أخرى أو طرازات Cat6A في السلسلة.

المزايا الرئيسية

- إنهاء بالطرق بزاوية 90°: كتلة IDC بأدلة أزواج وأغطية واقية. الغطاء لا يحول الوحدة إلى طراز دون أداة طرق.
- ملامسات مطلية بالذهب: ملامسات RJ45 من البرونز الفوسفوري بطبقة ذهب.
- IDC لمقاس 22-26 AWG: أطراف برونز فوسفوري لإنهاء الموصلات المتوافقة بالطرق.
- تمييز T568A/T568B: علامات ألوان وتسلسل لتنظيم إنهاء الأزواج.
- متانة التوصيل: 1000 ≥ دورات إدخال وإخراج، حسب بطاقة المورد.
- تركيب معياري: دمج في مقابس Keystone متوافقة واستبدال فردي للوحدة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KJ-5E-PD-90	رمز المنتج
مقبس Keystone لشبكة UTP	نوع المنتج
Cat5e	الفئة
غير مدرع (UTP)	التدريع

المعيار	المواصفة
الواجهة الأمامية	RJ45 أثنى، 8P8C
التوصيل الخلفي	أطراف IDC بالطرق
زاوية التوصيل	90°
مادة الهيكل	بلاستيك
ملامسات RJ45	برونز فسفوري مطلي بالذهب
أطراف IDC	برونز فسفوري
مقاس الموصل الكهربائي المتوافق	22-26 AWG
متانة الاتصال	1000 ≥ دورة إدخال وإخراج
اللون القياسي	أبيض عاجي
خيارات الألوان من الشركة المصنعة	رمادي داكن وأسود؛ تتوفر ألوان وشعار مخصصان عند الطلب
مخطط التوصيل	T568A / T568B
توافق الكابل	أزواج ملتوية Cat3 و Cat5e و Cat6 و Cat6A و Cat7؛ بحسب ملائمة الموصل الكهربائي والعزل داخل IDC
نطاق التوافق	توصيل كابل من فئة أخرى مادياً لا يجعل هذه الوحدة Cat5e مكوّنًا من فئة أعلى. وبوصفها وحدة UTP، فإنها لا توفر استمرارية التدريع.
معايير الامتثال	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
درجة حرارة التشغيل	40 °C - إلى 70 °C +
درجة حرارة التخزين	50 °C - إلى 85 °C +
رطوبة التشغيل	5% إلى 95% RH، دون تكثف
التثبيت	لوحات جدارية وصناديق وإطارات بفتحات Keystone وتثبيت متواقيين
التوافق مع لوحات KONGIA	لا تحل محل الكتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في اللوحات المحملة مسبقاً بإنهاء IDC 110
أداء الوصلة	حسب كابلات القناة الكاملة ومكوناتها ونهاياتها؛ لا يُقدّم ادعاء 10 Gigabit لهذا الطراز بناءً على الوصف العام للسلسلة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

المكاتب والفصول

إنهاء الكابل الأفقي في لوحات المستخدم لمحطات العمل وغرف الاجتماعات.

المنازل والمساحات التجارية

تنظيم مخارج البيانات في علب ولوحات معيارية متوافقة.

غرف الاتصالات

الدمج في دعائم Keystone فردية؛ وليس بديلاً عن الكتل متعددة المنافذ في اللوحات المحملة مسبقاً.

الصيانة والتوسعة

استبدال المخارج وتعريف الأزواج واختبار الوصلة بعد العمل.