

مقبس Keystone من فئة Cat6 مدرع بزاوية 180°، بتوصيل بالدق، 22-26 AWG، RJ45

الكابلات الهيكلية · مقابس Keystone

مقبس Keystone مدرع من KONGIA Cat6، بتوصيل بالدق بزاوية 180° ومنفذ RJ45 أنثى مع 8 مواضع و8 ملامسات ودليل T568A/T568B. يجمع بين جسم بلاستيكي وتدرع معدني كامل ولامسات من البرونز الفوسفوري مطلية بالذهب وأطراف IDC للموصلات بمقاس 22-26 AWG.



KJ-6-ST-PD

نوع المنتج

مقبس Keystone شبكة FTP (مدرع)

الفئة

Cat6

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

مقبس Keystone KONGIA Cat6 مدرع بإنهاء بالضغط بزاوية 180° ومنفذ RJ45 أنثى ذي 8 مواضع و8 تلامسات ودليل T568A/T568B. يجمع بين جسم بلاستيكي وتدرع معدني كامل وتلامسات برونز فوسفوري مطلية بالذهب ولامسات IDC لموصلات 22-26 AWG. لنقاط اتصال في لوحات ودعامات Keystone المتوافقة. يتيح الغطاء الوصول إلى كتلة IDC أثناء إنهاء التوصيل والصيانة. حافظ على استمرارية التدرع وتحقق من الوصلة بعد التركيب.

المزايا الرئيسية

- تدرع معدني كامل: هيكل بلاستيكي محمي بغطاء معدني؛ يتطلب استمرارية التدرع في التركيب.
- ملامسات مطلية بالذهب: ملامسات RJ45 من برونز فوسفوري مطلي بالذهب، دون سماكة طلاء معلنة في البطاقة.
- IDC من 22 إلى 26 AWG: إنهاء بالطرق بتميز T568A/T568B لتنظيم الأزواج.
- توصيل متين: ≥ 1000 دورات إدخال وإخراج حسب المورد.
- صيانة معيارية: غطاء قابل للفك ووصول إلى كتلة الإنهاء للفحص والصيانة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KJ-6-ST-PD	رمز المنتج
مقبس Keystone شبكة FTP (مدرع)	نوع المنتج
Cat6	الفئة
RJ45 أنثى، 8P8C	الواجهة الأمامية
أطراف IDC بالطرق	التوصيل الخلفي
180°	زاوية التوصيل

المعيار	المواصفة
مادة الهيكل	بلاستيك بتدريع معدني كامل
ملامسات RJ45	برونز فسفوري مطلي بالذهب
أطراف IDC	برونز فسفوري
مقاس الموصل الكهربائي المتوافق	22-26 AWG
متانة الاتصال	1000 ≥ دورة إدخال وإخراج، وفق ورقة مواصفات المورد
التشطيب الموضح	جسم بلاستيكي أسود وغطاء معدني
خيارات الألوان المعلنة من المورد	أبيض عاجي (الافتراضي في ورقة المواصفات العامة)، ورمادي داكن وأسود؛ لون وشعار مخصصان عند الطلب. أكد تشطيب الطلب؛ تُظهر الصور الأسود والمعدن
مخطط التوصيل	T568A / T568B
توافق الكابل	أزواج ملتوية Cat3 و Cat5e و Cat6 و Cat6A و Cat7؛ بحسب ملاءمة الموصل الكهربائي والعزل في أطراف IDC
نطاق التوافق	التوافق المادي للكابل لا يجعل هذه الوحدة Cat6 مكوّنًا Cat6A أو Cat7 ولا يضمن أداء القناة بمفرده
معايير الامتثال	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
درجة حرارة التشغيل	40 °C – إلى 70 °C +
درجة حرارة التخزين	50 °C – إلى 85 °C +
رطوبة التشغيل	5% إلى 95% RH، دون تكثف
تركيب التدريع	حافظ على استمرارية التدريع وتأريض النظام بمكونات وتركيب متوافقين
التثبيت	لوحات Keystone وصناديق وإطارات بفتحات وتثبيت وعمق متوافقين
التوافق مع لوحات KONGIA	لا يحل محل الكتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في لوحات IDC 110 المحملة مسبقًا
أداء الوصلة	حسب مكونات القناة الكاملة وتركيبها. الوصف العام للسلسلة لا يشكّل ضمان 10 Gigabit لهذا الطراز
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

المكاتب والمباني التجارية

إنهاء كابل محمي في مخارج بيانات بلوحات وعلب متوافقة.

غرف الاتصالات

تنظيم الوصلات في إطارات Keystone فردية، مع مراعاة العمق ونصف قطر انحناء الكابل واستمرارية التدريع.

تركيبات داخلية بكابلات محمية

الدمج في مشاريع تتطلب تدريعًا، مع التأريض والفصل عن كابلات الطاقة وفق تصميم التركيب.

الصيانة والتوسعة

تعريف الأزواج واستبدال الوحدات الفردية والتحقق من الوصلة بعد كل تدخل.

التعبئة والمحتويات

كيس فردي