

مقبس Keystone من فئة Cat6 مدرع بزاوية 180°، بتوصيل دون أدوات، من سبائك الزنك

الكابلات الهيكلية · مقابس Keystone

مقبس Keystone مدرع من KONGIA Cat6 بهيكل خارجي من سبائك الزنك، ومنفذ RJ45 أنثى 8P8C وتوصيل بزاوية 180° دون أدوات. للموصلات بمقاس 23-26 AWG في كابلات FTP/STP المدعمة المتوافقة.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION



**JACK KEYSTONE CAT6
BLINDADO**

Aleación de zinc · Sin herramienta de impacto

KJ-6-ST-TL

نوع المنتج

وحدة مقبس Keystone RJ45 مدرعة من سبائك الزنك، دون أدوات

الفئة

Cat6

الواجهة الأمامية

RJ45 أنثى، 8P8C

نظرة عامة على المنتج

مقبس KONGIA Cat6 Keystone مدرع بغلاف خارجي من سبيكة الزنك ومنفذ RJ45 أنثى 8P8C وإنهاء دون أداة ضغط بزاوية 180° لموصلات 23-26 AWG في كابلات FTP/STP مدرعة متوافقة. يحمي الغلاف الخارجي من الزنك المجموعة؛ والغلاف الداخلي من ABS والإدخال من PBT. يُستخدم القالب نفسه للفئات الثلاث المؤكدة، مع اختيار مستقل وفق المشروع.

المزايا الرئيسية

- هيكل سبيكة زنك: غطاء معدني مدرع بقفل قابل للفتح للوصول إلى كتلة IDC.
- إنهاء دون طرق: جَهْز الموصلات الكهربائية ورتبها واقطعها قبل إغلاق الوحدة وفق إجراء تركيبها.
- موصلات 23-26 AWG: المدى المبين في بطاقة المورد
- تحقق أيضًا من العازل وقطر الكابل.
- RJ45 أنثى 8P8C: واجهة لكابل توصيل متوافق
- ينهي الجزء الخلفي الموصلات الكهربائية، وليس قارئة أنثى إلى أنثى.
- عائلة واحدة، ثلاث فئات: تشترك Cat5e و Cat6 و Cat6A في القالب المؤكد وتُختار كرموز SKU مستقلة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KJ-6-ST-TL	رمز المنتج

المعيار	المواصفة
نوع المنتج	وحدة مقبس Keystone RJ45 مدرعة من سبائك الزنك، دون أدوات
الفئة	Cat6
الواجهة الأمامية	RJ45 أنثى، 8P8C
التدريع	هيكل معدني مدرع لكابلات FTP/STP المتوافقة
مادة الهيكل الخارجي	سبيكة زنك
مادة الهيكل الداخلي	ABS
مادة الإدخال	PBT مثبت للهب وفق المورد؛ تصنيف القابلية للاشتعال غير محدد
مادة PCB	FR-4، بسماكة 1.6 mm
ملامسات RJ45	سنتون برونز فسفوري مكبوسة، بسماكة 0.30 mm
ملامسات IDC	برونز فسفوري مطلي بالقصدير، بسماكة 0.50 mm
التوصيل	آلية إغلاق IDC، دون الحاجة إلى أداة طرق
زاوية التوصيل	180°
مقاس الموصل الكهربائي	23-26 AWG
عمر خدمة موصل RJ45	750 ≥ دورة وفق ورقة مواصفات المورد
عمر خدمة IDC	200 ≥ دورة وفق ورقة مواصفات المورد
الجهد المقنن للمكون	125 V AC RMS، قيمة محددة من المورد
التيار المقنن للمكون	1.5 A، قيمة محددة من المورد
مقاومة الملامسات	≤ 100 mΩ
مقاومة العزل	1000 MΩ ≥ عند 500 V DC
قوة العزل الكهربائي	750 V AC RMS، 60 Hz لمدة 1 دقيقة
نطاق القيم الكهربائية	قيم مكوّن/اختبار؛ لا تجيز توصيل طاقة الشبكة الكهربائية إلى منفذ RJ45 ولا تشكّل شهادة PoE
استمرارية التدريع	يتطلب كابلات وموصلات وتأريض نظام مناسبًا
التوافق الميكانيكي	تحقق من فتحة Keystone والتثبيت والعمق ومساحة الكابل
لوحات KONGIA المجهزة مسبقًا	لا يحل محل كتل IDC 110 متعددة المنافذ
نطاق ورقة البيانات	معلومات مشتركة للهيكل المؤكد؛ القالب المشترك لا يثبت تطابق الأداء الكهربائي بين الفئات
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

نقاط شبكة محمية

إنهاء الكابل الأفقي في لوحات وعلب Keystone متوافقة.

إطارات معيارية

تركيب مقبس فردي مع فحص الفتحة والعمق واستمرارية التدريع.

صيانة التوصيلات

فتح الوحدة وفحص كتلة IDC، مع اختبار الوصلة بعد العمل.

توسعة محطة العمل

إضافة مخرج إلى لوحة Keystone موجودة دون استبدال الوحدات الأخرى، مع الحفاظ على استمرارية التدريع.

التعبئة والمحتويات

1 وحدة بتغليف فردي. لوحة التوصيل ولوحة الحائط وسلك التوصيل والأدوات غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.