

لوحة حائط Keystone بيضاء بمنفذ واحد (1)، أساسية دون ملصقات

الكابلات الهيكلية · لوحات الحائط

لوحة حائط Keystone أساسية KONGIA ذات 1 منفذ دون ملصقات، باللون الأبيض ومقاس أمريكي 1-gang وأبعاد 70 × 115 mm. تستوعب 1 وحدة Keystone RJ45J أو الألياف أو الوسائط المتعددة، وتوفر نقطة شبكة منفردة أو اتصال هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. مصنوعة من PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مواد UL94V-0، وتتضمن مسامري تثبيت وتوفر تشطيبًا احترافيًا للكابلات الهيكلية.

**KW-FPB1-WH-US**

السلسلة

سلسلة أساسية دون ملصقات

نوع المنتج

لوحة حائط معيارية لوحات Keystone

التنسيق

مقاس أمريكي 1-gang رأسي

نظرة عامة على المنتج

تحوّل لوحة Keystone الحائطية الأساسية البيضاء KONGIA ذات 1 منافذ ودون تعريف علب 1-gang إلى نقطة اتصالات معيارية لنقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. تقبل فتحتها 1 وحدات Keystone قابلة للتبديل، مما يتيح لمتكامل الأنظمة الجمع بين النحاس والألياف والصوت والوسائط المتعددة دون لوحة مخصصة لكل تقنية. يزيل السطح الأملس العناصر غير الضرورية ويوفر تشطيبًا هادئًا للمشاريع التي تعرّف الخدمات في المخططات أو لوحات التوصيل أو الأنظمة الخارجية. يوفر الجسم الأبيض من PC/ABS عالي المقاومة للصدمات سطحًا موحدًا وحواف ناعمة ومتانة مناسبة للتركيب اليومي. يتيح الشكل الاسمي 70 × 115 mm ونمط براغي 1-gang الاستخدام في علب غائرة من النمط الأمريكي أو علب KONGIA KW-BB2X4-WH-US السطحية. للحفاظ على أداء الوصلة، اختر وحدات بالفئة الصحيحة وراع أنصاف أقطار الانحناء وتحقق من إنهاء التوصيل بأجهزة مناسبة. تنظم اللوحة نقطة النهاية وتحميها؛ وتعتمد فئة الإرسال على المجموعة كاملة من الكابل والمقبس ولوحة التوصيل وكابلات التوصيل.

المزايا الرئيسية

- 1 منفذ Keystone للجمع بين الشبكة أو الهاتف أو الألياف أو الوسائط
- واجهة بسيطة بلا ملصق لمظهر نظيف يسهل صيانتها
- تكوين عملي للمشاريع الحساسة للتكلفة دون الحد من معيارية Keystone
- مناسب للمنازل والمكاتب الصغيرة والمتاجر وتجديد الشبكات
- شكل 1-gang US بأبعاد 70 × 115 mm لصندوق مدمج أو تركيب سطحي
- PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مادة UL94V-0
- متوافق مع وحدات Keystone Cat5e و Cat6 و Cat6A والألياف الضوئية والوسائط المتعددة
- برغيان أبيضان مرفقان لإنهاء بصري متجانس
- وحدات قابلة للاستبدال فرديًا لتسهيل التوسعات والصيانة

المواصفة	المعيار
KW-FPB1-WH-US	رمز المنتج
سلسلة أساسية دون ملصقات	السلسلة
لوحة حائط معيارية لوحات Keystone	نوع المنتج
مقاس أمريكي 1-gang رأسي	التنسيق
1 منفذ Keystone	السعة
70 × 115 mm	الأبعاد الاسمية
PC/ABS بكر عالي مقاومة الصدمات	المادة
UL94V-0	تصنيف قابلية اشتعال المادة
أبيض بسطح أملس سهل التنظيف	اللون والتشطيب
واجهة بسيطة دون ملصق	نظام التعريف
Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A والصوت والألياف والوسائط المتعددة	توافق الوحدات
علبة أمريكية غاطسة بمقاس 1-gang وعلبة سطحية KW-BB2X4-WH-US	توافق التثبيت
مسامران مضمولان	التثبيت
داخلي	التطبيق
متوافق مع مستندات البنية التحتية TIA-606-C	ممارسة الإدارة
10 °C إلى 60 °C	درجة الحرارة الموصى بها
10% إلى 90% RH، دون تكثف	الرطوبة الموصى بها
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

نقاط المستخدم ومحطات العمل

تجهيز نقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول في لوحة رأسية واحدة ذات 1 خانة. تتيح المعيارية اختيار مقابس RJ45 أو محوّلات ألياف أو وحدات وسائط متعددة وفق المشروع.

المكاتب والمتاجر والمباني المؤسسية

دمج مخرج الاتصالات بمظهر متجانس وتسهيل استبدال الوحدات مستقبلاً دون تغيير اللوحة بأكملها.

الكابلات الهيكلية النحاسية والليفية

متوافقة مع وحدات Keystone لتطبيقات Cat5e و Cat6 و Cat6A والهاتف والألياف البصرية والسمعية البصرية؛ تتوقف الفئة النهائية على الوحدة المركّبة والوصلة.

المنازل ومشاريع التجديد

الواجهة دون ملصقات تحافظ على مظهر هادئ عندما يُحفظ التعريف في الرسومات أو لوحات التوصيل أو الوثائق الخارجية.

التعبئة والمحتويات

المحتويات: 1 لوحة حائط KONGIA و2 مسامير بيضاء. السلاسل المزودة بملصقات تشمل إدخلات وأغطية شفافة وفق الطراز. التغليف: كيس وافي فردي مع ملصق SKU ورمز الدفعة ومعلومات المنافذ.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.