

لوحة حائط Keystone بيضاء بمنفذ واحد (1)، احترافية بحقلي ملصقات

الكابلات الهيكلية · لوحات الحائط

لوحة حائط Keystone احترافية KONGIA ذات 1 منفذ وحقلي ملصقات، باللون الأبيض ومقاس أمريكي 1-gang وأبعاد 70 × 115 mm. تستوعب 1 وحدة Keystone RJ45 أو الألياف أو الوسائط المتعددة، وتوفر نقطة شبكة منفردة أو اتصال هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. مصنوعة من PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مواد UL94V-0، وتتضمن مسامري تثبيت وتوفر تشطيبًا احترافيًا للكابلات الهيكلية.



KW-FPD1-WH-US

السلسلة

سلسلة احترافية بحاملي ملصقات

نوع المنتج

لوحة حائط معيارية لوحات Keystone

التنسيق

مقاس أمريكي 1-gang رأسي

نظرة عامة على المنتج

تحوّل لوحة Keystone الحائطية المهنية البيضاء KONGIA ذات 1 منافذ وحقلي تعريف علبه US أحادية الوحدة 1-gang إلى نقطة اتصالات معيارية لنقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. تقبل فتحها 1 وحدات Keystone قابلة للتبديل، مما يتيح لمتكامل الأنظمة الجمع بين النحاس والألياف والصوت والوسائط المتعددة دون لوحة مخصصة لكل تقنية. توفر حوامل التعريف الشفافة العلوية والسفلية مساحة كبيرة لرموز المنطقة والراك و لوحة التوصيل والمنفذ، مما يسهّل الإدارة المتوافقة مع TIA-606-C. يوفر الجسم الأبيض من PC/ABS عالي المقاومة للصدمات سطحًا موحدًا وحواف ناعمة ومتانة مناسبة للتركيب اليومي. يتيح الشكل الاسمي 70 × 115 mm ونمط براغي 1-gang الاستخدام في علب غائرة من النمط الأمريكي أو علبه KONGIA KW-BB2X4-WH-US السطحية. للحفاظ على أداء الوصلة، اختر وحدات بالفئة الصحيحة وراع أنصاف أقطار الانحناء وتحقق من إنهاء التوصيل بأجهزة مناسبة. تنظم اللوحة نقطة النهاية وتحميها؛ وتعتمد فئة الإرسال على المجموعة كاملة من الكابل والمقبس و لوحة التوصيل وكابلات التوصيل.

المزايا الرئيسية

- 1 منفذ Keystone للجمع بين الشبكة أو الهاتف أو الألياف أو الوسائط
- حامل ملصقات شفاف مزدوج علوي وسفلي لتوثيق ظاهر ومحمي
- إدارة احترافية للأصول والروابط وفق ممارسات TIA-606-C
- فتحات Keystone مستوية لعرض متجانس في تركيبات الشركات
- شكل 1-gang US بأبعاد 70 × 115 mm لصندوق مدمج أو تركيب سطحي
- PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مادة UL94V-0
- متوافق مع وحدات Keystone Cat5e و Cat6 و Cat6a والألياف الضوئية والوسائط المتعددة
- برغيان أبيضان مرفقان لإنهاء بصري متجانس
- وحدات قابلة للاستبدال فرديًا لتسهيل التوسعات والصيانة

المواصفة	المعيار
KW-FPD1-WH-US	رمز المنتج
سلسلة احترافية بحاملٍ ملصقات	السلسلة
لوحة حائط معيارية لوحات Keystone	نوع المنتج
مقاس أمريكي 1-gang رأسي	التنسيق
1 منفذ Keystone	السعة
70 × 115 mm	الأبعاد الاسمية
PC/ABS بكر عالي مقاومة الصدمات	المادة
UL94V-0	تصنيف قابلية اشتعال المادة
أبيض بسطح أملس سهل التنظيف	اللون والتشطيب
حاملًا ملصقات شفافان علوي وسفلي بإدخالات قابلة للاستبدال	نظام التعريف
Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A والصوت والألياف والوسائط المتعددة	توافق الوحدات
علبة أمريكية غاطسة بمقاس 1-gang وعلبة سطحية KW-BB2X4-WH-US	توافق التثبيت
مسامران مضمولان	التثبيت
داخلي	التطبيق
مصمم لمخططات تعريف TIA-606-C	ممارسة الإدارة
10 °C إلى 60 °C	درجة الحرارة الموصى بها
10% إلى 90% RH، دون تكثف	الرطوبة الموصى بها
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

نقاط المستخدم ومحطات العمل

تجهيز نقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول في لوحة رأسية واحدة ذات 1 خانة. تتيح المعيارية اختيار مقابس RJ45 أو محوّلات ألياف أو وحدات وسائط متعددة وفق المشروع.

المكاتب والمتاجر والمباني المؤسسية

دمج مخرج الاتصالات بمظهر متجانس وتسهيل استبدال الوحدات مستقبلاً دون تغيير اللوحة بأكملها.

الكابلات الهيكلية النحاسية والليفية

متوافقة مع وحدات Keystone لتطبيقات Cat5e و Cat6 و Cat6A والهاتف والألياف البصرية والسمعية البصرية؛ تتوقف الفئة النهائية على الوحدة المرغوبة والوصلة.

شبكات مُدارة ومشاريع TIA-606-C

حاملًا الملصقات المحميان يستوعبان رموز الموقع والرف واللوحة والمنفذ، بما يناسب التركيبات ذات التوثيق الرسمي وتدقيق البنية التحتية.

التعبئة والمحتويات

المحتويات: 1 لوحة حائط KONGIA و2 مسامير بيضاء. السلاسل المزودة بملصقات تشمل إدخلات وأغطية شفافة وفق الطراز. التغليف: كيس وافي فردي مع ملصق SKU ورمز الدفعة ومعلومات المنافذ.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.