

لوحة حائط Keystone بيضاء بمنفذ واحد (1)، احترافية بحقلي ملصقات

الكابلات الهيكلية · لوحات الحائط

لوحة حائط Keystone من KONGIA ذات 1 منفذ وحقول تعريف مستقلة، باللون الأبيض ومقاس أمريكي 1-gang وأبعاد 70 × 115 mm. تستوعب 1 وحدة Keystone RJ45 أو الألياف أو الوسائط المتعددة، وتوفر نقطة شبكة منفردة أو اتصال هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. مصنوعة من PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مواد UL94V-0، وتتضمن مسامري تثبيت وتوفر تشطيبًا احترافيًا للكابلات الهيكلية.



KW-FPL1-WH-US

السلسلة

سلسلة حقول التعريف المستقلة

نوع المنتج

لوحة حائط معيارية لوحات Keystone

التنسيق

مقاس أمريكي 1-gang رأسي

نظرة عامة على المنتج

تحوّل لوحة Keystone الحائطية البيضاء KONGIA ذات 1 منافذ وتعريف فردي عتبة 1-gang إلى نقطة اتصالات معيارية لنقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول. تقبل فتحها 1 وحدات Keystone قابلة للتبديل، مما يتيح لمتكامل الأنظمة الجمع بين النحاس والألياف والصوت والوسائط المتعددة دون لوحة مخصصة لكل تقنية. تتيح مناطق التعريف بجانب كل فتحة التعرف مباشرة إلى كل خدمة عند نقطة المستخدم وتقليل الأخطاء أثناء الإضافات والتغييرات والصيانة. يوفر الجسم الأبيض من PC/ABS عالي المقاومة للصدمات سطحًا موحدًا وحواف ناعمة ومتانة مناسبة للتركيب اليومي. يتيح الشكل الاسمي 70 × 115 mm ونمط براغي 1-gang الاستخدام في علب غائرة من النمط الأمريكي أو علب KONGIA KW-BB2X4-WH-US السطحية. للحفاظ على أداء الوصلة، اختر وحدات بالفئة الصحيحة وراعي أنصاف أقطار الانحناء وتحقق من إنهاء التوصيل بأجهزة مناسبة. تنظم اللوحة نقطة النهاية وتحميها؛ وتعتمد فئة الإرسال على المجموعة كاملة من الكابل والمقبس ولوحة التوصيل وكابلات التوصيل.

المزايا الرئيسية

- 1 منفذ Keystone للجمع بين الشبكة أو الهاتف أو الألياف أو الوسائط
- تمييز فردي قرب كل منفذ لتوثيق الصوت والبيانات و CCTV أو خدمات الوسائط المتعددة
- قراءة سريعة للمنفذ أثناء التركيب والصيانة وتتبع الرابط
- تصميم 1-gang أنيق للمكاتب والمتاجر والمباني المؤسسية
- شكل 1-gang US بأبعاد 70 × 115 mm لصندوق مدمج أو تركيب سطحي
- PC/ABS أبيض عالي مقاومة الصدمات بتصنيف مادة UL94V-0
- متوافق مع وحدات Keystone Cat5e و Cat6 و Cat6a والألياف الضوئية والوسائط المتعددة
- برغيان أبيضان مرفقان لإنهاء بصري متجانس
- وحدات قابلة للاستبدال فرديًا لتسهيل التوسعات والصيانة

المواصفة	المعيار
KW-FPL1-WH-US	رمز المنتج
سلسلة حقول التعريف المستقلة	السلسلة
لوحة حائط معيارية لوحات Keystone	نوع المنتج
مقاس أمريكي 1-gang رأسي	التنسيق
1 منفذ Keystone	السعة
70 × 115 mm	الأبعاد الاسمية
PC/ABS بكر عالي مقاومة الصدمات	المادة
UL94V-0	تصنيف قابلية اشتعال المادة
أبيض بسطح أملس سهل التنظيف	اللون والتشطيب
مناطق تعريف فردية بجانب كل منفذ	نظام التعريف
Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A والصوت والألياف والوسائط المتعددة	توافق الوحدات
علبة أمريكية غاطسة بمقاس 1-gang وعلبة سطحية KW-BB2X4-WH-US	توافق التثبيت
مسامران مضمولان	التثبيت
داخلي	التطبيق
متوافق مع مستندات البنية التحتية TIA-606-C	ممارسة الإدارة
10 °C إلى 60 °C	درجة الحرارة الموصى بها
10% إلى 90% RH، دون تكثف	الرطوبة الموصى بها
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

نقاط المستخدم ومحطات العمل

تجهيز نقطة شبكة فردية أو هاتف IP أو كاميرا أو نقطة وصول في لوحة رأسية واحدة ذات 1 خانة. تتيح المعيارية اختيار مقابس RJ45 أو محوّلات ألياف أو وحدات وسائط متعددة وفق المشروع.

المكاتب والمتاجر والمباني المؤسسية

دمج مخرج الاتصالات بمظهر متجانس وتسهيل استبدال الوحدات مستقبلاً دون تغيير اللوحة بأكملها.

الكابلات الهيكلية النحاسية والليفية

متوافقة مع وحدات Keystone لتطبيقات Cat5e و Cat6 و Cat6A والهاتف والألياف البصرية والسمعية البصرية؛ تتوقف الفئة النهائية على الوحدة المركّبة والوصلة.

التشغيل والصيانة

التعريف الفردي بجانب كل منفذ يقلل الالتباس عند جمع خدمات في لوحة واحدة أو حين يحتاج الفني إلى تتبع النقل والتغييرات.

التعبئة والمحتويات

المحتويات: 1 لوحة حائط KONGIA و2 مسامير بيضاء. السلاسل المزودة بملصقات تشمل إدخلات وأغطية شفافة وفق الطراز. التغليف: كيس وافي فردي مع ملصق SKU ورمز الدفعة ومعلومات المنافذ.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.