

طقم تبريد محوري بمروحة واحدة (1)، نطاق جهد بضبط تلقائي 90-240 V AC، قابس أمريكي وكابل بطول 1.8 m

الرفوف والطاقة · مراوح للرفوف

حل تهوية KONGIA مع 1 مروحة وتغذية كهربائية ذاتية الضبط بجهد 90-240 V AC وكابل بطول 1.8 m مع قابس أمريكي. تكوين من 1 مروحة، وأبعاد 12 × 12 × 2.8 cm، وواقيات معدنية سوداء مقوّة وسرعة اسمية 3600 rpm لكل مروحة.



VENTILACIÓN PARA GABINETE
1 ventilador • 90-240 V CA

KG-AF110-US-1F

العلامة التجارية

KONGIA

نوع المنتج

مجموعة تهوية محورية مع كابل وواقيات

عدد المراوح

1

نظرة عامة على المنتج

مجموعة جاهزة للإضافة إلى محفظة تهوية الخزائن والشبكات و CCTV تتيح تهيئة مروحة واحدة (1) للموزعين التسعير لكل مجموعة وتقديم خيار محدد بالكمية والترتيب والأبعاد دون خلطه بمروحة منفردة ذات توصيل سلكي.

يقبل دخل المروحة تلقائيًا 90-240 V AC عند 50/60 Hz. تتضمن كل مجموعة كابلًا بطول 1.8 m بقابس أمريكي وجسمًا بلاستيكيًا أسود وحواجز معدنية سوداء مقوّة. يجب أن يستخدم توصيل الطاقة مكونات مناسبة لجهد التركيب.

تستخدم كل مروحة سبع ريش ومحملاً هيدروليكيًا بكرات مزدوجة بسرعة اسمية 3600 rpm. تشير بيانات 98 CFM و 0.35 A و 39.8 dB إلى مروحة واحدة عند مرجع 110 V؛ ولا تُعرض كإجماليات المجموعة.

تشغل المجموعة 12 × 12 × 2.8 cm، باستثناء الكابل الممدود. تندمج في أسطح وفتحات تهوية متوافقة؛ وليست صينية تثبيت أمامي لراك بعرض 19 بوصة.

لاختيار إصدار، قارن المساحة المتاحة ونقاط التثبيت ومسار تدفق الهواء. يشمل التوريد المجموعة الظاهرة والحواجز المركبة والكابل الأمريكي؛ والخزانة ومعدات الشبكة غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

- تغذية متكيفة تلقائيًا: إدخال 90-240 V CA، 50/60 Hz، بلا تغيير يدوي لجهد المروحة.
- التكوين المحدد: 1 مروحة · 1 مروحة · 12 × 12 × 2.8 cm.
- كابل US مرفق: 1.8 m كابل بقابس أمريكي لكل مجموعة.
- حماية أمامية: شبكات معدنية سوداء معززة مركبة على كل مروحة.

- سبع شفرات لكل وحدة: سرعة اسمية 3600 rpm ومحمل هيدروليكي مزدوج الكرات.
- اختيار الموزعين: أربعة مراجع للكمية لطلب سعر المجموعة المناسبة لمساحة المشروع.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-AF110-US-1F	رمز المنتج
KONGIA	العلامة التجارية
مجموعة تهوية محورية مع كابل وواقبات	نوع المنتج
1	عدد المراوح
1 مروحة	الترتيب
12 × 12 × 2.8 cm	أبعاد المجموعة
الطول × العرض × الارتفاع، دون الكابل الممتد	مرجع الأبعاد
90-240 V AC، ضبط تلقائي دون محدد يدوي	مدخل المروحة
50/60 Hz	التردد
1.8 m	طول كابل الطاقة
قابس أمريكي بثلاثة سنون	موصل الكابل
7	الشفرات لكل مروحة
3600 rpm	السرعة الاسمية لكل مروحة
محمل هيدروليكي مزدوج الكرات	نوع المحمل
98 CFM	تدفق الهواء لكل مروحة
0.35 A	التيار المرجعي لكل مروحة عند 110 V
39.8 dB	مستوى الضوضاء لكل مروحة
بيانات لمروحة واحدة؛ ليست إجماليات المجموعة أو قيمًا ثابتة عبر كامل نطاق الجهد	نطاق قيم تدفق الهواء والتيار والضوضاء
بلاستيك	مادة الجسم
معادن أسود مقوّى، مركب فوق كل مروحة	الواقبات
أسود	اللون
1 مجموعة من 1 مروحة	وحدة البيع
أسطح وفتحات تهوية متوافقة مع أبعاد المجموعة ونقاط تركيبها	توافق التثبيت
يجب أن تكون تصنيفات جهد وتيار الكابل والقابس والمقبس مناسبة لمصدر الطاقة	اتصال الطاقة
1 مجموعة من 1 مروحة، مع وافي معدني أسود مقوّى مركب و1 كابل بطول 1.8 m بقابس أمريكي.	المحتويات
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

خزائن الاتصالات

يدعم دوران الهواء في خزائن بسطح تركيب متوافق مع 12 × 12 × 2.8 cm.

مشروعات CCTV والشبكات

تهوية إضافية لخزائن تحتوي على مسجلات ومحولات شبكة ومصادر طاقة، مع مراعاة تدفق الهواء الإجمالي.

بيع الملحقات

يُقدّم بتكوين من 1 مرواح، مع كابل وواقيات في المرجع نفسه.

صيانة التركيبات

استبدال مجموعات التهوية بأبعاد وتركيب ومصدر طاقة متوافقين.

التعبئة والمحتويات

1 مجموعة من 1 مروحة مع شبكة معدنية سوداء مقوّة مركبة و1 كابل 1,8 m بقباس US.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.