

طقم تبريد محوري مع 3 مراوح، نطاق جهد بضغط تلقائي AC 90-240 V، قابس أمريكي وكابل بطول 1.8 m

الرفوف والطاقة · مراوح للرفوف

حل تهوية KONGIA مع 3 مراوح وتغذية كهربائية ذاتية الضبط بجهد AC 90-240 V وكابل بطول 1.8 m مع قابس أمريكي. تكوين خطي 3 × 1، وأبعاد 36 × 12 × 2.8 cm، وواقيات معدنية سوداء مقوّة وسرعة اسمية 3600 rpm لكل مروحة.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION



VENTILACIÓN PARA GABINETE
3 ventiladores · 90-240 V CA

KG-AF110-US-3F

العلامة التجارية

KONGIA

نوع المنتج

مجموعة تهوية محورية مع كابل وواقيات

عدد المراوح

3

نظرة عامة على المنتج

مجموعة جاهزة للإضافة إلى محفظة تهوية الخزائن والشبكات و CCTV تتيح تهيئة 3 مراوح للموزعين التسعير لكل مجموعة وتقديم خيار محدد بالكمية والترتيب والأبعاد دون خلطه بمروحة منفردة ذات توصيل سلكي.

يقبل دخل المروحة تلقائيًا AC 90-240 V عند 50/60 Hz. تتضمن كل مجموعة كابلًا بطول 1.8 m بقابس أمريكي وجسمًا بلاستيكيًا أسود وحواجز معدنية سوداء مقوّة. يجب أن يستخدم توصيل الطاقة مكوّنات مناسبة لجهد التركيب.

تستخدم كل مروحة سبع ريش ومحملاً هيدروليكيًا بكرات مزدوجة بسرعة اسمية 3600 rpm. تشير بيانات 98 CFM و 0.35 A و 39.8 dB إلى مروحة واحدة عند مرجع 110 V؛ ولا تُعرض كإجماليات المجموعة.

تشغل المجموعة 36 × 12 × 2.8 cm، باستثناء الكابل الممدود. تندمج في أسطح وفتحات تهوية متوافقة؛ وليست صينية تثبيت أمامي لراك بعرض 19 بوصة.

لاختيار إصدار، قارن المساحة المتاحة ونقاط التثبيت ومسار تدفق الهواء. يشمل التوريد المجموعة الظاهرة والحواجز المركّبة والكابل الأمريكي؛ والخزانة ومعدات الشبكة غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

• تغذية متكيفة تلقائيًا: إدخال 90-240 V CA، 50/60 Hz، بلا تغيير يدوي لجهد المروحة.

• التكوين المحدد: 3 مراوح · 3 × 1، على خط 36 × 12 × 2.8 cm.

• كابل US مرفق: 1.8 m كابل بقابس أمريكي لكل مجموعة.

• حماية أمامية: شبكات معدنية سوداء معززة مركبة على كل مروحة.

- سبع شفرات لكل وحدة: سرعة اسمية 3600 rpm ومحمل هيدروليكي مزدوج الكرات.
- اختيار الموزعين: أربعة مراجع للكمية لطلب سعر المجموعة المناسبة لمساحة المشروع.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز المنتج	KG-AF110-US-3F
العلامة التجارية	KONGIA
نوع المنتج	مجموعة تهوية محورية مع كابل وواقبات
عدد المراوح	3
الترتيب	3 × 1، خطي
أبعاد المجموعة	36 × 12 × 2.8 cm
مرجع الأبعاد	الطول × العرض × الارتفاع، دون الكابل الممتد
مدخل المروحة	90-240 V AC، ضبط تلقائي دون محدد يدوي
التردد	50/60 Hz
طول كابل الطاقة	1.8 m
موصل الكابل	قابس أمريكي بثلاثة سنون
الشفرات لكل مروحة	7
السرعة الاسمية لكل مروحة	3600 rpm
نوع المحمل	محمل هيدروليكي مزدوج الكرات
تدفق الهواء لكل مروحة	98 CFM
التيار المرجعي لكل مروحة عند 110 V	0.35 A
مستوى الضوضاء لكل مروحة	39.8 dB
نطاق قيم تدفق الهواء والتيار والضوضاء	بيانات لمروحة واحدة؛ ليست إجماليات المجموعة أو قيمًا ثابتة عبر كامل نطاق الجهد
مادة الجسم	بلاستيك
الواقبات	معدن أسود مقوّى، مركب فوق كل مروحة
اللون	أسود
وحدة البيع	1 مجموعة من 3 مراوح
توافق التثبيت	أسطح وفتحات تهوية متوافقة مع أبعاد المجموعة ونقاط تركيبها
اتصال الطاقة	يجب أن تكون تصنيفات جهد وتيار الكابل والقابس والمقبس مناسبة لمصدر الطاقة
المحتويات	1 مجموعة من 3 مراوح بترتيب خطي 3 × 1، مع واقبات معدنية سوداء مقوّاة مركبة و1 كابل بطول 1.8 m بقابس أمريكي.
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

خزائن الاتصالات

يدعم دوران الهواء في خزائن بسطح تركيب متوافق مع 36 × 12 × 2.8 cm.

مشروعات CCTV والشبكات

تهوية إضافية لخزائن تحتوي على مسجلات ومحولات شبكة ومصادر طاقة، مع مراعاة تدفق الهواء الإجمالي.

بيع الملحقات

يُقدّم بتكوين من 3 مراوح، مع كابل وواقيات في المرجع نفسه.

صيانة التركيبات

استبدال مجموعات التهوية بأبعاد وتركيب ومصدر طاقة متوافقين.

التعبئة والمحتويات

1 مجموعة من 3 مراوح بترتيب 1 × 3 خطي، وشبكات معدنية سوداء مقوّاة مركبة و1 كابل 1,8 m بقابس US.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.