مروحة محورية 12025 بجهد 110 V AC، ذات 5 شفرات ومحمل جلبة، بسلكَي توصيل ودون قابس

الرفوف والطاقة · مراوح للرفوف

مروحة محورية KONGIA بمقاس 25 mm × 120 × 120 لدمجها في المعدات أو للاستبدال. تعمل بجهد 110 V AC وتردد 50/60 Hz، بخمس شفرات ومحمل جلبة مشحم بالزيت. توصيل بسلكين دون قابس.

KG-AF12025-110-SL-2L

العلامة التجارية
KONGIA

نوع المنتج
مروحة محورية فردية للدمج والاستبدال

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

مرجع استبدال للموزعين ومتكاملي الأنظمة وفرق الصيانة الذين يحتاجون إلى مروحة محورية بقياس 120 mm بتوصيل سلكي. يتيح سمك جسمها 25 mm اختيار بديل وفق مساحة التثبيت دون خلطه بمجموعات 28 mm في السلسلة المزودة بقابس.

تتضمن خمس ريش ومحملًا انزلاقيًا مشحمًا بالزيت وملفًا نحاسيًا وبنية من الألومنيوم و.PBT توفر 3600 rpm وتدفق هواء 58 CFM ومستوى ضوضاء 38 dB(A). يعتمد الأداء بعد التركيب على قيود تدفق الهواء واهتزاز التثبيت.

تُورد كوحدة واحدة بموصل أحمر وآخر أسود، دون كابل بقابس أو محوّل أو وحدة تحكم. تتطلب تركيبًا كهربائيًا مهنيًا مع فصل التغذية. لون السلك وحده لا يحدد القطبية أو الطور والمحايد.

تعرض الصورة جسم المروحة كمرجع بصري؛ والتهيئة التجارية إصدار بسلكين أحمر وأسود. لعروض أسعار المشاريع، حدد هذا SKU وكمية الوحدات.

المزايا الرئيسية

- شكل بديل 12025: هيكل 25 mm × 120 × 120 للاختيار حسب الأبعاد والمساحة المتاحة.
- خمس ريش و3600 rpm: تدفق 58 CFM لدعم دوران الهواء في المعدات المتوافقة.
- محمل جلبة: مزيت بالزيت، بملفات نحاسية وبنية من الألومنيوم و.PBT
- توصيل بلا قابس: موصلان أحمر وأسود للتكامل الكهربائي الاحترافي.
- بيع بالوحدة: مرجع مستقل عن الأطقم بكابل US لعروض أسعار الصيانة والقطع البديلة.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز المنتج	KG-AF12025-110-SL-2L

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA
نوع المنتج	مروحة محورية فردية للدمج والاستبدال
أبعاد الجسم	120 × 120 × 25 mm
الجهد المقنن	110 V AC
التردد	50/60 Hz
التوصيل الكهربائي	2 موصلات كهربائية: 1 أحمر و1 أسود
القابس	دون قابس أو كابل طاقة مزود بقابس
عدد الشفرات	5
نوع المحمل	محمل انزلاقي مشحم بالزيت
السرعة	3600 rpm
تدفق الهواء	58 CFM
مستوى الضوضاء	38 dB(A)
المواد	ألومنيوم وبلاستيك PBT
الملف	نحاس
اللون	أسود
وحدة البيع	1 مروحة
توافق التثبيت	أجهزة وخزائن بمساحة وتركيب متوافقين مع جسم 120 × 120 × 25 mm
التركيب الكهربائي	بواسطة أفراد مؤهلين، مع فصل الطاقة وحماية التوصيلات
المحتويات	1 مروحة فردية بموصل كهربائي أحمر وآخر أسود. القابس وكابل الطاقة المزود بقابس ومهايئ الطاقة ومتحكم السرعة غير مرفقة.
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

استبدال المروحة
صيانة أجهزة تستخدم مروحة 120 × 120 × 25 mm، 110 V AC بتوصيل سلكي.

دمج الأجهزة
الدمج في تصاميم بتهوية محورية وتركيب متوافق واتصال كهربائي محمي.

مخزون الخدمة
يُباع فرديًا للفنيين ومتكاملي الأنظمة الذين يختارون البدائل حسب الأبعاد والطاقة والاتصال.

تجديد تهوية الخزانة
استبدل وحدة محورية بالمقاس ومصدر الطاقة نفسيهما في فتحة موجودة، مع التحقق من اتجاه الهواء والتركيب وحماية الاتصال.

التعبئة والمحتويات

1 مروحة فردية مع موصل أحمر وموصل أسود. القابس وكابل الطاقة المزود بقابس والمحوّل ووحدة التحكم في السرعة غير مشمولة.