

لوحة تمرير كابلات بفرشاة نايلون وإطار معدني مغلق، مقاس 19 بوصة وارتفاع 1U

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

لوحة مدخل كابلات بارتفاع 1U، بإطار معدني مغلق وفرشاة نايلون لرفوف بمقاس 19 بوصة. تسمح بمرور الكابلات عبر مستوى التثبيت، مع الحفاظ على تشطيب مرئي موحد حول المداخل.

**KONGIA**
CALIDAD EN CADA CONEXION**PANEL PASACABLES CON CEPILLO**

19 pulgadas · 1U

KG-CM-BR-1U**التثبيت**

أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف

1U

التكوين

فتحة طولية بفرشاة نايلون

نظرة عامة على المنتج

لوحة دخول كابلات 1U بإطار معدني مغلق وفرشاة نايلون لراك بعرض 19 بوصة. تتيح مرور الكابلات عبر مستوى التثبيت مع الحفاظ على تشطيب بصري موحد حول المداخل.

توجه فتحة الفرشاة الطولية مرور الكابل وتخفي الفراغات حوله. تُستخدم كنقطة انتقال بين مناطق الراك، مكملية للمنظّمات الأفقية والرأسية التي تدعم المسار.

بواجهة 44 × 483 mm، يجب تركيبها بمساحة كافية في الجانبين للكابلات والموصلات وأنصاف أقطار الانحناء. افصل الشعيرات برفق أثناء التمرير ولا تُجبر أجسام الموصلات التي لا تمر بحرية عبر الفتحة.

هي لوحة دخول كابلات، وليست مجرى تخزين أو مكوّنًا لتخفيف الشد. لا تشكل الفرشاة إغلاقًا محكمًا للهواء أو تصنيف IP أو حاجز حريق أو ضمانًا لتبريد الخزانة.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبّت اللوحة في الجانبين بعناد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راع الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- فرشاة نايلون في فتحة طولية.
- إطار معدني مغلق أسود اللون.
- تركيب أفقي بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U.
- واجهة 44 × 483 mm.

- انتقال بصري مرتب بين مناطق الكابلات.
- وصول لتمرير الكابلات المتوافقة مع الفتحة وإعادة تنظيمها.
- يكمل قنوات وحلقات التوجيه؛ لا يحل محلها كدعم.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-BR-1U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	1U
التكوين	فتحة طولية بفرشاة نايلون
المادة	إطار معدني وفرشاة نايلون
اللون	أسود
عرض اللوحة × ارتفاعها	483 × 44 mm
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلبي لإدارة الكابلات
تصميم المرور	فتحة طولية بفرشاة
البنية الأمامية	إطار معدني مغلق حول الفتحة
مادة الفرشاة	نايلون
الوظيفة	مرور الكابل عبر اللوحة؛ دون تثبيت إنشائي
الحماية المعلنه	لم يُعلن تصنيف IP أو إحكام ضد الهواء
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

- مرور أمامي إلى الرف**
وجّه الكابلات عبر اللوحة مع الحفاظ على حافة بصرية موحدة حول المسار.
- خزائن الشبكة والخوادم**
حدد نقطة انتقال دون ترك المساحة الأمامية كاملة مفتوحة حول الكابلات.
- تركيبات الوسائط السمعية والبصرية وCCTV**
نظم ممرات الإشارة والبيانات حسب تصميم المشروع، مع فصل مسارات الطاقة حيث ينطبق ذلك.

إعادة التنظيم والصيانة

أضف الكابلات أو أزلها بحذر دون تعلق المزالج أو أعطية الحماية أو الأغلفة بالشعيرات.

التعبئة والمحتويات

1 منظم KONGIA KG-CM-BR-1U يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احم التشغيل أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.