منظم كابلات معدني بغطاء، 24 موضعًا، مقاس 19 بوصة وارتفاع 2U

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

منظم معدني أفقي مع غطاء و24 موضع توجيه وارتفاع 2U لرفوف بمقاس 19 بوصة. يوفر منطقة توجيه يسهل الوصول إليها لتوزيع الكابلات أمام لوحات التوصيل والمبدلات والمعدات الأخرى.

KG-CM-DCT-24P-2U

التثبيت
أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف
2U

التكوين
12 فتحات لـ24 مواضع توجيه

نظرة عامة على المنتج

منظّم معدني أفقي بغطاء و24 مواضع تمرير وارتفاع 2U لراك بعرض 19 بوصة. يوفر منطقة توجيه يمكن الوصول إليها لتوزيع الكابلات أمام لوحات التوصيل والمحوّلات والمعدات الأخرى.

يتيح ارتفاع 2U مساحة تنظيم رأسية أكبر من لوحة 1U. يجب مراعاة عمق تركيبه 70 mm وفتحاته 10 mm مع المساحة المتاحة ومخارج المعدات ونصف قطر انحناء الكابل.

مناسب عندما يحجز المشروع 2U للتوجيه الأفقي ويعطي الأولوية للوصول إلى المسار. الارتفاع الأكبر لا يعني تلقائيًا سعة مضاعفة: تعتمد كمية الكابلات المسموح بها على القطر والتوزيع وإغلاق الغطاء بحرية.

يحتفظ هذا الطراز بـ 24 مواضع تمرير في شكل 2U. الارتفاع وعدد المواضع خاصيتان مختلفتان: 2U لا يعني 48 موضعًا. هو منظّم سلبي، وليس لوحة توصيل بمنافذ RJ45.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبّت اللوحة في الجانبين بعتاد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راعِ الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- 24 مواضع توجيه عبر 12 فتحات.
- شكل 2U لرف بعرض 19 بوصة.
- عمق تركيب 70 mm.
- عرض الشق المذكور 10 mm.
- هيكل معدني وتشطيب أسود.

- غطاء لتغطية المسار الأفقي.
- توزيع يتيح الوصول للفحص والتمييز وتغييرات التمديدات.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-DCT-24P-2U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	2U
التكوين	12 فتحات لـ24 مواضع توجيه
المادة	معدن
اللون	أسود
عمق التركيب	70 mm
عرض الفتحة	10 mm
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلبي لإدارة الكابلات
تصميم التوجيه	مجرى أفقي 2U بغطاء
الوصول إلى الكابل	فتح الغطاء للتركيب والصيانة
الوظيفة	تنظيم كابلات دون نهايات RJ45
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

رفوف التوزيع
احجز 2U بجانب منطقة التوصيل لتنظيم المخارج قبل توجيهها رأسيًا.

خزائن CCTV والشبكات
اجمع مسارات بيانات الكاميرا والمسجل ومحوّل الشبكة، مع مراعاة الفصل عن دوائر الطاقة المطلوب للمشروع.

الخدمة المتكررة
سهّل الوصول إلى المجرى لتعريف الاتصالات واستبدال كابلات التوصيل وإعادة تنظيم الوجهات دون إجبار الموصلات.

تجديد الرف
استبدل المسارات غير المنظمة بمسار محدد، مع التحقق أولًا من توفر 2U فعليًا وخلوص الباب.

التعبئة والمحتويات

1 منظم .KONGIA KG-CM-DCT-24P-2U يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احمِ التشطيب أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرّف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.