

منظم كابلات معدني بغطاء، 24 فتحة / 48 موضعًا، مقاس 19 بوصة وارتفاع 1U

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

منظم معدني أفقي بارتفاع 1U مع غطاء و24 فتحات لـ 48 موضع توجيه. مصمم لتوزيع مسارات متعددة لكابلات التوصيل في رفوف بمقاس 19 بوصة والحفاظ على واجهة تركيب منظمة.

**KONGIA**
CALIDAD EN CADA CONEXION

ORGANIZADOR CON TAPA
24 ranuras / 48 posiciones · 1U

KG-CM-DCT-48P-1U**التثبيت**

أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف

1U

التكوين

24 فتحات / 48 مواضع توجيه

نظرة عامة على المنتج

منظم معدني أفقي 1U بغطاء و24 فتحات لـ 48 مواضع تمرير. مصمم لتوزيع مسارات عديدة لكابلات التوصيل داخل راف بعرض 19 بوصة والحفاظ على واجهة تركيب منظمة.

تتيح الفتحات على طول المجرى تخصيص المخارج لمناطق توصيل مختلفة. يحافظ شكل 1U على المساحة الرأسية، ويوفر الغطاء مظهر كابلات موحّدًا بين اللوحات والمعدات.

الأبعاد التقريبية 483 × 73 × 44 mm، مع تباعد فتحات محدد 6.5 mm. تحقق من دخول الكابل وملحقاته ومساحة المناولة وأنصاف أقطار الانحناء؛ ولا تفترض قبول الفتحة لأي قطر أو موصل.

بخلاف الطراز ذي 24 موضعًا، يتضمن 24 فتحات بتباعد أصغر. مقارنة بالإصدار منخفض العمق، يحتفظ بعمق تقريبي 73 mm؛ اختر الشكل وفق مساحة الخزانة والمسار المخطط.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبت اللوحة في الجانبين بعناد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راع الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- 24 فتحات / 48 مواضع توجيه.
- شكل أفقي 1U لرف بعرض 19 بوصة.
- قناة معدنية سوداء بغطاء.
- أبعاد تقريبية 483 × 73 × 44 mm (العرض × العمق × الارتفاع).

- تباعد الفتحة المبين 6.5 mm.
- مسارات موزعة لتمييز التوصيلات حسب المناطق.
- براغي التركيب مرفقة.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-DCT-48P-1U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	1U
التكوين	24 فتحات / 48 مواضع توجيه
المادة	معدن
اللون	أسود
الأبعاد التقريبية (العرض × العمق × الارتفاع)	483 × 73 × 44 mm
تباعد الفتحات المحدد	6.5 mm
المسافة التقريبية بين مراكز التثبيت	464 mm
الملحقات	براغي تركيب مرفقة
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلمي لإدارة الكابلات
تصميم التوجيه	مجرى مشقوق بغطاء للتوزيع عالي الكثافة
الوصول إلى الكابل	فتح الغطاء للتركيب والصيانة
الوظيفة	تنظيم المسار؛ 48 موضعًا لا تساوي 48 منفذ RJ45
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

لوحات توصيل عالية الكثافة

ورَّع المخارج حسب منطقة اللوحة وقلل التقاطعات أمام أرقام المنافذ والملصقات.

محوّلات شبكة 24 أو 48 منفذًا

نظّم كابلات التوصيل حسب الواجهة والطول، دون اعتبار المواضع 48 سعة تعبئة مضمونة.

غرف الاتصالات

وجه المسارات الأفقية نحو المنظمات الرأسية وحافظ على بنية كابلات قابلة للتعريف.

الإضافة والإزالة والتغيير

افتح منطقة محددة من المجرى لتعديل الاتصالات بارتقاء مفيد، دون تخزين كابل زائد يمنع إغلاق الغطاء.

التعبئة والمحتويات

1 منظم KONGIA KG-CM-DCT-48P-1U، مع مسامير تركيب مشمولة. يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احم التشغيل أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.