منظم كابلات منخفض الارتفاع بغطاء و48 موضعًا، مقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، من فولاذ بسماكة 1.2 mm، مع مسامير

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

منظم معدني منخفض الارتفاع مع غطاء لرفوف بمقاس 19 بوصة وتكوين 1U. يجمع 24 فتحة / 48 موضع توجيه مع صفيحة فولاذ مدرفل على البارد بسماكة 1.2 mm ويتضمن مسامير التثبيت.

KG-CM-DCT-48P-LP-1U

التثبيت
أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف
1U

التكوين
24 فتحات / 48 مواضع توجيه

نظرة عامة على المنتج

منظّم معدني منخفض العمق بغطاء لراك بعرض 19 بوصة وبارتفاع 1U. يجمع بين 24 فتحات / 48 مواضع تمرير وصفيحة فولاذ مدرفل على البارد بسمك 1.2 mm ويتضمن براغي تثبيت.

يناسب عمق التصميم 45 mm التركيبات ذات المساحة الأمامية المحدودة. يحافظ التصميم المدمج على مسار مغطى لتوزيع كابلات التوصيل، مع الوصول إلى المخارج على طول المجرى.

تحقق من الخلوص الفعلي للباب والموصلات وانحناءات الكابلات: عمق 45 mm وحده لا يمثل المساحة الكلية المطلوبة لاتصال مركّب. يجب أيضًا فحص الفتحات المحددة بقياس 6.8 mm وفق الكابل وملحقاته.

هو إصدار مستقل عن المنظّم القياسي ذي 48 موضعًا. يتميز بعمق أقل وصفيحة 1.2 mm؛ ولا يُعمّم هذا السمك على طرازات العائلة الأخرى.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبّت اللوحة في الجانبين بعتاد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راعِ الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- تصميم منخفض بعمق 45 mm.
- صفيحة فولاذ مدرفل على البارد بسمك 1.2 mm.
- 24 فتحات / 48 مواضع توجيه.
- تركيب بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U.

- العرض 483 mm وارتفاع التركيب 44.45 mm.
- الفتحة المذكورة 6.8 mm.
- الغطاء وبراغي التركيب مرفقة.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-DCT-48P-LP-1U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	1U
التكوين	24 فتحات / 48 مواضع توجيه
المادة	فولاذ مدرفل على البارد
اللون	أسود
العرض	483 mm
ارتفاع التثبيت	44.45 mm (1U)
عمق المقطع	45 mm
عرض الفتحة المحدد	6.8 mm
سماكة الصفيحة	1.2 mm
الملحقات	براغي تركيب مرفقة
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلبي لإدارة الكابلات
تصميم التوجيه	مجرى منخفض الارتفاع بغطاء
البنية	صفيحة فولاذ مدرفل على البارد 1.2 mm
الوصول إلى الكابل	فتح الغطاء للتركيب والصيانة
الوظيفة	تنظيم المسار؛ دون موصلات كهربائية
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

خزائن بمساحة أمامية محدودة

قارن المقطع 45 mm بالخلوص الأمامي المتاح للأجهزة واحجز مساحة إضافية للموصلات والانحناءات.

توصيل مدمج

وزّع مسارات متعددة في 1U مع إبقاء المسار الأفقي مغطى ومناطق الاتصال مرئية.

تركيبات تجارية

اعرض توصيلات الشبكة وكاميرات IP بمسار أمامي منظّم وبنية معدنية مقوّاة .1.2 mm

تجديد الكابلات

اختر هذا الإصدار عندما يتعارض عمق المجرى القياسي مع الترتيب المخطط، بعد التحقق من أبعاد الخزانة.

التعبئة والمحتويات

1 منظم KONGIA KG-CM-DCT-48P-LP-1U، مع مسامير تركيب مشمولة. يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احمِ التشطيب أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرّف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.