

منظم كابلات معدني بالكامل مع 5 حلقات بمقاس 65 mm، مقاس 19 بوصة وارتفاع 1U

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

منظم أفقي بارتفاع 1U مع خمس حلقات معدنية مفتوحة لرفوف بمقاس 19 بوصة. يوزع كابلات التوصيل حسب المنطقة ويوفر وصولاً مباشرًا للكابلات أثناء التركيب والفحص والصيانة.

**KG-CM-HR5-1U****التثبيت**

أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف

1U

التكوين

5 حلقات معدنية مفتوحة

نظرة عامة على المنتج

منظم أفقي 1U بخمس حلقات معدنية مفتوحة لراك بعرض 19 بوصة. يوزع كابلات التوصيل حسب المنطقة ويتيح الوصول المباشر إلى الكابلات أثناء التركيب والفحص والصيانة.

تبقى نقاط التوجيه الخمس المسارات ظاهرة وتتيح إدخال الكابلات أو إزالتها عبر فتحات الحلقات. بديل للمجاري المغطاة عندما يكون الوصول المتكرر وتعريف المسار بصريًا أولوية.

تقاس اللوحة 44 × 483 mm، مع ارتفاع حلقة محدد 65 mm. تحقق من المساحة أمام اللوحة وانحناءات الدخول ومواضع المعدات؛ ولا تستخدم الحلقات كعناصر لحمل الأوزان أو نقاط شد للكابلات.

لا يخفي التصميم المفتوح الكابلات أو يحكمها. استخدم أطوال كابلات توصيل مناسبة ووجه الفائض إلى مسار مخطط دون تشكيل حلقات ضيقة داخل حلقات التنظيم.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبت اللوحة في الجانبين بعناد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راع الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- خمس حلقات توجيه معدنية بالكامل.
- وصول مباشر لإضافة وصلات التوصيل أو إزالتها.
- لوحة 483 × 44 mm لرف بعرض 19 بوصة.
- شكل تركيب 1U.

- ارتفاع الحلقة المذكور. 65 mm.
- مسار مرئي للتمييز والفحص.
- تشطيب أسود للاندماج بصريًا مع معدات الرفوف.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-HR5-1U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	1U
التكوين	5 حلقات معدنية مفتوحة
المادة	معدن
اللون	أسود
عرض اللوحة × ارتفاعها	483 × 44 mm
ارتفاع الحلقة المحدد	65 mm
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلمي لإدارة الكابلات
تصميم التوجيه	خمس حلقات مفتوحة مرتبة أفقيًا
الوصول إلى الكابل	مباشر، عبر فتحات الحلقات
الغطاء	دون غطاء أمامي
الوظيفة	توجيه كابلات التوصيل؛ ليس دعمًا إنشائيًا
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

تغييرات التوصيل المتكررة

أدخل كابلات التوصيل وأزلها عبر فتحات الحلقات دون فتح مجرى مغطى.

رفوف اتصالات مفتوحة

أبقى المسارات مرئية ووزّع الاتصالات نحو جانبي منطقة التوصيل.

مناضد الاختبار والعرض

نظم الاتصالات المؤقتة التي تتطلب تعريضًا ووصولًا مستمرين.

التعبئة والمحتويات

1 منظم KONGIA KG-CM-HR5-1U يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احم التشغيل أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.