وحدة PDU أمريكية قياسية، مع 12 مخرجًا أنثى NEMA 5-15R، للرف بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، بهيكل من سبائك الألومنيوم مبدد للحرارة ومقاوم للهب والكهرباء الساكنة، وقضيب توزيع نحاسي سميك من قطعة واحدة، بتصنيف ثابت 125V/15A، حماية من الحمل الزائد، وكابل نحاس نقي 14AWG بطول 6 FT (1.8 m)

الرفوف والطاقة · وحدات PDU للرفوف

وحدة PDU من KONGIA مع 12 مخارج NEMA 5-15R، لرف بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U. القدرة الإجمالية: 125 V / 15 A / 1875 W. حماية من الحمل الزائد؛ بدون SPD. ألومنيوم مؤكسد ووحدات PC مقاومة للهب وقضيب توزيع نحاسي سميك. كابل نحاس نقي بمقاس 14 AWG وطول 6 FT (1.8 m). تثبيت بأذنين للرف؛ يتضمن 4 مسامير دون تكلفة إضافية. ضمان لمدة 5 سنوات.

KG-PDU-12US-15A-1U

العلامة التجارية
KONGIA

السلسلة
قياسي مع حماية من الحمل الزائد

مخارج الطاقة
12 مقابس NEMA 5-15R أنثى مؤرضة، معيار أمريكي

نظرة عامة على المنتج

KG-PDU-12US-15A-1U وحدة PDU أمريكية قياسية بعدد 12 مخارج NEMA 5-15R أنثى مؤرضة، للتركيب الأفقي 1U في راك بعرض 19 بوصة. تعمل على 125 V AC وتدعم حملًا إجماليًا أقصى 15 A عبر جميع المخارج، بقدرة إجمالية مقننة 1875 W عند 125 V.

يجمع الغلاف الأسود من سبيكة الألومنيوم بمعالجة أكسدة سطحية (أنودة) بين تبديد الحرارة ومقاومة الحريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة. وحدات المخارج من PC (بولي كربونات) مثبط للهب. يتضمن داخليًا قضيب توزيع نحاسيًا سميكًا من قطعة واحدة. يقيس الكابل النحاسي النقي بمقاس 14 AWG طولًا 6 FT (1.8 m)، ويخرج من الخلف وينتهي بقابس NEMA 5-15P مؤرض.

يوفر القاطع المدمج حماية من الحمل الزائد. لا تتضمن هذه السلسلة القياسية حماية من زيادة الجهد العابرة أو مانعًا لهذه الزيادة. يتضمن مفتاح ON/OFF المضيء غطاءً شفافًا بمثلث تحذير أحمر وعبارة SWITCH COVER. يستخدم التركيب أذني تثبيت تربطان بالراك؛ وتُورد أربعة براغي تركيب دون تكلفة إضافية. ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المزايا الرئيسية

- 12 مقابس أنثى NEMA 5-15R؛ رف بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U
- 125 V / 15 A ثابتان؛ 1875 W إجمالًا؛ حماية من الحمل الزائد

- سلسلة قياسية بلا حماية من زيادة الجهد
- ألومنيوم مؤكسد: تبديد حراري ومقاومة حريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة؛ وحدات PC مثبطة للهب
- قضيب نحاسي سميك من قطعة واحدة؛ كابل نحاس نقي 14 AWG، 6 FT (1.8 m)
- مفتاح مضاء بغطاء شفاف وإشارة تحذير
- تثبيت بأذني الرف؛ 4 براغٍ مرفقة دون تكلفة إضافية
- ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA
السلسلة	قياسي مع حماية من الحمل الزائد
مخارج الطاقة	12 مقابس NEMA 5-15R أنثى مؤرضة، معيار أمريكي
التنسيق	رف قياسي 19 بوصة، أفقي 1U
الجهد المقنن الثابت	125 V AC
التيار المقنن الإجمالي	15 A لوحدة PDU بكاملها
القدرة المقننة الإجمالية	1875 W عند 125 V / 15 A، مشتركة بين جميع المخارج
الحماية من الحمل الزائد	قاطع دائرة مدمج
الحماية من زيادة الجهد	غير مشمول
الهيكل	سبيكة ألومنيوم سوداء بمعالجة سطح بالأكسدة (الأنودة)؛ تبديد حرارة ومقاومة حريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة
وحدات المخارج الكهربائية	PC مثبط للهب (بولي كربونات)
الموصل الكهربائي الداخلي	قضيب توزيع نحاسي سميك من قطعة واحدة
كابل الطاقة	6 FT (1.8 m)، 14 AWG، نحاس نقي، خروج خلفي
قابس المدخل	NEMA 5-15P مؤرض
المفتاح	ON/OFF مضاء بغطاء شفاف؛ مثلث أحمر وعبارة SWITCH COVER
التثبيت	تركيب على الرف باستخدام أذني تركيب
المحتويات	PDU بكابل وغطاء مفتاح؛ 4 براغي تركيب مرفقة دون تكلفة إضافية
الاستخدام	داخلي
الضمان	ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

الاستخدامات

رفوف الخوادم وغرف الشبكة

تغذية معدات متوافقة مع 125 V، حتى 15 A وحمل إجمالي 1875 W.

المكاتب وغرف الحاسوب

التركيب باستخدام آذان في رفوف بعرض 19 بوصة.

الورش والخزائن

تركيب على الرف مع أربعة مسامير مشمولة دون تكلفة إضافية.

خزائن المراقبة بالفيديو

توزيع الطاقة بين مسجل ومعدات شبكة بقوابس متوافقة، مع حساب الحمل المجمع قبل التوصيل بوحدة .PDU

التعبئة والمحتويات

1 وحدة PDU مع كابل 6 FT 14 AWG (1.8 m) وغطاء مفتاح؛ تشمل 4 مسامير تركيب دون تكلفة إضافية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.