

وحدة PDU أمريكية مزودة بحماية SPD بتصنيف J300، مع 12 مخرجًا أنثى NEMA 5-15R، للرف بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، بهيكل من سبائك الألومنيوم مبدد للحرارة ومقاوم للهب والكهرباء الساكنة، وقضيب توزيع نحاسي سميك من قطعة واحدة، بتصنيف ثابت 125V/15A، حماية من الحمل الزائد وارتفاع الجهد بتصنيف J300، وكابل نحاس نقي 14AWG بطول 6 FT (1.8 m)

الرفوف والطاقة · وحدات PDU للرفوف

وحدة PDU من KONGIA مع 12 مخرج NEMA 5-15R، لرف بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، القدرة الإجمالية: 1875 W. / 15 A / 125 V حماية
من الحمل الزائد و SPD بمقدار J 300 ألومنيوم مؤكسد ووحدات PC مقاومة للهب وقضيب توزيع نحاسي سميك. كابل نحاس نقي بمقاس 14 AWG
وطول 6 FT (1.8 m). تثبيت بأذنين للرف؛ يتضمن 4 مسامير دون تكلفة إضافية. ضمان لمدة 5 سنوات.



PDU PARA RACK 1U
12 tomas NEMA 5-15R · Protección SPD 300 J

KG-PDU-12US-15A-1U-SPD

العلامة التجارية
KONGIA

السلسلة
SPD بمقدار J 300، مع حماية من الحمل الزائد

مخارج الطاقة
12 مقابس NEMA 5-15R أنثى مؤرصة، معيار أمريكي

نظرة عامة على المنتج

KG-PDU-12US-15A-1U-SPD وحدة PDU أمريكية مع SPD بمقدار J 300 وعدد 12 مخرج NEMA 5-15R أنثى مؤرصة، للتركيب الأفقي 1U في
راك بعرض 19 بوصة. تعمل على 125 V AC وتدعم حملاً إجمالياً أقصى 15 A عبر جميع المخارج، بقدرة إجمالية مقننة 1875 W عند 125 V.

يجمع الغلاف الأسود من سبيكة الألومنيوم بمعالجة أكسدة سطحية (أنودة) بين تبديد الحرارة ومقاومة الحريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة.
وحدات المخارج من PC (بولي كربونات) مثبت للهب. يتضمن داخلياً قضيب توزيع نحاسي سميكاً من قطعة واحدة. يقيس الكابل النحاسي النقي
بمقاس 14 AWG طولاً 6 FT (1.8 m)، ويخرج من الخلف وينتهي بقابس NEMA 5-15P مؤرّض.

يوفر القاطع المدمج حماية من الحمل الزائد. بخلاف السلسلة القياسية، يتضمن SPD بحماية من زيادة الجهد العابرة مقدارها J 300 يعزّف الوجه
الأمامي الوحدة باسم Surge Protector / SPD ويتضمن مؤشراً ضوئياً أخضر. يتضمن مفتاح ON/OFF المضيء غطاءً شفافاً بمثابة تحذير أحمر
وعبارة SWITCH COVER. يستخدم التركيب أذني تثبيت تربطان بالراك؛ وتُورّد أربعة براغي تركيب دون تكلفة إضافية. ضمان KONGIA لمدة 5
سنوات.

المزايا الرئيسية

- 12 مقابس أنثى NEMA 5-15R؛ رف بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U
- 15 A / 125 V ثابتان؛ 1875 W إجمالاً؛ حماية من الحمل الزائد
- SPD بحماية من زيادة الجهد ل 300
- ألومنيوم مؤكسد: تبديد حراري ومقاومة حريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة؛ وحدات PC مثبتة للهب
- قضيب نحاسي سميك من قطعة واحدة؛ كابل نحاس نقي 14 AWG، 6 FT (1.8 m)
- مفتاح مضاء بغطاء شفاف وإشارة تحذير
- تثبيت بأذني الرف؛ 4 براغ مرفقة دون تكلفة إضافية
- ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA
السلسلة	SPD بمقدار ل 300، مع حماية من الحمل الزائد
مخارج الطاقة	12 مقابس أنثى NEMA 5-15R مؤرصة، معيار أمريكي
التنسيق	رف قياسي 19 بوصة، أقي 1U
الجهد المقنن الثابت	125 V AC
التيار المقنن الإجمالي	15 A لوحة PDU بكاملها
القدرة المقننة الإجمالية	1875 W عند 15 A / 125 V، مشتركة بين جميع المخارج
الحماية من الحمل الزائد	قاطع دائرة مدمج
الحماية من زيادة الجهد	SPD, 300 J
الهيكل	سبيكة ألومنيوم سوداء بمعالجة سطح بالأكسدة (الأنودة)؛ تبديد حرارة ومقاومة حريق وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة
وحدات المخارج الكهربائية	PC مثبت للهب (بولي كربونات)
الموصل الكهربائي الداخلي	قضيب توزيع نحاسي سميك من قطعة واحدة
كابل الطاقة	6 FT (1.8 m)، 14 AWG، نحاس نقي، خروج خلفي
قابس المدخل	NEMA 5-15P مؤرّض
المفتاح	ON/OFF مضاء بغطاء شفاف؛ مثلث أحمر وعبارة SWITCH COVER
التثبيت	تركيب على الرف باستخدام أذني تركيب
المحتويات	PDU بكابل وغطاء مفتاح؛ 4 براغي تركيب مرفقة دون تكلفة إضافية
الاستخدام	داخلي
الضمان	ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

الاستخدامات

رفوف الخوادم وغرف الشبكة

تغذية معدات متوافقة مع 125 V، حتى 15 A وحمل إجمالي 1875 W.

المكاتب وغرف الحاسوب

التركيب باستخدام آذان في رفوف بعرض 19 بوصة.

الورش والخزائن

تركيب على الرف مع أربعة مسامير مشمولة دون تكلفة إضافية.

خزائن المراقبة بالفيديو

توزيع الطاقة بين مسجل ومعدات شبكة بقوابس متوافقة، مع حساب الحمل المجمع قبل التوصيل بوحدة PDU.

التعبئة والمحتويات

1 وحدة PDU مع كابل 6 FT 14 AWG (1.8 m) وغطاء مفتاح؛ تشمل 4 مسامير تركيب دون تكلفة إضافية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.