

لوحة توصيل مجهزة من فئة Cat5e غير مدرعة، مع 48 منفذًا وارتفاع 2U، حلقات كابلات ذاتية القفل وفولاذ مقوى وملامسات مطلية بالذهب. جميع مجموعات الوحدات مركبة

الرفوف والطاقة · لوحات التوصيل

تتضمن مع جميع مجموعات الوحدات مركبة، لوحة KONGIA Cat5e UTP مجهزة مسبقًا بـ 48 منفذًا، بمقاس 19 بوصة وارتفاع 2U، مع هيكل فولاذ مقوى وملامسات نحاسية مطلية بالذهب وحلقات خلفية ذاتية القفل لتثبيت الكابلات دون أربطة. تتضمن 8 مجموعات قابلة للإزالة، لكل منها 6 منافذ بتوصيل IDC 110.



**PANEL DE PARCHEO
CAT5E**
48 puertos UTP · Rack 2U
KIT · Todos los bloques instalados

KG-PP-C5E-U48-2U KIT
الفئة
Cat5e
التدريع
UTP، غير مدرع
المنافذ
48 RJ45 أنثى، 8P8C

نظرة عامة على المنتج

لوحة KONGIA Cat5e UTP محملة مسبقًا بعدد 48 منفذ وشكل 19 بوصة و2U، بهيكل فولاذ مقوى وتلامسات نحاسية مطلية بالذهب وحلقات خلفية ذاتية القفل لتثبيت الكابلات دون أربطة. تتضمن 8 كتل قابلة للإزالة، بكل منها 6 منافذ بإنهاء IDC 110.

يتضمن الإطار الفولاذي المقوى منافذ مرقمة ومناطق تعريف. تنفصل الكتل لتسهيل إنهاء التوصيل والصيانة؛ وليست مقرنات RJ45 ذات تمرير مباشر. تتضمن أطراف IDC من البرونز الفسفوري تعريف أسلاك T568A/T568B.

تمسك الحلقات الخلفية ذاتية القفل أغلفة الكابلات دون أربطة وتنظم المداخل إلى الكتل. تتضمن كل مجموعة جميع الوحدات وأداة إدخال IDC 110 واحدة. الكابلات الظاهرة في صور التركيب غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

- 48 منافذ Cat5e UTP محملة مسبقًا في 2U لرف 19 بوصة.
- هيكل فولاذ معزز بترقيم ومناطق للملصقات.
- ملامسات RJ45 نحاسية مطلية بالذهب.
- 2 دعائم خلفية بحلقات ذاتية القفل لإدارة الكابلات دون أربطة.
- 8 كتل قابلة للفك من 6 منافذ بإنهاء IDC 110 وترميز T568A/T568B.
- أطراف IDC من البرونز الفوسفوري

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-PP-C5E-U48-2U KIT	SKU
Cat5e	الفئة
UTP، غير مدرع	التدريع
8P8C، أنثى، RJ45	المنافذ
رف بمقاس 19 بوصة	التثبيت
2U	الارتفاع
8 كتل قابلة للإزالة من 6 منافذ؛ جميعها مرفقة	الوحدات
2 صفوف من 24 منافذ	الترتيب
IDC 110؛ ليست لوحة قارئ RJ45 تمريرية	التوصيل
ترميز ألوان T568A/T568B	مخطط الاتصال
ترقيم من 1 إلى 48 ومناطق ملصقات	التعريف
فولاذ مقوى بتشطيب أسود	الهيكل
PC	العازل
نحاس مطلي بالذهب	ملامسات RJ45
برونز فسفوري	أطراف IDC
2 دعامة بحلقات ذاتية القفل للإمساك بالكابلات دون أربطة	التنظيم الخلفي
1 أداة إدخال IDC 110	الأداة المشمولة
1 مجموعة كاملة	وحدة البيع
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

غرف الاتصالات
تجميع 48 وصلات Cat5e UTP في رف 19 بوصة.

شبكات المكاتب
إنهاء الكابل الأفقي وتعريف كل وصلة.

المراقبة بالفيديو IP
تنظيم وصلات الكاميرات وأجهزة الشبكة.

صيانة بالكتل
الوصول إلى وحدات قابلة للإزالة دون استبدال الإطار كاملاً.

توسعة الشبكة
توزيع نقاط جديدة مع تنظيم الكابلات الخلفية.

التعبئة والمحتويات

1 لوحة Cat5e UTP من 48 منافذ مع جميع الكتل مركبة؛ 2 دعائم خلفية بحلقات إدارة كابل ذاتية القفل؛ 1 أداة إدخال . IDC 110 بيع بالطقم الكامل. لا تشمل كابلات شبكة أو كابلات توصيل.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.