# لوحة توصيل مجهزة من فئة Cat6 مدرعة، مع 24 منفذًا وارتفاع 1U، مجموعات وحدات قابلة للإزالة، .IDC 110 جميع مجموعات الوحدات مركبة

الرفوف والطاقة · لوحات التوصيل

طقم مع جميع مجموعات الوحدات مركبة. لوحة KONGIA Cat6 STP مدرعة لرفوف بمقاس 19 بوصة، مع 24 منفذًا وارتفاع .1U تتضمن جميع مجموعات الوحدات ودعامة خلفية بحلقات إدارة الكابلات وأداة إدخال .IDC 110

KG-PP-C6-S24-1U KIT

**نوع المنتج**
لوحة توصيل محملة مسبقًا بكتل وحدات قابلة للإزالة

**الفئة**
Cat6

**التدريع**
STP، مدرع

## نظرة عامة على المنتج

لوحة KONGIA Cat6 STP مدرعة لراك بعرض 19 بوصة بعدد 24 منفذ وارتفاع .1U تتضمن جميع كتل الوحدات والدعم الخلفي بحلقات تنظيم كابلات وأداة إدخال .IDC 110

تُورد كمجموعة كاملة: المنافذ المطابقة لفئة SKU وتدريعه مركّبة بالفعل. يمكن إزالة الكتل متعددة المنافذ من الإطار لتسهيل إنهاء التوصيل والصيانة. هذه البنية ليست لوحة فارغة ولا تعني أن كل منفذ مقبس Keystone مستقل.

يحافظ الدعم الخلفي والحلقات على تنظيم الكابلات ويساعدان على تقليل الضغط على النهايات. يشكل توصيل كابل التأريض جزءًا من تركيب النظام المدرع. يجب أن يوافق اختيار الكابلات والمكوّنات واختبار الوصلة الكاملة فئة المشروع.

## المزايا الرئيسية

- 24 منافذ Cat6 STP مجهزة بالكامل
- ليس إطارًا فارغًا.
- كتل وحدات قابلة للفك لتسهيل الوصول أثناء التركيب والصيانة.
- إنهاء خلفي IDC 110 للكابلات الأفقية.
- حامل خلفي وحلقات لتنظيم الكابلات وتثبيتها.
- أداة إدخال متوافقة مع IDC 110 مرفقة في كل طقم.
- وصلة وسلك تأريض مرفقان لدمج النظام المدرع.

## المواصفات الفنية

| المعيار | المواصفة |
|---|---|
| SKU | KG-PP-C6-S24-1U KIT |
| نوع المنتج | لوحة توصيل محملة مسبقًا بكتل وحدات قابلة للإزالة |
| الفئة | Cat6 |
| التدريع | STP، مدرع |
| المنافذ | 24 |
| تكوين التثبيت | رف بمقاس 19 بوصة |
| ارتفاع الرف | 1U |
| الوحدات المشمولة | جميع الكتل مركبة لـ24 منفذًا |
| البنية القابلة للإزالة | كتل متعددة المنافذ؛ لم يُذكر فصل المقبس الفردي |
| التوصيل | IDC 110، اتصال بإدخال الموصل الكهربائي |
| التنظيم الخلفي | دعامة إدارة كابلات وحلقات مرفقة |
| الأداة المشمولة | 1 أداة إدخال متوافقة مع IDC 110 |
| التأريض | توصيل تأريض وكابل مرفقان |
| وحدة البيع | 1 مجموعة كاملة |
| الكمية لكل مجموعة | 1 لوحة مزودة بـ24 منافذ والملحقات المذكورة |
| مادة الهيكل | فولاذ كربوني |
| التشطيب | أسود |
| المقاس المتوافق | 22–26 AWG |
| عمر IDC | 200 دورات |
| نطاق التشغيل | 0 إلى 70 °C |
| نطاق التخزين | -40 إلى 85 °C |
| الضمان | 5 سنوات |

## الاستخدامات

**توزيع غرفة الاتصالات**

تجميع 24 وصلات في لوحة Cat6 معرّفة حسب المنفذ.

**شبكات المكاتب والمتاجر**

إنهاء الكابلات الأفقية والاتصال بأجهزة الشبكة باستخدام كابلات توصيل.

**بنية المراقبة بالفيديو IP**

تنظيم وصلات كاميرات IP وأجهزة الشبكة في الرف.

**تركيب وصيانة بالكتل**
وصول إلى مجموعات المنافذ القابلة للإزالة لتسهيل أعمال الإنهاء.

**مشروعات كابلات مدرعة**
دمج مكونات متوافقة واستمرارية تأريض النظام.

## التعبئة والمحتويات

1 لوحة توصيل Cat6 STP ذات 24 منفذًا مع جميع كتل الوحدات مثبتة؛ 1 دعامة خلفية مع حلقات إدارة الكابلات؛ 1 أداة إدخال متوافقة مع IDC 110؛ كابل تأريض ووصلة تأريض. تُباع كتجميعة كاملة. كابلات الشبكة وأسلاك التوصيل غير مشمولة.

## الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.